


# PCI-8124-C

## Advanced 4-CH Encoder Card with High-Speed Triggering Function



### Features

- 32-bit PCI bus, Rev. 2.2, 33 MHz
- Card index switch selection
- Four 32-bit quadrature encoder input and trigger output channels
- Encoder input interface: OUT/DIR, CW/CCW, and 1x, 2x, 4x A/B phase
- Trigger output up to 5 MHz
- Encoder input up to 20 MHz
- Programmable trigger pulse width: 0.2 us to 6.5 ms
- Input/Output circuit source can be selectable: TTL/Open collector (with isolation)
- Switch setting for trigger output default level while power on
- Trigger output pin logic programmable
- Digital filter for individual encoder input channel
- Internal high-speed FIFO for four 32-bit comparators as data reload buffer
- Each channel can store 1,023 points (32-bit)
- Each trigger output channel is selected from all comparators, and manual trigger commands
- Each encoder counter source is selected from comparators and manual trigger commands
- Trigger Pulse Counter
- 14 comparators can select one of 4 trigger output channels individually
- 4 comparators for comparing encoder counter and FIFO data
- 10 comparators for comparing encoder counter and linear data
- 4 channel TTL output pins for general purpose output or trigger output
- 4 channel TTL input pins for general purpose or timer start signal
- 4 channel high speed latch input pins for counters
- EZ and Latch input pins can be used for general purpose input
- Encoder counter clear via EZ input pin as zero operation by rising or falling edge
- Programmable interrupt sources from linear data finished, triggered, FIFO empty/full/low, latched, and TTL input on

### Specifications

#### Counter

■ Number of Channels	4-CH
■ Trigger Pulse Frequency	5 MHz (max.)
■ Encoder Counter	4, 32-bit
■ Comparator	14, 32-bit
■ FIFO Capacity	1,023 points/channel
■ Encoder Input Frequency	20 MHz (max.) @ 4 x AB mode
■ Trigger Pulse Width	0.2 us to 6.55 ms

#### I/O Signals

■ Partial I/O Signals	Optically isolated with 2500 VRMS isolation voltage
■ Partial I/O Signals	TTL type
■ Encoder Signals Input Pins	EA and EB
■ Encoder Index Signal Input Pin	EZ
■ Position latch Input Pin	LTC
■ Trigger Pulse Output Pin	TRG, 5 V pulse output reference to ground

#### General Specifications

■ Connectors	50-pin SCSI-type connector
■ Operating Temperature	0°C to +50°C (32°F to 122°F)
■ Storage Temperature	-20°C to +80°C (-4°F to 176°F)
■ Humidity	5% to 85%, non-condensing

#### Power Consumption

■ Slot Power Supply (input)	900 mA (Max.) ±5%, 900 mA (Max.)
■ External Power Supply (output)	+5 Vdc ±5%, 500 mA (Max.)

### Software Support

#### OS Information

- Windows® 8/7/XP
- RTX 5.x/6.x/8.1a

#### Software Compatibility

- VB/VC+++/BCB/Delphi
- Various sample programs with source codes

#### Software Recommendations

- TriggerMaster

### Ordering Information

#### ■ PCI-8124-C

Advanced 4-CH encoder card with high-speed triggering function

### Accessories

For more information on terminal boards & cables, please refer to page 6-31.

#### Terminal Board

##### ■ DIN-50S-01

Terminal board with one 50-pin SCSI-II connector and DIN-rail mounting

#### Cabling

##### ■ ACL-10250-I

50-pin SCSI-II cable (mating with AMP-787082-5), 1 M

### Pin Assignment

INCOM1	1	26	INCOM3
LTC1	2	27	LTC3
INCOM2	3	28	INCOM4
LTC2	4	29	LTC4
OUTCOM1	5	30	OUTCOM3
TRG1	6	31	TRG3
OUTCOM2	7	32	OUTCOM4
TRG2	8	33	TRG4
EA1+	9	34	EA3+
EA1-	10	35	EA3-
EB1+	11	36	EB3+
EB1-	12	37	EB3-
EZ1+	13	38	EZ3+
EZ1-	14	39	EZ3-
EA2+	15	40	EA4+
EA2-	16	41	EA4-
EB2+	17	42	EB4+
EB2-	18	43	EB4-
EZ2+	19	44	EZ4+
EZ2-	20	45	EZ4-
TTL-IN1	21	46	TTL-IN3
TTL-IN2	22	47	TTL-IN4
TTL-OUT1	23	48	TTL-OUT3
TTL-OUT2	24	49	TTL-OUT4
DGND	25	50	DGND



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.