

PTS 525 Series Microminiature Tact Switch for SMT

Features/Benefits

- 0.8 & 1.5 mm actuator height
- Ruggedized package in a compact size
- High number of cycles

Typical Applications

- Consumer products
- Instrumentation
- Remote controls



Specification

FUNCTION: Momentary action
CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST, N.O.

Electrical

MAXIMUM VOLTAGE: 15 VDC
MAXIMUM CURRENT DC: 20 mA
DIELECTRIC STRENGTH: 250 VA C (1mn)
CONTACT RESISTANCE: $\leq 100 \text{ m}\Omega$
INSULATION RESISTANCE: $\geq 100 \text{ M}\Omega$
BOUNCE TIME: $\leq 10 \text{ ms}$

Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -20°C to 70°C

Process

SOLDERING: This component is suited to the following methods:
Infrared Reflow Soldering in accordance with IEC61760-1

Packaging

Switches in reels of:
5,000 pieces in 0.8 mm height
4,000 pieces in 1.5 mm height
Dimensions of reels according to EIA 481B
External diameter 330 mm

NOTE: Specifications listed above are for switches with standard options.
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.





How To Order

Please see chart below for full part numbers.

Part Number	Height (mm)	Leads Shape	Ground Pin	Force	Travel (mm)	Operating Life
PTS525 SM08 SMTR 2 LFS	0.8	G	No	160 gf \pm 50 gf	0.25 \pm 0.2	1,000,000
PTS525 SK08 SMTR 2 LFS	0.8	G	No	260 gf \pm 50 gf	0.25 \pm 0.2	200,000
PTS525 SM15 SMTR 2 LFS	1.5	G	No	160 gf \pm 50 gf	0.25 \pm 0.2	1,000,000
PTS525 SK15 SMTR 2 LFS	1.5	G	No	260 gf \pm 50 gf	0.25 \pm 0.2	500,000
PTS525 SMG15 SMTR 2 LFS	1.5	G	Yes	160 gf \pm 50 gf	0.25 \pm 0.2	1,000,000
PTS525 SKG15 SMTR 2 LFS	1.5	G	Yes	260 gf \pm 50 gf	0.25 \pm 0.2	500,000
PTS525 SMG15J SMTR 2 LFS	1.5	J	Yes	160 gf \pm 50 gf	0.25 \pm 0.2	1,000,000
PTS525 SKG15J SMTR 2 LFS	1.5	J	Yes	260 gf \pm 50 gf	0.25 \pm 0.2	500,000





PTS 525 Series Microminiature Tact Switch for SMT

PTS525 SM08 SMTR2 LFS
PTS525 SK08 SMTR2 LFS








RECOMMENDED PCB LAYOUT

PTS525 SM15 SMTR2 LFS
PTS525 SK15 SMTR2 LFS



RECOMMENDED PCB LAYOUT

PTS525 SMG15 SMTR2 LFS
PTS525 SKG15 SMTR2 LFS



RECOMMENDED PCB LAYOUT



Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.