

Products

Products Overview  
**Product Search**  
Evaluate  
- FAQ's  
Design a Solution  
- Part Drawings  
- PDF-PVC Heat Shr  
How to Buy  
- Bill of Material  
- Favorite Products List  
- Locate Distributor

Home > Products Overview > Product Search >

Current refinements (click  to remove) Search Tips 

Part Number > HSTTP19-QY

Your search criteria matched only one product, shown below

HSTTP19-QY



PVC DRY-SHRINK™ Heat Shrink Tubing in Reels

- For dry locations
- Flexible, highly flame retardant tubing
- Good resistance to most fuels and oils
- Good cut through and solder resistance
- Material Type: Polyvinyl Chloride Cross-Linked
- Shrink Ratio: 2:1
- Temperature Range: -4°F to 221°F (-20°C to 105°C)
- Voltage: 600V
- UL VW-1 Recognized, CSA Certified
- For dry locations
- Flexible, highly flame retardant tubing
- Good resistance to most fuels and oils
- Good cut through and solder resistance

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Part Number                            | HSTTP19-QY                                                                            |
| RoHS Compliance Status                 | Compliant                                                                             |
| Note                                   | HSTTP19-QY replaces HSTTP19-Q                                                         |
| Part Description                       | Flexible, Flame Retardant PVC material offers good cut through and solder resistance. |
| Material                               | Polyvinyl Chloride Cross-Linked                                                       |
| Color                                  | Black                                                                                 |
| CSA Certified                          | Yes                                                                                   |
| UL Recognized                          | E122770                                                                               |
| CE Compliant                           | No                                                                                    |
| Flammability Rating                    | UL224 VW-1                                                                            |
| Length Per Reel (ft.)                  | 25                                                                                    |
| Length Per Reel (m)                    | 7.6                                                                                   |
| Max. Recovered I.D. (In.)              | 0.093                                                                                 |
| Max. Recovered I.D. (mm)               | 2.4                                                                                   |
| Min. Expanded I.D. (In.)               | 0.187                                                                                 |
| Min. Expanded I.D. (mm)                | 4.8                                                                                   |
| Nominal Diameter (In.)                 | 0.187                                                                                 |
| Nominal Diameter (mm)                  | 4.8                                                                                   |
| Nominal Recovered Wall Thickness (In.) | 0.025                                                                                 |
| Nominal Recovered Wall Thickness (mm)  | 0.6                                                                                   |
| Pricing Description                    | Heat Shrink Thin PVC, .19"(4.8mm) Dia Black                                           |
| Shrink Ratio                           | 2:1                                                                                   |
| Temperature Range                      | -4°F – 221°F (-20°C – 105°C)                                                          |
| Min. Order UOM                         | RL                                                                                    |
| Min. Order Qty.                        | 1                                                                                     |
| BOM Qty. (# of Pkgs.)                  | <input type="text" value="0"/>                                                        |
| Add to Favorite Product List           |    |

Please [register](#) to utilize the 'Bill of Materials', 'Submit Quotes' and 'Favorite Product List' features.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.