

Products

Products Overview
Product Search
Evaluate
- FAQ's
Design a Solution
- Part Drawings
- PDF-PVC Heat Shr
How to Buy
- Bill of Material
- Favorite Products List
- Locate Distributor

[Home](#) > [Products Overview](#) > [Product Search](#) >

Current refinements (click  to remove) [Search Tips](#) 

Part Number > HSTTP19-QY

Your search criteria matched only one product, shown below

HSTTP19-QY



PVC DRY-SHRINK™ Heat Shrink Tubing in Reels

- For dry locations
- Flexible, highly flame retardant tubing
- Good resistance to most fuels and oils
- Good cut through and solder resistance
- Material Type: Polyvinyl Chloride Cross-Linked
- Shrink Ratio: 2:1
- Temperature Range: -4°F to 221°F (-20°C to 105°C)
- Voltage: 600V
- UL VW-1 Recognized, CSA Certified
- For dry locations
- Flexible, highly flame retardant tubing
- Good resistance to most fuels and oils
- Good cut through and solder resistance

Part Number	HSTTP19-QY
RoHS Compliance Status	Compliant
Note	HSTTP19-QY replaces HSTTP19-Q
Part Description	Flexible, Flame Retardant PVC material offers good cut through and solder resistance.
Material	Polyvinyl Chloride Cross-Linked
Color	Black
CSA Certified	Yes
UL Recognized	E122770
CE Compliant	No
Flammability Rating	UL224 VW-1
Length Per Reel (ft.)	25
Length Per Reel (m)	7.6
Max. Recovered I.D. (In.)	0.093
Max. Recovered I.D. (mm)	2.4
Min. Expanded I.D. (In.)	0.187
Min. Expanded I.D. (mm)	4.8
Nominal Diameter (In.)	0.187
Nominal Diameter (mm)	4.8
Nominal Recovered Wall Thickness (In.)	0.025
Nominal Recovered Wall Thickness (mm)	0.6
Pricing Description	Heat Shrink Thin PVC, .19"(4.8mm) Dia Black
Shrink Ratio	2:1
Temperature Range	-4°F – 221°F (-20°C – 105°C)
Min. Order UOM	RL
Min. Order Qty.	1
BOM Qty. (# of Pkgs.)	0
Add to Favorite Product List	☐

Please [register](#) to utilize the 'Bill of Materials', 'Submit Quotes' and 'Favorite Product List' features.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.