



General ordering data

Order No.	9008340000
Part designation	SD 0.8x4.0x100
Version	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 4.0 mm, Blade length (C): 100 mm, Blade thickness (A): 0.8 mm
EAN	4032248056293
Qty.	1 pc(s).

Technical data

Length	210 mm
Weight	62 g

Product data

Blade thickness (A)	0.8 mm
Blade width (B)	4 mm
Blade length (C)	100 mm
Blade type	Slotted

Approvals

Approvals institutes



Classifications

eClass 4.1	21-04-04-01
eClass 5.0	21-04-04-01
eClass 5.1	21-04-04-01

Similar products

Order No.	Part designation	Version
9008470000	SDK PH0	Screwdriver, Philips-recess crosshead, Blade length (C): 60 mm, Size: 0
9008480000	SDK PH1	Screwdriver, Philips-recess crosshead, Blade length (C): 80 mm, Size: 1
9009030000	SD 0.4x2.5x75	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 2.5 mm, Blade length (C): 75 mm, Blade thickness (A): 0.4 mm
9008370000	SDI 0,4x2,5x75	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 2.5 mm, Blade length (C): 75 mm, Blade thickness (A): 0.4 mm
9008320000	SD 0.5x3.0x80	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 3.0 mm, Blade length (C): 80 mm, Blade thickness (A): 0.5 mm
9008380000	SDI 0,5x3,0x100	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 3.0 mm, Blade length (C): 100 mm, Blade thickness (A): 0.5 mm
9008490000	SDK PH2	Screwdriver, Philips-recess crosshead, Blade length (C): 100 mm, Size: 2
9008500000	SDK PH3	Screwdriver, Philips-recess crosshead, Blade length (C): 150 mm, Size: 3
9008390000	SDI 0,6x3,5x100	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 3.5 mm, Blade length (C): 100 mm, Blade thickness (A): 0.6 mm
9008330000	SD 0.6x3.5x100	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 3.5 mm, Blade length (C): 100 mm, Blade thickness (A): 0.6 mm
9008400000	SDI 0,8x4,0x100	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 4.0 mm, Blade length (C): 100 mm, Blade thickness (A): 0.8 mm
9008910000	SDI 1,0x4,5x125	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 4.0 mm, Blade length (C): 125 mm, Blade thickness (A): 1.0 mm
9009020000	SD 0.8x4.5x125	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 4.5 mm, Blade length (C): 125 mm, Blade thickness (A): 0.8 mm
9008350000	SD 1.0x5.5x150	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 5.5 mm, Blade length (C): 150 mm, Blade thickness (A): 1.0 mm
9008410000	SDI 1,0x5,5x125	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 5.5 mm, Blade length (C): 125 mm, Blade thickness (A): 1.0 mm
9009010000	SD 1.2x6.5x150	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 6.5 mm, Blade length (C): 150 mm, Blade thickness (A): 1.2 mm
9008420000	SDI 1,2x6,5x150	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 6.5 mm, Blade length (C): 150 mm, Blade thickness (A): 1.2 mm
9008430000	SDI 1,6x8,0x175	Screwdriver, Slotted, Blade width (B): 8.0 mm, Blade length (C): 175 mm, Blade thickness (A): 1.6 mm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.