



## Datasheet for part number DAMC3H3PJK127

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Our Catalog Part Number: DAMC-3H3P-J-K127                                 |
| Our Global Manufacturing Part Number: 053512-1507                         |
| Brand: Cannon Product Category: D Sub Product Line: D Sub Series: COMBO D |

| Product Datasheet               |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| General                         | Combo D Series: D-Subminiature offering mixed layouts |
| Wire Gauge Range AWG            | AWG 8-26                                              |
| Mating Cycles                   | 50                                                    |
| Contact Arrangement             | 3H3 (0 contacts size 20, 3 contacts size 8)           |
| Dielectric Withstanding Voltage | 500 VAC at sea level                                  |
| Current Rating Signal Contacts  | 7.5 max                                               |
| Current Rating Size 8 Contacts  | 40 A max                                              |
| Contact Resistance              | 10 milli Ohm max                                      |
| Operating Temperature           | -55°/+125°                                            |
| Salt Spray Test                 | 20 hours                                              |
| Shell Material                  | steel                                                 |
| Shell Finish                    | Tin over nickel plating                               |
| Insulator Material              | Thermoplastic, type PCT UL 94V-0                      |
| Insulator Color                 | black                                                 |
| Gender                          | Pin                                                   |
| Contact Type                    | Right angle US footprint                              |
| Contact Material                | copper alloy                                          |
| Contact Finish                  | 30 Micro-inch gold                                    |
| Mounting Method                 | 90° Metal Bracket, 4-40 Fastener & Boardlock          |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.