

# TGH Series

## 120 and 200 Watt SOT227Package Thick Film Power



Due to their non-inductive design, these resistors are ideally suited for high-frequency and pulse-load applications. Available in 120- or 200-watt sizes, this resistor is designed for direct mounting onto a heatsink. Popular applications include variable speed drives, power supplies, control devices, telecom, robotics, motor controls, and other switching designs.



### CHARACTERISTICS

<b>Heat Sink</b>	Nickel-plated copper
<b>Contacts</b>	Nickel-plated copper
<b>Substrate</b>	Al2O3 (96%)
<b>Molding Compound</b>	High-performance epoxy, compliant to UL94-V0
<b>Terminal Nuts</b>	American standard 303 stainless steel
<b>Resistance Range</b>	0.1Ω to 1MΩ
<b>Tolerance</b>	±5%; other tolerances available on request
<b>Temperature coefficient:</b>	±250ppm (at +105°C ref. to +25°C)
<b>Max. Working Voltage</b>	500V (1000V, not to exceed rated wattage using $\sqrt{P \cdot R}$ .)
<b>Power Rating at 85°C</b>	120W (see derating)
<b>Partial Discharge</b>	up to 2,000Vrms/80 pC
<b>Voltage Proof</b>	Dielectric Strength up to 4,000V DC against ground
<b>Heat Resistance to Cooling Plate</b>	$R_{th} < 0.35$ K/W
<b>Capacitance/Mass</b>	45pF
<b>Working Temp. Range</b>	-55°C to +155°C
<b>Max. Torque for Base Plate (static)</b>	1.5 Nm
<b>Max. Torque for Contacts (static)</b>	1.3 Nm. M4 screws (not included)
<b>Derating (thermal resistance)</b>	2.86W/°K (0.35°K/W)

### Derating



### Configurations

(per package)



### PERFORMANCE DATA

Test Method	$\Delta R$
<b>Moisture Resistance</b> MIL-Std-202, Method 106	(0.5% + 0.001W) max
<b>Thermal shock</b> Mil-Std-202, Method 107, Cond F	(0.3% + 0.01W) max
<b>Terminal Strength</b> MIL-Std-202, Method 211, Cond A (pull test) 2.4N	(0.2% = 0.01W) max
<b>Vibration, High Frequency</b> MIL-Std-202, Method 204, Cond D	(0.2% + 0.01W) max
<b>Life</b> 20 years (120,000 hours) Operating failure rate of $8.3 \times 10^{-7}$ fail/hour.	

Requirements to be achieved under the following conditions:  $T_{amb}=25^{\circ}C$ ,  $T_{HS}=70^{\circ}C$ ,  $P_{applied}=P_n$

(continued)

# TGH Series

## 120 and 200 Watt SOT227 Package Thick Film Power

### DIMENSIONS

(iin./mm)



### ORDERING INFORMATION



### Standard Part Numbers

Ohms	120 Watt TGHH	200 Watt TGHL
0.1	TGHHVR100JE	TGHLVR100JE
0.5	TGHHV1R00JE	TGHLV1R00JE
1	TGHHV5R00JE	TGHLV5R00JE
5	TGHHV10R0JE	TGHLV10R0JE
10	TGHHV33R0JE	TGHLV33R0JE
25	TGHHV50R0JE	TGHLV50R0JE
33	TGHHV100RJE	TGHLV100RJE
50	TGHHV150RJE	TGHLV150RJE
100	TGHHV500RJE	TGHLV500RJE
150	TGHHV680RJE	TGHLV680RJE
500	TGHHV1K00JE	TGHLV1K00JE
680	TGHHV5K00JE	TGHLV5K00JE
1K	TGHHV10K0JE	TGHLV10K0JE
5K		
10K		

### THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR USE WITH PROPER HEATSINKING.

Maximum base plate temperature of the resistor must be monitored and kept within specified limits to establish the power rating. Best technique is to attach a thermocouple to the side of the base plate of the resistor. Temperature of plastic housing or heat sink cannot be used to establish rating of the resistor.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.