


MODEL: CMT-2512-1285T | **DESCRIPTION:** MAGNETIC BUZZER TRANSDUCER

FEATURES

- through hole
- SPL 85 dB
- magnetic
- externally driven



SPECIFICATIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated voltage	V_{o-p} 		12.0		V_{o-p}
operating voltage		8.0		14.0	V_{o-p}
current consumption	at rated voltage, 1,000 Hz, 1/2 duty square wave			100	mA
rated frequency			1,000		Hz
sound pressure level	at 10 cm, rated voltage, 1,000 Hz, 1/2 duty square wave	85			dB
coil resistance		72	80	88	Ω
dimensions	$\varnothing 25.0 \times 12.5$				mm
weight			10		g
material	NORYL				
terminal	pins (red copper with tin plating)				
operating temperature		-30		70	$^{\circ}\text{C}$
storage temperature		-40		85	$^{\circ}\text{C}$
RoHS	yes				

Notes: 1. All specifications measured at $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$, humidity at 60~70%, under 86~106 kPa pressure, unless otherwise noted.


SOLDERABILITY

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
wave soldering	see recommended wave soldering profile			250	$^{\circ}\text{C}$




MECHANICAL DRAWING


units: mm
tolerance: ± 0.5 mm



FREQUENCY RESPONSE CURVE




APPLICATION CIRCUIT



PACKAGING

units: mm

Carton Size: 515 x 330 x 335 mm
Carton QTY: 2,000 pcs per carton



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	07/12/2019

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

**CUI INC[®]**

Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.