



LOC	DIST	REVISIONS					
AI	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A	REVISED PER ECO-12-002880	15FEB12	KH	MS



D



SECTION A - A

77.00	85.60	90.80	80.50	23	2-1986723-3
73.50	82.10	87.30	77.00	22	2-1986723-2
70.00	78.60	83.80	73.50	21	2-1986723-1
66.50	75.10	80.30	70.00	20	2-1986723-0
63.00	71.60	76.80	66.50	19	1-1986723-9
59.50	68.10	73.30	63.00	18	1-1986723-8
56.00	64.60	69.80	59.50	17	1-1986723-7
52.50	61.10	66.30	56.00	16	1-1986723-6
49.00	57.60	62.80	52.50	15	1-1986723-5
45.50	54.10	59.30	49.00	14	1-1986723-4
42.00	50.60	55.80	45.50	13	1-1986723-3
38.50	47.10	52.30	42.00	12	1-1986723-2
35.00	43.60	48.80	38.50	11	1-1986723-1
31.50	40.10	45.30	35.00	10	1-1986723-0
28.00	36.60	41.80	31.50	9	1986723-9
24.50	33.10	38.30	28.00	8	1986723-8
21.00	29.60	34.80	24.50	7	1986723-7
17.50	26.10	31.30	21.00	6	1986723-6
14.00	22.60	27.80	17.50	5	1986723-5
10.50	19.10	24.30	14.00	4	1986723-4
7.00	15.60	20.80	10.50	3	1986723-3
3.50	12.10	17.30	7.00	2	1986723-2
DIM L +/-0.1	DIM C	DIM A	DIM B	POLE	PART NUMBER

C



B

MATERIAL
HOUSING-POLYAMIDE, COLOR-GREEN
LEVER-POLYAMIDE, COLOR ORANGE
CONTACT SPRING-COPPER ALLOY-LEAD FREE TIN PLATED
CLAMPING SPRING-STEEL

MECHANICAL
INSERTION FORCE PER POLE- 3 NEWTON MAX
WITHDRAWAL FORCE PER POLE- 1.5 NEWTON MIN
STRIPPING LENGTH- 10.5 TO 11.5 MM
OPERATING TEMPERATURE--40°C TO +110°C

ELECTRICAL
WIRE SIZE= 30 TO 14 AWG SOLID OR STRANDED
VOLTAGE RATING- 300 VOLTS
CURRENT RATING- 11 AMP STRANDED; 9AMP SOLID
CONTACT RESISTANCE-15 MILLOHM MAX
INSULATION RESISTANCE-10⁹ OHMS MIN (500V DC)

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL -

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±-
1 PLC	±0.40
2 PLC	±0.20
3 PLC	±-
4 PLC	±-
ANGLES	±1°

FINISH -

DWN 13JAN2012
KIRAN HOLAL

CHK 13JAN2012
MIKE SARVER

APVD 13JAN2012
MIKE SARVER

PRODUCT SPEC -

APPLICATION SPEC -

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
STRAIGHT SPRING TYPE PLUG CONNECTOR,
RIGHT SIDE, LOCKING W/FLANGES
02 - 23 POLES, PITCH 3.50mm

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-1986723	-

SCALE	SHEET	OF	REV
2:1	1	1	A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.