

4 3 2 1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
	H1	REVISED PER ECO-11-005139	21MAR11	RK	HMR		

No. COAX POSITIONS	(B DIM)	C DIM	D DIM
1	(.254)	.335	.18
2	(.354)	.435	.28
3	(.454)	.535	.38
4	(.554)	.635	.48
5	(.654)	.735	.58
6	(.754)	.835	.68
7	(.854)	.935	.78
8	(.954)	1.035	.88
9	(1.054)	1.135	.98

WIRE LENGTH SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER

2X 1.00UNM (0.25mm PITCH) CAPTIVE JACKSCREW

(.100) PITCH

(.078) TYP

1 SHELL MATERIAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER SAE-AMS-C-26074 OR SAE-AMS-2404E  
 INSULATOR MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138

2 STANDARD 1.00UNM CAPTIVE JACKSCREWS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. JACKSCREW MATERIAL IS 303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-2700, AND DRY LUBED PER DOD-L-85645. RETAINING RING IS 17-4 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-2700. JACKSCREWS HAVE A .9mm HEX SOCKET HEAD. 1.20UNM JACKSCREWS ALSO AVAILABLE.

3 CONTACT NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY AND ARE NOT MARKED ON THE PART.

4 THIS CONFIGURATION MAY BE TERMINATED WITH RG-178 50 OHM COAXIAL CABLE, OR OTHER 50 OHM COAXIAL CABLES WITH 30 AWG OR SMALLER CENTER CONDUCTORS. CABLE TYPE AND LENGTH SHALL BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER.

5 BACKPOTTING STANDARD FOR WIRED COAX ASSEMBLIES.

6 STRIPPED COAXES ARE SHOWN FOR VISUAL PURPOSES ONLY. WIRE TERMINATIONS ARE UNSTRIPPED.

7 THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS 303-0046.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D. RYAN 30 AUG 99																				
DIMENSIONS: INCHES		CHK E. PAULUS 3 SEP 99																				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD -	NAME PLUG ASSEMBLY, 1-9 COAX ONLY, 50 OHM, METAL																			
<table border="1"> <tr><td>0 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>1 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>2 PLC</td><td>±</td><td>.010</td></tr> <tr><td>3 PLC</td><td>±</td><td>.005</td></tr> <tr><td>4 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>ANGLES</td><td></td><td>± 1°</td></tr> </table>		0 PLC	±	-	1 PLC	±	-	2 PLC	±	.010	3 PLC	±	.005	4 PLC	±	-	ANGLES		± 1°	PRODUCT SPEC -	SIZE A2	CAGE CODE 0PNJ9
0 PLC	±	-																				
1 PLC	±	-																				
2 PLC	±	.010																				
3 PLC	±	.005																				
4 PLC	±	-																				
ANGLES		± 1°																				
MATERIAL SEE NOTES		APPLICATION SPEC -	DRAWING NO C-1589070	RESTRICTED TO -																		
FINISH SEE NOTES		WEIGHT -	SCALE 6:1	SHEET 1 of 1																		
		CUSTOMER DRAWING	REV H1																			

1471-9 (3/11)

1589070



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.