


ESM series

ESM -10 -000 -□

① ② ③ ④



- ① Model Name
- ② Rated Current
- ③ Line to ground capacitor code: See table 1.1.

table 1.1 Line to ground capacitor code

| Code | Leakage Current (Input 125/250V 60Hz) | Line to ground capacitor (nominal value) |
|------|---------------------------------------|--|
| 000 | 5 μ A / 10 μ A max | Not Provided |
| 101 | 12.5 μ A / 25 μ A max | 100pF |
| 221 | 25 μ A / 50 μ A max | 220pF |
| 331 | 37.5 μ A / 75 μ A max | 330pF |
| 471 | 50 μ A / 100 μ A max | 470pF |

* When the line to ground capacitor code is different, the attenuation characteristic is different.

- ④ Options
- D: DIN rail installation type

* The dimensions change when the option is set. Refer to External view.

Features of ESM series


Small, Low leakage current type (1-Stage filter)

- Small EMI/EMC Filters that change input-output terminal and protection earth terminal of EA series into screwless terminal type
- Single Phase 250VAC
- Torque management is unnecessary with screwless


Specifications

| No. | Items | ESM-03-000 | ESM-06-000 | ESM-10-000 | ESM-16-000 |
|-----|--|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Rated Voltage[V] | AC 1 ϕ 250 / DC250 | | | |
| 2 | Rated Current[A] | 3 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | Test Voltage (Terminal-Mounting Plate) | 2,500 VAC (Cutoff Current = 20mA), 1minute at room temperature and humidity | | | |
| 4 | Isolation Resistance (Terminal-Mounting Plate) | 500 VDC 500M Ω min at room temperature and humidity | | | |
| 5 | Leakage current 125/250V 60Hz | 5 μ A/10 μ A max | | | |
| 6 | DC resistance | 180m Ω max | 110m Ω max | 40m Ω max | 20m Ω max |
| 7 | Safety agency approval temperatures | -25 to +85 $^{\circ}$ C (Refer to Derating Curve) | | | |
| 8 | Operating temperature | -40 to +85 $^{\circ}$ C (Refer to Derating Curve) | | | |
| 9 | Operating humidity | 20 to 95%RH (Non condensing) | | | |
| 10 | Storage temperature/humidity | -40 to +85 $^{\circ}$ C/20 to 95%RH (Non condensing) | | | |
| 11 | Vibration | 10 to 55Hz, 19.6m/s 2 (2G), 3min. Period, 1hour each X, Y and Z axis | | | |
| 12 | Impact | 196.1m/s 2 (20G), 11ms Once each X, Y and Z axis | | | |
| 13 | Safety agency approvals | UL1283, CSA C22.2 No.8 (C-UL), DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1, ENEC (At only AC input) | | | |
| 14 | Case size (without projection) /Weight | 39X30X85 mm [1.54X1.18X3.35 inches] (WXHXD) /170g max (Option : -D refer to external view) | | | |

Circuit Diagram




Derating Curve



External view

Standard Type



DIN rail installation Type



■Note when installing the EMI/EMC Filter on a DIN rail.

When the EMI/EMC Filter is grounded through the DIN rail, the proper noise attenuation may not be achieved.

Be sure to connect the protection earth (PE) of the EMI/EMC Filter body to the earth.



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Cosel:

[ESM-03-101](#) [ESM-03-101-D](#) [ESM-16-000](#) [ESM-16-000-D](#) [ESM-03-000](#) [ESM-03-000-D](#) [ESM-06-000](#) [ESM-06-000-D](#) [ESM-10-000](#) [ESM-10-000-D](#) [ESM-16-221](#) [ESM-16-221-D](#) [ESM-16-331](#) [ESM-16-331-D](#) [ESM-16-471](#) [ESM-16-471-D](#) [ESM-10-331](#) [ESM-10-331-D](#) [ESM-10-471](#) [ESM-10-471-D](#) [ESM-16-101](#) [ESM-16-101-D](#) [ESM-06-471](#) [ESM-06-471-D](#) [ESM-10-101](#) [ESM-10-101-D](#) [ESM-10-221](#) [ESM-10-221-D](#) [ESM-06-101](#) [ESM-06-101-D](#) [ESM-06-221](#) [ESM-06-221-D](#) [ESM-06-331](#) [ESM-06-331-D](#) [ESM-03-221](#) [ESM-03-221-D](#) [ESM-03-331](#) [ESM-03-331-D](#) [ESM-03-471](#) [ESM-03-471-D](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.