

## Cable tie - WT-HT HF 7,8X365 - 3240792

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Cable binders for quick and secure bundling, heat stabilized to 125°C (also up to 145°C for brief periods)



### Key Commercial Data

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Packing unit                         | 1 pc     |
| Minimum order quantity               | 100 pc   |
| Weight per Piece (excluding packing) | 5.2 g    |
| Custom tariff number                 | 39269097 |
| Country of origin                    | Italy    |

### Technical data

#### Dimensions

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Length (b)     | 365 mm          |
| Width (a)      | 7.8 mm          |
| Cable diameter | 8 mm ... 100 mm |

#### Ambient conditions

|   |   |
|---|---|
| Ambient temperature (operation)                 | -40 °C ... 125 °C   |
| Ambient temperature (assembly)                  | -10 °C ... 60 °C  |
| Optimum ambient temperature (storage/transport) | 23 °C 50 % Polyamide 6.6 has pronounced hygroscopic properties. It absorbs or releases water in accordance with the level of humidity within its environment. Its properties are ideal when the percentage of water is 2 - 3%. The packaging, which is tailored specifically to the product concerned, contains the optimum level of moisture. To ensure that the ideal properties are maintained, the following points should be observed during storage: Keep product stored inside sealed original packaging, carry out any product processing soon after breaking open the packaging, avoid direct sunlight, avoid direct heat. |
| Short-term temperature                          | 145 °C  |

#### General

## Cable tie - WT-HT HF 7,8X365 - 3240792

### Technical data

#### General

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Color                                  | transparent                    |
| Type                                   | Internal teeth                 |
| Components                             | free from silicone and halogen |
| Flammability rating according to UL 94 | V2                             |
| Material                               | PA 6.6                         |

#### Standards and Regulations

|  |    |
|--|----|
| Resistance to UV radiation             | no |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140702 |
| eCl@ss 4.1 | 27140702 |
| eCl@ss 5.0 | 27140702 |
| eCl@ss 5.1 | 27140702 |
| eCl@ss 6.0 | 27140702 |
| eCl@ss 7.0 | 27140702 |
| eCl@ss 8.0 | 27140702 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000046 |
| ETIM 4.0 | EC000046 |
| ETIM 5.0 | EC000046 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30212109 |
| UNSPSC 7.0901 | 27121703 |
| UNSPSC 11     | 27121703 |
| UNSPSC 12.01  | 27121703 |
| UNSPSC 13.2   | 27121703 |

### Accessories

Accessories

Universal tools

## Cable tie - WT-HT HF 7,8X365 - 3240792

### Accessories

Cable tie tool - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475



Cable binder pliers, for plastic cable binders with a width of 2.2 - 4.8 mm, for a material thickness of up to 1.6 mm

---

Cable tie tool - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609



Cable binder pliers, for plastic cable binders with a width of 2.2 - 4.8 mm, for a material thickness of up to 1.6 mm

---

---



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.