


LUMINOUS INTENSITY (mcd)		FORWARD VOLTAGE (V)		PEAK WAVELENGTH (nm)	VIEWING ANGLE 2 X 0 1/2 (°)	TEST CONDITIONS
MIN	TYP	TYP	MAX	TYP	NOM	I _F = 10 mA
5.6	16.0	2.1	3.0	563	45	I _F = 10 mA

REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A	—	NEW RELEASE	TWC			

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT T _A = 25°C								
L.E.D. COLOR	POWER DISSIPATION (mW)	DERATE LINEARLY FROM 50°C	CONTINUOUS FORWARD CURRENT (mA)	PEAK FORWARD CURRENT (mA)	PEAK REVERSE VOLTAGE (V)	LEAD SOLDERING TEMP. 5 SEC., 1/16" FROM BASE	OPERATING TEMPERATURE (°C)	STORAGE TEMPERATURE (°C)
GREEN	75	.50 mA/°C	25	60	3	260 °C	-25 TO +85	-30 TO +100




RoHS Compliant 551-0207-818F Thru Hole CBI
Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.
Packaging is marked with "RoHS Compliant" label or
equivalent markings.
Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using
typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

- NOTES:
1. DIALIGHT PART NUMBER 551-0207-818F
 2. LEAD SPACING MEASURED AT HOUSING EXIT.
 3. PIN NUMBERS FOR REFERENCE ONLY, DESIGNATION NON-EXISTENT ON PART
 4. THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.



ATTENTION:
OBSERVE PRECAUTIONS FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES



THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: DRAWING SCALE ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-17412	REV A
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.01 DECIMALS (.XXX): ±.005 DECIMALS (.XXXX): ±.0005 ANGLES: ±1°	TITLE 3MM CBI GREEN DIFFUSED, 4.5MM LEAD LENGTH, RoHS COMPLIANT	
FINISH:	MATERIAL	
FSCM 83330		1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727
SHEET 1 OF 1 FAMILY TABLE:		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.