

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions



F.
Index



One-Hole Aluminum Lay-In Lug

Type LI

- Used for quick installation of a continuous grounding conductor
- Made from high strength, extruded aluminum alloy to provide premium electrical and mechanical performance
- Tin-plated to inhibit corrosion
- Wide wire range-taking capability minimizes inventory requirements
- UL Listed and CSA Certified for use up to 600 V and UL temperature rated 90°C



Part Number	Conductor Size Range	Stud Hole Size (In.)	Hex Key Size (In.)	Figure Dimensions In. (mm)			Std. Pkg. Qty.
				L	W	H	
LI-50S-C	#14 – #4 AWG	0.22	**	1.07 (27.2)	0.38 (9.7)	0.78 (19.8)	100
LI-112S-L	#14 – 1/0 AWG	0.27	**	1.50 (38.1)	0.60 (15.2)	1.17 (29.7)	50
LI-252S-Q	#6 AWG – 250 kcmil	0.33	9/16	2.20 (55.9)	0.80 (20.3)	1.79 (45.5)	25

The use of Panduit oxide inhibiting joint compound (CMP) is recommended for pad to pad and conductor connections. See below.

**Uses slotted head set screw.

Joint Compounds

Type CMP

- Oxide inhibitor for compression conductor connections lowers electrical resistance of compression joint while sealing out air and moisture to prevent the formation of surface oxides
- Wide operating temperature range; can be used in a wide range of electrical and environmental conditions
- Packaged in convenient dispenser bottles



Part Number	Part Description	Std. Pkg. Qty.
CMP-100-1	Contact aid for pad-to-pad or thread-to-thread aluminum connections, 8 oz. Operating temperature range -60°F (-51°C) to 400°F (204°C).	1
CMP-200-1	Contact aid for cable connections with compression connections made on aluminum conductor, 8 oz. Operating temperature range -40°F (-40°C) to 400°F (204°C). Compatible with all insulating materials.	1
CMP-300-1	Contact aid for copper-to-copper and copper-to-steel connections, 8 oz. Operating temperature range -40°F (-40°C) to 350°F (177°C). Good for all voltages and suitable for grounding. Also used for anti-seizing thread lubricant.	1
CMP-300-4-1	Contact aid for copper-to-copper and copper-to-steel connections, 4 oz. Operating temperature range -40°F (-40°C) to 350°F (177°C). Good for all voltages and suitable for grounding. Also used for anti-seizing thread lubricant.	1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.