

Analog Peripherals

12-Bit ADC

- ±1 LSB INL; no missing codes
- Programmable throughput up to 100 ksp/s
- 8 external inputs; programmable as single-ended or differential
- Programmable amplifier gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5
- Data-dependent windowed interrupt generator
- Built-in temperature sensor (±3 °C)

8-Bit ADC

- ±1 LSB INL; no missing codes
- Programmable throughput up to 500 ksp/s
- 8 external inputs
- Programmable amplifier gain: 4, 2, 1, 0.5

Two 12-Bit DACs

- Can synchronize outputs to timers for jitter-free waveform generation

Two Comparators

Internal Voltage Reference

V_{DD} Monitor/Brown-out Detector

On-Chip JTAG Debug & Boundary Scan

- On-chip debug circuitry facilitates full speed, non-intrusive in-system debug (no emulator required)
- Provides breakpoints, single stepping, watchpoints, stack monitor
- Inspect/modify memory and registers
- Superior performance to emulation systems using ICE-chips, target pods, and sockets
- IEEE1149.1 compliant boundary scan

High-Speed 8051 µC Core

- Pipelined instruction architecture; executes 70% of instructions in 1 or 2 system clocks
- Up to 25 MIPS throughput with 25 MHz system clock
- 22 vectored interrupt sources

Memory

- 4352 bytes data RAM
- 64 kB Flash; in-system programmable in 512-byte sectors (512 bytes are reserved)
- External parallel data memory interface

Digital Peripherals

- 64 port I/O; all are 5 V tolerant
- Hardware SMBus™ (I2C™ compatible), SPI™, and two UART serial ports available concurrently
- Programmable 16-bit counter/timer array with 5 capture/compare modules
- 5 general-purpose 16-bit counter/timers
- Dedicated watchdog timer; bidirectional reset
- Real-time clock mode using Timer 3 or PCA

Clock Sources


- Internal programmable oscillator: 2–16 MHz
- External oscillator: Crystal, RC, C, or Clock
- Can switch between clock sources on-the-fly

Supply Voltage: 2.7 to 3.6 V

- Typical operating current: 10 mA at 25 MHz
- Multiple power saving sleep and shutdown modes

100-Pin TQFP

Temperature Range: –40 to +85 °C




Selected Electrical Specifications

($T_A = -40$ to $+85$ °C, $V_{DD} = 2.7$ V unless otherwise specified)

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
GLOBAL CHARACTERISTICS					
Digital Supply Voltage		2.7		3.6	V
Digital Supply Current with CPU active ($V_{DD} = 2.7$ V)	Clock = 25 MHz		10		mA
	Clock = 1 MHz		0.4		mA
	Clock = 32 kHz; V_{DD} Monitor Disabled		20		μ A
Digital Supply Current (shutdown)	Oscillator not running; V_{DD} Monitor Enabled		10		μ A
	Oscillator not running; V_{DD} Monitor Disabled		0.1		μ A
CPU & DIGITAL I/O PORTS					
Clock Frequency Range		DC		25	MHz
Port Output High Voltage	$I_{OH} = -3$ mA, Port I/O push-pull	$V_{DD} - 0.7$			V
Port Output Low Voltage	$I_{OL} = 8.5$ mA			0.6	V
Input High Voltage		$0.7 \times V_{DD}$			V
Input Low Voltage				$0.3 \times V_{DD}$	V
A/D CONVERTER					
Resolution			12		bits
Integral Nonlinearity				± 1	LSB
Differential Nonlinearity	Guaranteed Monotonic			± 1	LSB
Signal-to-Noise Plus Distortion		66			dB
Throughput Rate				100	ksps
Input Voltage Range		0		V_{REF}	V
D/A CONVERTERS					
Resolution			12		bits
Differential Nonlinearity	Guaranteed Monotonic			± 1	LSB
Output Settling Time			10		μ s
COMPARATORS					
Supply Current	(each Comparator, $V_{DD} = 2.7$ V)		1.3		μ A
Response Time	$ (CP+) - (CP-) = 100$ mV		4		μ s
Input Voltage Range		-0.25		$V_{DD} + 0.25$	V
Input Bias Current		-5	0.001	+5	nA
Input Offset Voltage		-10		+10	mV

Package Information



C8051F020DK Development Kit





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.