



## PLT-XMR Reel-Fed Cable Ties

- Continuously molded cable ties (5,000 ties/reel) provide continuous feeding for high productivity and reduced downtime due to fewer reel changes
- All-nylon, one-piece locking ties with 18 lbs. minimum loop tensile strength in miniature cross section
- Available in a variety of colors and materials
- Reel-fed cable ties in Nylon 6.6 material (except black) are UL Listed for use in plenum or air handling spaces per NEC



Part Number	Tie Style	Material	Color	Max. Bundle Dia.		Length		Width		Min. Loop Tensile Str.	
				In.	mm	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N
<b>Reel-Fed Cable Ties for PAT1M System</b>											
PLT1M-XMR	All-Nylon	Nylon 6.6	Natural	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR0	All-Nylon	Weather Resistant Nylon 6.6	Black	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR00*	All-Nylon	Weather Resistant Nylon 6.6	Black	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR1	All-Nylon	Nylon 6.6	Brown	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR2	All-Nylon	Nylon 6.6	Red	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR3	All-Nylon	Nylon 6.6	Orange	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR4Y	All-Nylon	Nylon 6.6	Yellow	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR5	All-Nylon	Nylon 6.6	Green	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR6	All-Nylon	Nylon 6.6	Blue	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR7	All-Nylon	Nylon 6.6	Purple	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR8	All-Nylon	Nylon 6.6	Gray	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR10	All-Nylon	Nylon 6.6	White	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR30	All-Nylon	Heat Stabilized Nylon 6.6	Black	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80

### Reel-Fed Cable Ties for PAT1.5M System

PLT1.5M-XMR	All-Nylon	Nylon 6.6	Natural	1.31	33	5.6	142	.100	2.5	18	80
PLT1.5M-XMR0	All-Nylon	Weather Resistant Nylon 6.6	Black	1.31	33	5.6	142	.100	2.5	18	80
PLT1.5M-XMR00*	All-Nylon	Weather Resistant Nylon 6.6	Black	1.31	33	5.6	142	.100	2.5	18	80
PLT1.5M-XMR30	All-Nylon	Heat Stabilized Nylon 6.6	Black	1.31	33	5.6	142	.100	2.5	18	80

\*Military grade weather resistant material.

Note: PLT\_XMR cable ties (natural, 00, and colors) are Class 2 Mil. Spec. per SAE-AS23190A and SAE-AS33671.

A. System Overview

B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.