




POWER™ EXTreme
STRIP Ten60

ET60S-D04-3-08-A04-L-V1-S



EXTreme Ten60Power™ SOCKET

Mates with:
ET60T

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?ET60S

Insulator Material:
Black LCP

Terminal Material:
Signal: Copper Alloy
Power: Copper Alloy

Plating:

Au or Sn over
50 μm (1.27 μm) Ni

Current Rating:

Power: 60 A per blade
(2 pins powered)
Signal: 2.8 A per pin
(6 pins powered)

Operating Temp Range:

-40 °C to +105 °C

Voltage Rating:

280 VAC

RoHS Compliant:
Yes

PROCESSING


Lead-Free Solderable:
Yes

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



CREEPAGE AND CLEARANCE



Selectively loading contacts achieves customer specific creepage and clearance requirements.
Contact asp@samtec.com

Notes:

Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.

EXTreme Ten60Power™ is a trademark of Molex Incorporated and is dual sourced by Molex®

ET60S

POWER
OPTION (RIGHT)

ROWS

SIGNAL POSITIONS
PER ROW

-AXX

= AC Power Positions
(-02, -03, -04, -05, -06 positions only)

-DXX

= DC Power Positions
(-02, -03, -04, -05, -06, -07, -08, -09, -10 positions only)

-SXX*

= Split Power

-000

= No Power

-0
= No Signal

-3
= 3 Rows

-5
= 5 Rows


-00
= No Signal

-08
= 3 Row only


-01, -02, -03, -04,
-05, -06, -07, -08
= 5 Row only

Note:


-SXX* & -T* are Preliminary



POWER POSITIONS (LEFT)	POWER POSITIONS (RIGHT)	A AC POWER	C DC POWER
-02	-02	(7.50) .295	(5.50) .217
-03	-03	(15.00) .591	(11.00) .433
-04	-04	(22.50) .886	(16.50) .650
-05	-05	(30.00) 1.181	(22.50) .886
-06	-06	(37.50) 1.476	(27.50) 1.083
-07	-07	N/A	(33.00) 1.299
-08	-08	N/A	(38.50) 1.516
-09	-09	N/A	(44.00) 1.732
-10	-10	N/A	(49.50) 1.949



TAIL	3 ROWS		5 ROWS	
	E	F	E	F
-VP	(3.28) .129	(2.83) .111	(2.83) .111	(2.50) .098
-V1		(2.60) .102		N/A




Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM


All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.


ET60S-A04-5-03-D04-L-VP-S



ET60S-D04-3-08-A04-L-R1-S



ET60S-D04-5-03-A04-S-R1-S



ET60S SERIES

POWER OPTION (LEFT)

-AXX

= AC Power Positions
(-02, -03, -04, -05, -06 positions only)

-DXX

= DC Power Positions
(-02, -03, -04, -05, -06, -07,
-08, -09, -10 positions only)

-SXX*

= Split Power

-000

= No Power

Note:

-SXX* & -T* are Preliminary

PLATING

-L

= 10 μ " (0.25 μ m) Gold on contact,
Matte Tin on tail
(Not available for 5 rows)

-S

= 30 μ " (0.76 μ m) Gold on contact,
Matte Tin on tail

TAIL

-VP

= Vertical Press-fit

-V1

= Vertical through-hole
(Use with (1.60 mm) .062" thick card)
(-0 and -3 Row only)

-R1

= Right-angle through-hole
(Use with (1.60 mm) .062" thick card)

GUIDE POST

(Required callout)

-S


= Side
Guide Post

-T*

= Top
Guide Post

SIGNAL POSITIONS PER ROW (3 Row)	B	SIGNAL POSITIONS PER ROW (5 Row)	D
-08	(17.78) .700	-01	N/A
		-02	(2.00) .079
		-03	(4.00) .157
		-04	(6.00) .236
		-05	(8.00) .315
		-06	(10.00) .394
		-07	(12.00) .472
		-08	(14.00) .551

TAIL	E	F
-R1	(2.84) .112	



Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.
Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.