





## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Screw Locks - Hood Appliance Schraubverriegelungen - Haube Gerät



### Spring Lock Federbügelverriegelung



Spring lock F1045-1 is mounted on the front panel and the corresponding D-Sub connector. Lockplate F1044-1 is screwed on the metal hood FMK3.

Der Federbügel F1045-1 ist an der Frontplatte bzw. am Gegensteckverbinder montiert. An der Metallhaube FMK3 ist die Verschlussplatte F1044-1 angeschraubt.

## Overview of Locks Übersicht der Verriegelungsarten


### Slide Lock Gleitverriegelung

The slide lock series F-GV... is ideal for use with hoods as well as for the mounting of appliances. The lock consists of a slide locking frame, different locking elements and two corresponding locking posts from the F-SGV1/5 series. Locking in place occurs by sliding the locking frame.

Die Gleitverriegelungsbaureihe F-GV... eignet sich sowohl für die Hauben- als auch für die Gerätemontage. Die Verriegelung besteht aus dem Gleitverriegelungsrahmen, verschiedenen Befestigungselementen und zwei Gegenschrauben der Baureihe F-SGV1/5. Die Verriegelung erfolgt durch Verschieben des Gleitverriegelungsrahmens.


Slide lock F-GV-3 is installed on the front panel. The corresponding lock post is mounted on the metal hood FMK3.

Die Gleitverriegelung F-GV-3 ist an der Frontplatte angeschräubt. Die passende Gegen schraube F-SGV-1/5 ist an der Metallhaube FMK3 montiert.




Slide lock F-GV-3-H is installed on metal hood FMK3-K189. The corresponding lock post is mounted on the appliance.

Die Gleitverriegelung F-GV-3-H ist an der Metallhaube FMK3-K189 montiert. Die Gegen schraube F-SGV-1/5 ist am Gerät montiert.



## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben


### Latch Lock Rastverriegelung



The latch lock can be inserted without a tool. It consists of two latch inserts F-GK1/5, two locking screws FSGK1/5 and both locking springs FFB1/5. With the use of a locking screw, the locking insert is mounted to the shell of the mating connector. The locking springs are fixed to the hood. This type of locking system is suitable for hoods in the FPHGR, FKH, FPHF and FPHRS-3 and 4 series.

*Die Rastverriegelung kann ohne Werkzeug eingesetzt werden. Sie besteht aus jeweils zwei Rastklötzchen F-GK1/5, zwei Befestigungsschrauben FSGK1/5 und den beiden Rastbügeln FFB1/5. Mittels einer Befestigungs- schraube wird das Rastklötzchen an das Gehäuse des Gegensteckverbinder montiert. Der Rastbügel wird an der Haube angebracht. Diese Verriegelungsart ist nur bei den Haubenbaureihen FPHGR, FKH, FPHF und FPHRS-3 und 4 einsetzbar.*

### Locking Hook Rasthaken- verriegelung



The locking hook illustrates a new generation of locking system. It combines the advantages of an inexpensive secure locking mechanism with simple assembly and an excellent ergonomical design.

This locking system is particularly suited for use with difficult to reach connectors, where the use of a screwdriver or similar tool are not possible. The assembly of a locking hook occurs with a closed hood, so that quick and easy modification of a suitable hood is possible. This type of locking system is suitable for hoods in the FMK, FMK...G, FKH and FMH series.

*Die Rasthakenverriegelung stellt die neue Generation in der Verriegelungstechnik dar. Sie verbindet die Vorteile der kostengünstigen sicheren Schließmechanik mit der einfachen Montage und dem gelungenen, ergonomischen Design.*

*Diese Verriegelungsart eignet sich vor allem an schlecht zugänglichen D-Sub Steckverbindern, bei denen kein Schaubendreher oder ähnliches Werkzeug eingesetzt werden kann. Die Rasthakenmontage erfolgt bei geschlossener Haube, dadurch ist eine einfache und schnelle Nachrüstung der dafür geeigneten Hauen möglich. Diese Verriegelungsart ist nur bei den Haubenbau- reihen FMK, FMK...G, FKH und FMH einsetzbar.*

## Overview of Locks Übersicht der Verriegelungsarten

### Options for Cable to Cable Connections Möglichkeiten für fliegende Verbindungen




Cable to cable connection of two D-Sub connectors with FMK and FMH hoods by using locking screws, threaded block inserts and female screw locks F-GSCH1/5.

*Fliegende Verbindung von zwei D-Sub Steckverbindern mit FMK bzw. FMH Hauben mittels Verriegelungsschrauben, Gewindestecklektötzchen FEK1/5 und Sechskantbolzen F-GSCH1/5.*




Cable to cable connection of two D-Sub connectors with FMK or FMH1 hoods by using locking hook FRH1/5 and latch screw.

*Fliegende Verbindung von zwei D-Sub Steckverbindern mit FMK bzw. FMH1 Hauben mittels Rasthaken FRH1/5 und Rastschraube.*



Cable to cable connection of two D-Sub connectors with FMK hoods by using locking screws and female standoff nuts F1066.


*Fliegende Verbindung von zwei D-Sub Steckverbindern mit FMK Hauben mittels Verriegelungsschrauben und Distanzstücken F1066.*




Cable to cable connection of two waterproof D-Sub connectors with FMH hoods by using locking screws, threaded spacers, washers and front seal.

*Fliegende Verbindung von zwei wasserdichten D-Sub Steckverbindern mit FWH Hauben mittels Verriegelungsschrauben, Abstandsbolzen, Unterlegscheiben und Frontdichtung.*

## Slide Lock Systems and Locking Hook Connection in Comparison



## Gleitverschluss-Systeme und Rasthakenverriegelung im Vergleich




The new locking hook connection, as an alternative to slide locking, facilitates the use of this type of locking device even with our metal hoods. This swiftly released connector locking device is thus ideal for applications in areas which require EMI / EMC secure mating. The advantage: The simplest of mounting, as the locking hook can be snapped in place within a few seconds once hood assembly has been completed.

In order to replace a slide lock with a locking hook connection, the locking screws mounted on the connector (e.g. FSGV1/5 or FSGV1/5-K140) must be replaced by snap-in locking screws F62M091S245 (4-40 UNC) or F62M096S245 (M3).

Version 1: Locking hook with latch lock, instead of slide locks

Variante 1: *Rasthaken mit Rastklötzen anstelle Gleitverriegelung*



Metal hood FMK3 with two locking hooks FRH1/5. The two latch locks F-GK1/5 are fixed by two rear side mounted locking screws FSGK1/5 on the front panel. They act as opposite locking elements. The maximum front panel thickness is 2,5 mm (0.098").


*Metallhaube FMK3 mit zwei Rasthaken FRH1/5. Die auf der Frontplatte mit zwei Befestigungsschrauben FSGK1/5 rückseitig fixierten Rastklötzen F-GK1/5 dienen als Einrastelemente. Die maximale Frontplattenstärke beträgt 2,5 mm.*

Die neue Rasthakenverbindung als Alternative zur Gleitverriegelung ermöglicht den Einsatz dieser Verbindungsart auch bei unseren Metallhauben. Damit ist diese schnell zu lösende Steckerverriegelung auch in Bereichen einsetzbar, die eine EMV-gesicherte Verbindung verlangen. Vorteil: Einfachste Montage, da die Rasthakenverriegelung nach der Haubenmontage nur in wenigen Sekunden aufgerastet werden kann.

Um die Gleitverriegelung durch die Rasthakenverriegelung ersetzen zu können, müssen nur die Gegenschrauben (z. B. FSGV1/5 bzw. FSGV1/5-K140) durch die Rastschrauben F62M091S245 (4-40 UNC) bzw. F62M096S245 (M3) ersetzt werden.

Version 2: Locking hook with latch screw, instead of slide locks

Variante 2: *Rasthaken mit Rastschraube anstelle Gleitverriegelung*




Metal hood FMK3 with two locking hooks. The two latch screws, e. g. F62M091S245 are mounted on the front panel. They act as opposite locking elements. The maximum front panel thickness is 6,0 mm (0.236").

*Metallhaube FMK3 mit zwei Rasthaken FRH1/5. Die auf der Frontplatte montierten Rastschrauben, z. B. F62M091S245, dienen als Einrastelemente. Die maximale Frontplattenstärke beträgt 6,0 mm.*



## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Screw Locks (Hood-Appliance) FVS



#### Sizes and Order-Information Größen und Bestell-Informationen

Order Number <b>Bestellnummer</b>	Thread Ø <b>Gewinde Ø</b>	Type <b>Ausführung</b>
FVS1/5-K1163	4-40 UNC	Standard Standardausführung
FVS1/5-K1163M3	M3*	
FVS1/5	4-40 UNC	Rustresistant e.g. for hood FWH nicht rostend, z. B. für Haube FWH
FVS1/5M3	M3*	Rustresistant e.g. for hood FWH nicht rostend, z. B. für Haube FWH
FVS1/5M2,5	M2,5	Rustresistant e.g. for hood FWH nicht rostend, z. B. für Haube FWH

\* with identification ridges for M3 thread


\* mit Kennzeichnungsriille für Gewinde M3

All locking screws FVS1/5... are bulk packed.

Alle Verriegelungsschrauben FVS1/5... sind als Schüttware verpackt.

#### Dimensions Abmessungen

##### FVS1/5...



#### Lock Posts F-GSCH1/5SN for Locking Screw FVS1/5...

The hex bolt F-GSCH1/5SN can be used as a locking post. It is available in several designs with varying inner and outer threads, as well as differing lengths and two span sizes. For more detailed information please see page 463 or our D-Sub Miniature Connectors Catalogue.

## Screw Locks Schraubverriegelungen

### Schraubverriegelungen (Haube-Gerät) FVS

#### Locking Screw FVS 1/5...

#### Verriegelungsschraube FVS 1/5...

#### Advantages and Special Features

The locking screw FVS1/5... is used to screw the hood to the mating connector. It is available as both a cross slit screw and as a slotted head screw. The standard thread is 4-40 UNC, however we also supply with other threads such as M3 or M2,5.

#### Material

- Steel, nickel-plated
- Brass, nickel-plated
- Other materials on request.

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

Die Verriegelungsschraube FVS1/5... dient dazu, die Haube mit dem Gegensteckverbinder zu verschrauben. Sie ist sowohl mit Kreuzschlitz- als auch mit Schlitzkopf lieferbar. Das Standardgewinde ist 4-40 UNC, jedoch sind auch andere Gewinde wie M3 oder M2,5 verfügbar.

#### Material

- Stahl, vernickelt
- Messing, vernickelt
- Andere Materialien auf Anfrage.

#### Ordering Example:

Locking screws with cross slit head and thread M3, material steel nickel-plated, **Order Number: FVS1/5-K1163M3**

Locking screw with slotted head and thread 4-40 UNC, material brass nickel-plated, **Order Number: FVS1/5**

#### Bestellbeispiel:

Verriegelungsschraube mit Kreuzschlitzkopf und Gewinde M3, Material Stahl vernickelt,

**Bestellnummer: FVS1/5-K1163M3**

Verriegelungsschraube mit Schlitzkopf und Gewinde 4-40 UNC, Material Messing vernickelt,

**Bestellnummer: FVS1/5**


#### Gegenschraube F-GSCH1/5SN für Verriegelungsschraube

**FVS1/5...** Als Gegenschraube dient der Sechskantbolzen F-GSCH1/5SN. Diesen gibt es in mehreren Ausführungen mit verschiedenen Innen- und Außengewinden, unterschiedlichen Längen und verschiedenen Schlüsselweiten. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 463 oben oder in unserem D-Sub Miniatur Steckverbinder Katalog.

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben


### Screw Locks for FKI (Hood - Appliance)

Locking Screw FVS1/5...



#### Dimensions

#### Abmessungen



#### Sizes and Order-Information

#### Größen und Bestellinformationen

Order number <i>Bestellnummer</i>	Thread ø <i>Gewinde ø</i>
FVS1/5-4368	4-40
FVS1/5-4368M3**	M3*
FVS1/5-4368M2,5**	M2,5

\* with identification ridges for M3 thread

\* mit Kennzeichnungsriille für Gewinde M3

\*\* on request /auf Anfrage

All locking screws FVS1/5... are bulk packed.

Alle Verriegelungsschrauben FVS1/5... sind als Schüttware verpackt.

## Screw Locks Schraubverriegelungen

### Schraubverriegelungen für FKI (Haube - Gerät)

Verriegelungsschraube FVS1/5...

#### Advantages and Special Features

The locking screw FVS1/5... is used to screw the hood to the mating connector. It is available as both a cross slit screw and as a slotted head screw. The standard thread is - 4-40 UNC, however we also supply (on request) with other threads such as M3 or M2,5.

#### Material

- Steel, nickel-plated
- Brass, nickel-plated
- Other materials on request

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

Die Verriegelungsschraube FVS1/5... dient dazu, die Haube mit dem Gegensteckverbinder zu verschrauben. Sie ist sowohl mit Kreuzschlitz- als auch mit Schlitzkopf lieferbar. Das Standardgewinde ist 4-40 UNC, jedoch sind auch andere Gewinde wie M3 oder M2,5 (auf Anfrage) verfügbar.

#### Material:

- Stahl, vernickelt
- Messing, vernickelt
- Andere Materialien auf Anfrage



#### Ordering Example:

Locking screw with slotted head and thread 4-40 UNC, material brass nickel-plated, **Order Number: FVS1/5-4368**

Locking screws with cross slit head and thread M , material steel nickel-plated, **Order Number: FVS1/5-4368M3**

#### Bestellbeispiel:

Verriegelungsschraube mit Schlitzkopf und Gewinde 4-40 UNC Material Messing vernickelt, **Bestellnummer:**

**FVS1/5-4368**, Verriegelungsschraube mit Kreuzschlitzkopf und Gewinde M3, Material Stahl vernickelt, **Bestellnummer: FVS1/5-4368M3**

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Screw Locks (Hood-Appliance)


#### Knurled Thumb Screw FRS1/5

##### Advantages and Special Features

Knurled thumb screws enable hoods and mating connectors to be screwed together easily and securely. The impressed knurl guarantees safe handling and simple, slip-free mounting. For particularly secure mounting, the thumb screw can be screwed in with a screwdriver.


##### Material

- Brass, nickel-plated
- Zinc die cast, nickel-plated



##### Dimensions

##### Abmessungen



##### Sizes and Order-Information

##### Größen und Bestell-Informationen

Ordering example: **FRS1/5-K190M3**

All knurled thumb screws FRS1/5 are bulk packed.

Standard (4-40UNC): **FRS1/5**

**Bestellbeispiel: FRS1/5-K190M3**

Alle Rändelschrauben FRS1/5 sind als Schüttware verpackt.

Standardausführung (4-40UNC): **FRS1/5**

**Recommended Knurled Thumb Screws for  
FCT Hoods please see page 457.**

**Empfohlene Rändelschrauben für  
FCT Hauben siehe Seite 457.**

## Screw Locks Schraubverriegelungen

### Schraubverriegelungen (Haube-Gerät)

#### Rändelschraube FRS1/5

##### Vorteile und Merkmale im Überblick

Die Rändelschraube ermöglicht ein leichtes, sicheres Zusammen-schrauben von Haube und Gegensteckverbinder. Das aufge-prägte Rändel gewährleistet eine sichere Handhabung und einfaches, rutschfreies Eindrehen der Schrauben. Für eine be-sonders feste Montage kann die Rändelschraube mit einem Schlitzschraubendreher festgeschraubt werden.

##### Material

- Messing, vernickelt
- Zinkdruckguss, vernickelt



##### Accessories

##### Zubehör

**Lock Posts F-GSCH1/5SN for Locking Screw FRS1/5...**

The hex bolt F-GSCH1/5SN can be used as a locking post. It is available in several designs with varying inner and outer threads, as well as differing lengths and two span sizes. For more detailed information please see page 472.

**Gegenschraube F-GSCH1/5SN für Rändelschraube FRS1/5...**

Als Gegenschraube dient der Sechskantbolzen F-GSCH1/5SN. Diesen gibt es in mehreren Ausführungen mit verschiedenen Innen- und Außengewinden, unterschiedlichen Längen und ver-schiedenen Schlüsselweiten. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 472.

## Accessories for Hoods *Zubehör für Hauben*

## Screw Locks *Schraubverriegelung*

## Screw Locks Hood-Appliance

## **Schraubverriegelung Haube-Gerät**

## **Recommended Knurled Thumb Screws for FCT Hoods**

### ***Empfohlene Rändelschrauben für FCT Hauben***


Hood Series <i>Für Haubenserie</i>		For Hood Type <i>Für Haubentyp</i>		Quantity and Order No. of the Recommended Knurled Thumb Screws <i>Anzahl und Bestellnummer der empfohlenen Rändelschrauben</i>		Order Number for Complete Hood <i>Bestellnummer der kompletten Haube</i>	
				4-40 UNC	Thread   Gewinde M3*	M2.5	Thread / Gewinde M3*   M2.5
FKC	FKC1	1 Pcs. / St. FRS1/5-K190	1 Pcs. / St. FRS1/5-K36M3	FKC1-K282	On request <i>Auf Anfrage</i>		
FKC	FKC2	1 Pcs. / St. FRS1/5-K190	1 Pcs. / St. FRS1/5-K33M3	FKC2-K282	FKC2-K115		
FKC	FKC3 - FKCG	1 Pcs. / St. FRS1/5-K526	1 Pcs. / St. FRS1/5-K33M3	FKC3-K1311	On request <i>Auf Anfrage</i>		
FKC...G	FKC1G - FKCG2	2 Pcs. / St. FRS1/5-K190	2 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3	FKC1G-K994	FKC1G-K995		
FKC...G	FKC3G - FKCG5	2 Pcs. / St. FRS1/5-K526	2 Pcs. / St. FRS1/5-K526M3	FKC3G-K1033	FKC5G-K1416		
FKS	FKS1 - FKS3	1 Pcs. / St. FRS1/5-K190	1 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3	FKS1-K994	FKS1-K995		
FPHRS	FPHRS3 + 4	1 Pcs. / St. FRS1/5-K190	1 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3	FPHRS3-K994	FPHRS3-K995		
FPHGR	FPHGR-1	2 Pcs. / St. FRS1/5	2 Pcs. / St. FRS1/5M3	FPHGR-3R	FPHGR-3RM3		
FPHGR	FPHGR-2 - FPHGR-5	2 Pcs. / St. FRS1/5-K190	2 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3	FPHGR-2-K994	FPHGR-2-K995		
FKH	FKH1 - FKH3	2 Pcs. / St. FRS1/5	2 Pcs. / St. FRS1/5M3	FKH1R	FKH1RM3		
FKH	FKH4 - FKH5	2 Pcs. / St. FRS1/5-K190	2 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3	FKH4-K994	FKH4-K995		
FWH	FWH1 - FWH2	2 Pcs. / St. FRS1/5-K190	2 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3	FWH1-K994	FWH1-K995		
FWH	FWH3	2 Pcs. / St. FRS1/5-K526	2 Pcs. / St. FRS1/5-K526M3	FWH3-K1033	FWH3-K1416		
FPHF	FPHF-2-FPHF-4	2 Pcs. / St. FRS1/5	2 Pcs. / St. FRS1/5M3	FPHF-2R	FPHF-2RM3		
FMK	FMK1 - FMK2	1 Pcs. / St. FRS1/5-K190	1 Pcs. / St. FRS1/5-K33M3	FMK1-K282	FMK1-K115		
FMK	FMK3 - FMK5	1 Pcs. / St. FRS1/5-K190	1 Pcs. / St. FRS1/5M3	On request <i>Auf Anfrage</i>	On request <i>Auf Anfrage</i>		
FMK...G	FMK1G - FMKSG	2 Pcs. / St. FRS1/5-K190	2 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3	FMK2G-K994	FMK2G-K995		
FMK...GL	FMK2GL - FMK5GL	2 Pcs. / St. FRS1/5-K526	2 Pcs. / St. FRS1/5-K526M3	FMK2GL-K1033	FMK2GL-K1416		
FMK2G7	FMK2G7	2 Pcs. / St. FRS1/5-K526	2 Pcs. / St. FRS1/5-K526M3	FMK2G7-K1033	FMK2G7-K1416		
FMH	FMH1 - FMH3	2 Pcs. / St. FRS1/5	2 Pcs. / St. FRS1/5M3	FMH1R	FMH1RM3		
FMH	2 Pcs. / St. FRS1/5-K190	2 Pcs. / St. FRS1/5-K190M3	FMH4-K994	FMH4-K995			

\* mit Kennzeichnungsriß für Gewinde M3




## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Screw Locks (Hood-Appliance) FRSK



#### Dimensions Abmessungen



## Screw Locks Schraubverriegelungen

### Schraubverriegelungen (Haube-Gerät) FRSK

Knurled Thumb Screw with Plastic Head FRSK1/5  
Rändelschraube mit Kunststoffkappe FRSK1/5

#### Advantages and Special Features

Both the larger head radius, compared to that of the knurled thumb screw with a metal head, as well as the impressed knurl guarantee an improved handling and simple, slip-free mounting. The knurled thumb screw with a plastic head facilitates easy, simple and voltage resistant (ESD protection) assembly of hood and mating connector. For particularly secure assembly the thumbscrew can be tightened with a screwdriver.

#### Material

- Brass, nickel plated

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

Sowohl der größere Kappenradius gegenüber der Rändelschraube mit Metallkopf als auch das aufgeprägte Rändel gewährleisten eine noch bessere Handhabung und einfaches, rutschfreies Eindrehen der Schrauben. Die Rändelschraube mit Kunststoffkappe ermöglicht ein leichtes, sicheres und spannungsisoliertes (ESD-Schutz) Zusammenschrauben von Haube und Gegensteckverbinder. Für eine besonders feste Montage kann die Rändelschraube mit einem Schlitzschraubendreher eingedreht werden.

#### Material

- Messing, vernickelt

#### Sizes and Order-Information

#### Größen und Bestell-Informationen

Order Number <i>Bestellnummer</i>	A $\pm 0,3$ ( $\pm 0,012$ )	B $\pm 0,3$ ( $\pm 0,012$ )	C
FRSK1/5	45,3 (1.783)	29,8 (1.173)	4-40 UNC
FRSK1/5M3	45,3 (1.783)	29,8 (1.173)	M3
FRSK1/5-K190	55,6 (2.189)	40,1 (1.579)	4-40 UNC
FRSK1/5-K190M3	55,6 (2.189)	40,1 (1.579)	M3
FRSK1/5-K526	72,3 (2.846)	56,8 (2.236)	4-40 UNC
FRSK1/5-K526M3	72,3 (2.846)	56,8 (2.236)	M3

Dimensions in mm (inch) - *Abmessungen in mm (inch)*

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Technical Data Technische Daten

	Plastic Head <i>Kunststoffkappe</i>
Material	Polyester (UL94V-0)
<i>Material</i>	<i>Polyester (UL94V-0)</i>
Max. temperature	≤130 °C (≤ 266 °F)
<i>max. Temperatur</i>	<i>≤ 130 °C</i>
Maximum torque	20 Ncm (0,148 ft.lb.)
<i>Maximales Anzugsmoment</i>	<i>20 Ncm</i>
Colour	Black
<i>Farbe</i>	<i>schwarz</i>

### Knurled Thumb Screw with Plastic Head FRSK1/5

#### Suitable FCT Hoods

#### Rändelschraube mit Kunststoffkappe FRSK1/5

#### Verwendbare FCT -Hauben

Knurled Thumb Screws <i>Rändelschrauben</i>		
FRSK1/5	FRSK1/5-K190	FRSK1/5-K526
	FKC1G	FKC2 - 5G
	FKS1-3	
	FPHGR-1/2	FPHGR-3 - 5
FKH2/3	FKH1/4/5	
	FWH1	FWH2/3
FPHF-2 - 4		
	FMK1 - 3G	FMK4/5G
		FMK2/5GL
FMH1 - 3	FMH4/5	

## Screw Locks Schraubverriegelungen

### Accessories Zubehör

#### Lock Posts F-GSCH1/5 for Locking Screw FRSK1/5

The hex bolt F-GSCH1/5SN can be used as a locking post. It is available in several designs with varying inner and outer threads, as well as differing lengths and two span sizes. For more detailed information please see page 472.


#### Gegenschraube F-GSCH1/5 für Rändelschraube FRSK1/5

Als Gegenschraube dient der Sechskantbolzen F-GSCH1/5SN. Diesen gibt es in mehreren Ausführungen mit verschiedenen Innen- und Außengewinden, unterschiedlichen Längen und verschiedenen Schlüsselweiten. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 472.




## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Screw Locks for FKI (Hood - Appliance)



#### Dimensions Abmessungen



#### Sizes and Order-Information Größen und Bestellinformationen

Order number <i>Bestellnummer</i>	Thread ø <i>Gewinde ø</i>
FRS1/5-4368	4-40
FRS1/5-4368M3**	M3*
FRS1/5-4368M2,5**	M2,5

\* with identification ridges for M3 thread

\* mit Kennzeichnungsriß für Gewinde M3

\*\* on request /auf Anfrage

All knurled thumb screws FRS1/5... are bulk packed.

Alle Rändelschrauben FRS1/5... sind als Schüttware verpackt.

## Screw Locks Schraubverriegelungen

### Schraubverriegelungen für FKI (Haube - Gerät)

Knurled thumb Screw FRS1/5-...  
Rändelschraube FRS1/5-...

#### Advantages and Special Features

Knurled thumb screws enable hoods and mating connectors to be screwed together easily and securely. The impressed knurl guarantees safe handling and simple, slip-free mounting. For particularly secure mounting, the thumb screw can be screwed in with a screwdriver.

#### Material

- Zinc die-cast, nickel-plated
- Brass, nickel-plated
- Other materials on request

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

Die Rändelschraube ermöglicht ein leichtes, sicheres Zusammen-schrauben von Haube und Gegensteckverbinder. Das aufge-prägte Rändel gewährleistet eine sichere Handhabung und einfaches, rutschfreies eindrehen der Schrauben. Für eine besonders feste Montage kann die Rändelschraube mit einem Schlitzschraubendreher festgeschraubt werden.

#### Material:

- Zinkdruckguß, vernickelt
- Messing, vernickelt
- Andere Materialien auf Anfrage

#### Ordering Example:

Standard Knurled thumb screw with 4-40 UNC,

**Order number: FRS1/5-4368**

Knurled thumb screws with thread M3

**Order number: FRS1/5-4368M3**

#### Bestellbeispiel:

Standard Rändelschraube 4-40 UNC für FKI

**Bestellnummer: FRS1/5-4368**

Rändelschraube mit Gewinde M3 für FKI


**Bestellnummer: FRS1/5-4368M3**

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Slide Lock

#### Slide Lock F-GV-3

#### Slide Lock F-GV-3



Slide lock F-GV-3 is installed on the front panel. The corresponding lock post is mounted on the metal hood FMK3.


Gleitverriegelung F-GV-3 ist an der Frontplatte angeschraubt. Die passende Gegen schraube F-SGV-1/5 ist an der Metallhaube FMK3 montiert.

### Suitable FCT Hoods


Slide locks for hood mounting can only be used with modified hoods (with the exception of hood series F-PHG, F-PHR). The hood order no. requires the suffix K189. Slide lock F-GV-... is installed on the appliance. For hood mounting longer screws are included with slide lock F-GV-...H. (\*) There are however no spring washers or nuts for installation. Suitable FCT-hoods series: FKC, FKC...G, FKS, FPHGR, FKH, F-PHR, F-PHG, FMK, FMK...G, FMK...GL, FMK2G7, FMH

Slide lock F-GV-... is installed on the front panel  
Gleitverriegelung F-GV-... ist an Frontplatte angeschraubt

### Application Examples



for front mounted mating Connector on front panel  
für frontseitige Montage des D-Sub Gegenstecker an Frontplatte



an alternative mounted mating Connector to Slide lock frame (locked)  
alternative Montage D-Sub Gegenstecker mit Gleitverriegelung  
(verriegelt)

### Packing Units

#### Verpackungseinheit


Packing Unit	Verpackungseinheit
1 frame	1 Rahmen
2 screws *	2 Schrauben *
2 spring washers *	2 Federringe *
2 nuts *	2 Muttern *

## Overview Slide Lock Übersicht Gleitverriegelungen

### Gleitverriegelungen

#### Gleitverriegelung F-GV-3-H

#### Gleitverriegelung F-GV-3-H



Slide lock F-GV-3-H is installed on metal hood FMK3-K189. The corresponding lock post F-SGV-1/5 is mounted on the appliance.


Gleitverriegelung F-GV-3-H ist an der Metallhaube FMK3-K189 montiert.  
Die Gegen schraube F-SGV-1/5 ist am Gerät montiert.

### Verwendbare FCT Hauben

Die Gleitverriegelung bei Haubenmontage ist nur mit modifizierten Hauben (außer bei Haubenserie FPHG, F-PHR) einsetzbar. Ergänzen Sie bitte die Haubenbestellnummer mit K189. Die Gleitverriegelung F-GV-... wird am Gerät montiert. Für Haubenmontage sind bei der Gleitverriegelung Typ F-GV-...H (\*) längere Schrauben, jedoch keine Federringe und Muttern im Lieferumfang enthalten. Verwendbare FCT-Hauben: FKC, FKC...G, FKS, FPHGR, FKH, F-PHR, F-PHG, FMK, FMK...G, FMK...GL, FMK2G7, FMH

Slide lock F-GV-...H is installed on metal hood  
Gleitverriegelung F-GV-...H ist an Metallhaube montiert

### Einsatzbeispiel



for front mounted mating Connector on front panel  
für frontseitige Montage des D-Sub Gegenstecker an Frontplatte




for rear mounted mating Connector on front panel  
für rückseitige Montage des D-Sub Gegenstecker an Frontplatte




Slide Lock Frame installed on the front panel F-GV  
Gleitverschlussrahmen an der Frontplatte montiert F-GV

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Slide Lock FGV



**Dimensions Slide Lock Frame F-GV  
and Fixing Screws**



Shell Size <i>Gehäusegröße</i>	Order Number for Appliance Mounting <i>Bestellnummer bei Gerätemontage</i>	Order Number for Hood Mounting <i>Bestellnummer bei Haubenmontage</i>	A	B	C	D
1	F-GV-1	F-GV-1H	35,1	25,0	12,5	4-40 UNC
	F-GV-1M3	F-GV-1HM3	(1.382)	(0.984)	(0.492)	M3
2	F-GV-2	F-GV-2H	43,1	33,3	12,5	4-40 UNC
	F-GV-2M3	F-GV-2HM3	(1.697)	(1.311)	(0.492)	M3
3	F-GV-3	F-GV-3H	56,94	47,0	12,5	4-40 UNC
	F-GV-3M3	F-GV-3HM3	(2.242)	(1.852)	(0.492)	M3
4	F-GV-4	F-GV-4H	73,3	63,5	12,5	4-40 UNC
	F-GV-4M3	F-GV-4HM3	(2.886)	(2.500)	(0.492)	M3
5	F-GV-5	F-GV-5H	72	61,1	14,7	4-40 UNC
	F-GV-5M3	F-GV-5HM3	(2.835)	(2.406)	(0.579)	M3

### Technical Details Technische Hinweise

	Material <i>Material</i>
Slide lock frame <i>Gleitverschlußrahmen</i>	Stainless steel <i>Edelstahl</i>
Fixing screw <i>Befestigungsschraube</i>	Steel, blue chromated <i>Stahl, blau chromatiert</i>

### Slide Lock Gleitverriegelung

### Gleitverriegelung FGV

Slide Lock Frame installed on the front panel F-GV

*Gleitverschlussrahmen an der Frontplatte montiert F-GV*

#### Advantages and Special Features

- inclusiv fixing Screw
- wide range of accessories
- for the mounting of appliances
- Locking in place occurs by sliding the locking frame

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

- inklusive Befestigungsschraube
- umfangreiches Montagezubehör
- geeignet für die Gerätemontage
- die Verriegelung erfolgt durch Verschieben des Gleitverriegelungsrahmens

#### Abmessungen Gleitverschlussrahmen F-GV und Befestigungsschraube

	E	F
For mounting on the hood <i>für Haubenmontage</i>	12,4 (0.488)	10,0 (0.394)
For mounting on the appliance <i>für Gerätemontage</i>	10,9 (0.429)	8,5 (0.335)


### Packing Units Verpackungseinheit

Packing Unit	Verpackungseinheit
1 frame	1 Rahmen
2 screws *	2 Schrauben *
2 spring washers *	2 Federringe *
2 nuts *	2 Muttern *

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Accessories for Slide Locks, Mounting on the Hood (Slide Lock Frame on the Appliance)


Corresponding Slide Lock Post F-SGV1/5  
(on the Appliance Side)



#### Order Number and Technical Data Bestellnummer und technische Daten

Order No. <i>Bestellnummer</i>	Slide Lock <i>Gleitverriegelung</i>	Thread <i>Gewinde</i>	Material <i>Material</i>
F-SGV1/5	Installed on the hood <i>an der Haube montiert</i>	4-40 UNC	Steel, zinc plated, yellow chromate <i>Stahl verzinkt, gelb chromatiert</i>
F-SGV1/5-K140	Installed on the hood <i>an der Haube montiert</i>	M3	Steel, zinc plated, yellow chromate <i>Stahl verzinkt, gelb chromatiert</i>
F-SGV1/5SN	Installed on the hood <i>an der Haube montiert</i>	4-40 UNC	Steel, tin plated <i>Stahl, verzinkt</i>
F-SGV1/5-K140SN	Installed on the hood <i>an der Haube montiert</i>	M3	Steel, tin plated <i>Stahl, verzinkt</i>

#### Corresponding Slide Lock Post Gegenschraube



#### Order Number and Technical Data Bestellnummer und technische Daten

Order No. <i>Bestellnummer</i>	Slide Lock <i>Gleitverriegelung</i>	Thread <i>Gewinde</i>	Material <i>Material</i>
F-SGV1/5-K372	Installed on the appliance <i>am Gerät montiert</i>	4-40 UNC	Steel, zinc plated, yellow chromate <i>Stahl verzinkt, gelb chromatiert</i>
F-SGV1/5-K373	Installed on the appliance <i>am Gerät montiert</i>	M3	Steel, zinc plated, yellow chromate <i>Stahl verzinkt, gelb chromatiert</i>
F-SGV1/5K372SN	Installed on the appliance <i>am Gerät montiert</i>	4-40 UNC	Steel, tin plated <i>Stahl, verzinkt</i>
F-SGV1/5-K373SN	Installed on the appliance <i>am Gerät montiert</i>	M3	Steel, tin plated <i>Stahl, verzinkt</i>

## Slide Lock Gleitverriegelung

### Zubehör für die Gleitverriegelung, Montage an der Haube (Gleitverschlussrahmen am Gerät)

Gegenschraube F-SGV1/5  
(geräteseitig)

All lock post F-SGV1/5... are packed in pairs (that means 2 bolts, 4 washers, 2 spring washers, 2 nuts). On request also available bulk packed.

Alle Gegenschrauben F-SGV1/5... sind paarweise (d. h. 2 Bolzen, 4 Unterlegscheiben, 2 Federringe, 2 Muttern) verpackt. Auf Anfrage auch als Schüttware lieferbar.



## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Slide Lock



**Threaded Insert**

During assembly of the hood slide lock frame, the threaded insert is inserted in the catch spring or threaded block insert.

**Material:** Brass

Thread	Order Number / Bestellnummer
	For Hoods with Catch Spring
<b>Gewinde</b>	<b>Für Hauben mit Schnappfeder</b>
4-40 UNC	F52M122
M3	F52M123
M2,5	—

### Threaded Block Insert FEK1/5 *Einlegeklötzchen, komplett FEK1/5*



### Order Number and Technical Data *Bestellnummer und technische Daten*

Order Number <i>Bestellnummer</i>	Thread <i>Gewinde</i>
FEK1/5	4-40 UNC
FEK1/5M3	M3
FEK1/5M2,5	M2,5



### Sizes and Order-Information *Größen und Bestellinformationen*

Order number <i>Bestellnummer</i>	Thread ø <i>Gewinde ø</i>
F50M150	4-40 UNC
*	M3

\* on request / auf Anfrage

## Slide Lock *Gleitverriegelung*

### Gleitverriegelung

#### Einlegemutter

Bei der Haubenmontage des Gleitverriegelungsrahmens wird das Gewindegelenkelement in die jeweilige Schnappfeder bzw. in das Einlegeklötzchen eingefügt.

**Material:** Messing

Thread	Order Number / Bestellnummer	For Hoods with Block Insert	For Hoods with Catch Spring
		<b>Einlegemutter</b>	<b>Für Hauben mit Schnappfeder</b>
		F52M026	F52M02
		F52M027	—
		F52M031	—

During assembly of the hood slide lock frame, the threaded block insert FEK1/5 is inserted in the chamber usually intended for the locking screw.

Bei der Haubenmontage des Gleitverriegelungsrahmens wird das Einlegeklötzchen, komplett FEK1/5 statt der Verriegelungsschraube in die jeweilige Kammer eingelegt.

#### Material

#### *Material*

Threaded insert <i>Einlegemutter</i>	Brass <i>Messing</i>
Threaded Block insert <i>Einlegeklötzchen</i>	PC + ABS <i>PC + ABS</i>

### Threaded insert 4-40 FKI

#### *Einlegemutter 4-40 FKI*

#### Advantages and Special Features

During assembly of the hood slide lock frame, the threaded insert 4-40 FKI is inserted in the chambers for locking screw

#### Material

■ Brass

#### Vorteile und Merkmale im Überblick


Bei der Haubenmontage des Gleitverriegelungsrahmens wird die Einlegemutter 4-40 FKI in die jeweiligen Verriegelungskammern eingefügt.

#### **Material:**


■ Messing

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

**Spring Lock F1045-...**  
with corresponding Mounting Screws  
(Packed in Pairs)



### Dimensions Abmessungen



### Sizes and Order-Information Größen und Bestell-Informationen

Order Number <i>Bestellnummer</i>	Suitable for Shell Size <i>Passend für Gehäusegröße</i>	A	B
F1045-1	1 - 4	12,3 (0.484)	14,3 (0.563)
F1045-5	5	15,5 (0.610)	17,2 (0.677)

## Spring Lock Federbügelverriegelung

**Federbügelverriegelung F1045-...**  
mit passender Befestigungsschraube  
(paarweise verpackt)

### Advantages and Special Features

- Spring lock is mounted on the front panel and the corresponding D-Sub connector
- Lockplate F1044-1 is screwed on the metal hood
- with Corresponding Mounting Screw
- Packed in Pairs
- Material: Stainless steel

### Vorteile und Merkmale im Überblick

- Der Federbügel wird an der Frontplatte bzw. am Gegensteckverbinder montiert
- An der Metallhaube wird die Verschlussplatte F1044-1 angeschraubt.
- mit passender Befestigungsschraube
- paarweise verpackt
- Material: Edelstahl

The locking plate F1044-1H is screwed on the metal hood FMK3. The spring lock F1045-1 is mounted on the front panel.

*Die Verschlussplatte F1044-1H ist an der Metallhaube FMK3 angeschraubt. Der Federbügel F1045-1 ist auf der Frontplatte montiert.*

### Delivery Quantity Lieferumfang

For mounting on an application 2 spring locks F1045-... are required. Spring locks are packed in pairs (that means 2 plates, 2 spring locks, 2 spring washers, 2 nuts and 2 screws).

*Für die Montage am Gerät werden 2 Federbügel F1045-... benötigt. Die Federbügel sind paarweise (d. h. 2 Aufnahmeplatten, 2 Federbügel, 2 Federringe, 2 Muttern und 2 Schrauben) verpackt.*




## Locking Plate F1044

### Advantages and Special Features

- with Corresponding Mounting Screws
- packed in Pairs
- material: Stainless steel

### Dimensions

#### Abmessungen



### Delivery Quantity and Mounting Instruction

#### Lieferumfang und Montagehinweis

Locking plates F1044-... must be mounted on the cable side. When using a FCT hood on a cable, mounted locking plates F1044-1H must be installed. They contain longer screws and no spring washers or nuts. The locking plates F1044-1H are packed in pairs.

*Die Verschlussplatte F1044-... ist kabelseitig zu montieren. Bei Verwendung einer FCT Haube am Kabel muss die Verschlussplatte F1044-1H eingebaut werden. Diese beinhaltet längere Schrauben und keine Federringe und Muttern. Die Verschlussplatten F1044-1H sind paarweise verpackt.*

## Verschlussplatte F1044

### Vorteile und Merkmale im Überblick

- mit passender Befestigungsschraube
- paarweise verpackt
- Material: Edelstahl

### Sizes and Order-Information

#### Größen und Bestell-Informationen

Order Number Bestellnummer	Suitable for Shell Size Passend für Gehäusegröße	A	B
F1044-1	1 - 4	12,3 (0.484)	14,3 (0.563)
F1044-5	5	15,6 (0.614)	17,2 (0.677)

### Suitable FCT Hoods


#### Passende FCT-Hauben

The spring lock can only be used with hood series FKC, FKC...G, FPHGR, FKH, FPHF, FPHG, F1069, SER, FMK, FMK...G and FMH. For hoods with shell size 1, please use hood modifications K670 or K671.

*Die Federbügelverriegelung ist für die Haubenbaureihe FKC, FKC...G, FPHGR, FKH, FPHF, FPHG, F1069, SER, FMK, FMK...G und FMH geeignet. Bei Hauben der Gehäusegröße 1 sind die Haubenmodifikationen K670 bzw. K671 zu verwenden.*


## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Latch Lock F-GK1/5




For mounting, 2 latch locks are required.  
*Für die Montage werden 2 Rastklötzchen benötigt.*

#### Dimensions Abmessungen



### Mounting Screw FSGK1/5 for Latch Lock Mounting Befestigungsschraube FSGK1/5 für Rastklötzchenmontage



### Latch Spring FFB1/5 Rastbügel FFB1/5



#### Features

Material Spring steel Order number: FFB1/5. For mounting, 2 springs are required.

### Latch Lock Rastklötzchen

### Rastklötzchen F-GK1/5

For mounting, 2 latch locks are required. The lock spring FFB1/5 is mounted on the plastic hood FKH3. The latch lock F-GK1/5 is screwed on the front panel with the mounting screw FSGK1/5.

*Der Rastbügel FFB1/5 ist an der Kunststoffhaube FKH3 angebracht. Das Rastklötzchen F-GK1/5 ist mittels der Befestigungsschraube FSGK1/5 auf der Frontplatte montiert.*

#### Suitable FCT Hoods Passende FCT Hauben

This type of locking system is suitable for hoods in the FPHGR, FKH, FPHF and FPHRS-3 and 4 series.

*Diese Verriegelungsart ist nur bei den Haubenbaureihen FPHGR, FKH, FPHF und FPHRS-3 und 4 einsetzbar.*


#### Sizes and Order-Information Größen und Bestell-Informationen

Order Number <i>Bestellnummer</i>	A	Material <i>Material</i>
F-GK1/5	4-40 UNC	Zinc die-cast, nickel plated <i>Zink-Druckguss, vernickelt</i>
F-GK1/5M3	M3	Zinc die-cast, nickel plated <i>Zink-Druckguss, vernickelt</i>
F-GK1/5K	Ø 2,3	Polyester <i>Polyester</i>
F-GK1/5K	Ø (0.091)	Polyester <i>Polyester</i>

For mounting, 2 mounting screws are required.

*Für die Montage werden 2 Befestigungsschrauben benötigt*

Order Number <i>Bestellnummer</i>	A	Material <i>Material</i>
FSGK1/5	4-40 UNC	Steel <i>Stahl</i>
FSGK1/5M3	M3	Steel <i>Stahl</i>
FSGK1/5K	Self-tapping thread <i>selbstschneidendes Gewinde</i>	Steel <i>Stahl</i>



#### Merkmale

Material Federstahl Bestellnummer: FFB1/5. Für die Montage werden 2 Rastbügel benötigt.

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Locking Hook FRH1/5 and FRH1/5P

FRH1/5




With the locking hook FRH1/5P rear and front connector mounting is possible.

As a result of their new geometry, the locking hooks facilitate better handling of the hood when mating and the retention strength of the hood on the connector is increased.

For examples of use with the relevant latch screws, please refer to page 470.

#### Dimensions Abmessungen




#### Order- Information and Technical Data Bestellhinweise und Technische Daten

Order Number <i>Bestellnummer</i>	Colour <i>Farbe</i>	Material <i>Material</i>	Temperature Range <i>Temperaturbereich</i>
FRH1/5	Black	Polyetherimide	-67 °F to 266 °F
	Schwarz	Polyetherimid	
FRH1/5P	Black	Polyetherimide	-55 °C bis 130 °C
	Schwarz	Polyetherimid	

### Locking Hook Connection Rasthakenverriegelung

### Rasthaken FRH1/5 und FRH1/5P


FRH1/5P



Mit dem Rasthaken FRH1/5P ist eine rück- und/oder vorderseitige Montage der Steckverbinder möglich.

Durch die neue Geometrie beider Rasthaken wird die Handhabung der Haube beim Steckvorgang verbessert und die Haltekraft der Haube am Steckverbinder erhöht.

Anwendungsbeispiele im Einsatz der Rasthaken mit den entsprechenden Rastschrauben siehe Seite 470.



#### Suitable FCT-Hoods Verwendbare FCT-Hauben

##### Suitable FCT Hoods / Passende FCT-Hauben

FMK1X - FMK5X	FMK1GX - FMK5GX
FMK2GL, FMK2G7	FMK5GL
FMR3G	FMR4
FKH1 - FKH5	FMH1
(only with / nur mit FRH1/5P-K1531)	(FMH4 - FMH5 on request / auf Anfrage)

#### Delivery Quantity Lieferumfang

For a locking hook connection two locking hooks are required. To mount the locking hooks, the hood should be closed and the hooks are simply snapped in place.

Für die Rastverriegelung werden zwei Rasthaken benötigt. Die Rasthakenmontage erfolgt im geschlossenen Zustand der Haube durch einfaches Einrasten der Rasthaken.

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Locking Hook Connection - Latch Lock Elements

#### Latch Lock F-GK1/5

May only be used with locking hook FRH1/5.



Latch lock F-GK1/5  
(See top of page 467)


Rastklötzchen F-GK1/5  
(Siehe Seite 467 oben)

### Locking Hook Connection Rasthakenverriegelung

### Rasthakenverriegelung - Einrastelemente

#### Rastklötzchen F-GK1/5

Nur in Verwendung mit Rasthaken FRH1/5.




Front mounted connector  
with FRH1/5 and F-GK1/5

Steckverbinder frontseitig montiert,  
mit FRH1/5 und F-GK1/5.


### Latch Screw for Locking Hook Connection Rastschraube für Rasthakenverriegelung

#### Dimensions Abmessungen



#### Features Merkmale

Material: Steel, tin plated  
Material: Stahl, verzinnt



F62M091, F62M096,  
F62M099, F62M114

#### Sizes and Order-Information

#### Größen und Bestell-Informationen

Order Number <i>Bestellnummer</i>	A	B	C	D	E	Use with / <i>Verwendung mit</i>	
						FRH1/5	FRH1/5P
F62M099S245+S	4-40 UNC	4-40 UNC	8,0 (0.315)	3,4 (0.134)	4,7 (0.185)	Front mounted <i>frontseitig</i>	Rear mounted <i>rückseitig</i>
F62M114S245+S	M3	M3	8,0 (0.315)	3,4 (0.134)	4,7 (0.185)	Front mounted <i>frontseitig</i>	Rear mounted <i>rückseitig</i>
F62M091S245+S	4-40 UNC	4-40 UNC	12,0 (0.472)	3,4 (0.134)	4,7 (0.185)	Cable to cable <i>fliegend</i>	—
F62M096S245+S	M3	M3	12,0 (0.472)	3,4 (0.134)	4,7 (0.185)	Cable to cable <i>fliegend</i>	—
F62M110S245+S	4-40 UNC	4-40 UNC	8,0 (0.315)	5,0 (0.197)	6,2 (0.244)	Front mounted <i>frontseitig</i>	Front mounted <i>frontseitig</i>
F62M111S245+S	M3	M3	8,0 (0.315)	5,0 (0.197)	6,2 (0.244)	Front mounted <i>frontseitig</i>	Front mounted <i>frontseitig</i>
F62M112S245+S	4-40 UNC	4-40 UNC	12,0 (0.472)	5,0 (0.197)	6,2 (0.244)	Cable to cable <i>fliegend</i>	Cable to cable <i>fliegend</i>
F62M113S245+S	M3	M3	12,0 (0.472)	5,0 (0.197)	6,2 (0.244)	Cable to cable <i>fliegend</i>	Cable to cable <i>fliegend</i>



Delivery unit: Screws are bulk packed.


Lieferumfang: Schrauben werden als Schüttware geliefert.

## Accessories for Hoods *Zubehör für Hauben*

### Locking Hook Connection


#### Example of Use for Locking Hook Connection and Latch Screws

The thickness of the shell side on which the connector is mounted must not be more than 1,5 mm (0.059").




Front mounted connector  
with FRH1/5 and e.g. F62M099S245+S.

*Steckverbinder frontseitig montiert, mit FRH1/5 und z.B. F62M099S245+S.*



Front mounted connector  
with FRH1/5P and e.g.  
F62M110S245+S.

*Steckverbinder frontseitig montiert, mit FRH1/5P und z.B. F62M110S245+S.*



Rear mounted connector  
with FRH1/5P and e.g.  
F62M099S245+S.

*Steckverbinder rückseitig montiert, mit FRH1/5P und z. B. F62M099S245+S.*

### Locking Hook Connection *Rasthakenverriegelung*

### *Rasthakenverriegelung*

#### Einsatzmöglichkeiten Rasthaken und Rastschraube


*Die Gehäusewand, an der der Steckverbinder montiert ist,  
darf maximal 1,5 mm dick sein.*

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Cable to Cable Connections

#### Female Standoff Nut F1066

##### Assembly Aufbau



#### Delivery Quantity Lieferumfang


For assembly, 2 female standoff nuts F1066... are required. By screwing the opposite locking or knurled thumb screws, the cable to cable connection is completed. To even out tolerances, the enclosed washers may be used if required.

Für die Montage werden 2 Distanzstücke F1066... benötigt. Durch Einschrauben der gegenüberliegenden Verriegelungs- bzw. Rändelschrauben wird die fliegende Verbindung hergestellt. Zum Ausgleich von Toleranzen, bei Bedarf, die beigelegten Unterlegscheiben montieren.

#### Threaded Block Insert FEK1/5; Threaded Insert Einlegeklotzchen, komplett FEK1/5; Einlegemutter

To insert a corresponding female screw lock F-GSCH1/5, an extra threaded block insert FEK1/5 or a threaded insert may be required depending on the hood type.

Für die Aufnahme des Sechskantbolzen F-GSCH1/5 müssen je nach Haubenbaureihe Einlegeklotzchen, komplett FEK1/5 bzw. eine Einlegemutter zur Haube ergänzt werden.




## Cable to Cable Connections Fliegende Verbindungen

### Fliegende Verbindungen

#### Distanzstück F1066

##### Dimensions Abmessungen



#### Technical Data Technische Daten

Material / Material	Steel / Stahl
Platings / Oberfläche	Zinc plated / verzinkt
Thread / Gewinde	4-40 UNC
Hex / Schlüsselweite	4,5 mm (0.177")
Order number / Bestellnummer	F1066

#### Modifications Modifikationen

Modification Modifikationen	Addition to Order Number Bestellnummernergänzung	Ordering Example Bestellbeispiel
Thread M3 Gewinde M3	M3	F1066M3
Tin plated verzinnt	SN	F1066SN



Threaded Block Insert FEK1/5 Einlegeklotzchen komplett FEK1/5	Threaded Insert Einlegemutter
FPHGR, FKH, FMH, FKS	FKC, FKC...G, FKS, FMK, FMK...G, FMK...GL, FMK2G7


## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Cable to Cable Connections

#### Female Screw Lock F-GSCH1/5

##### Dimensions

##### Abmessungen




##### Delivery Quantity Lieferumfang

For mounting, two female screw locks F-GSCH1/5 are required. These should be screwed into the threaded block insert FEK1/5 or threaded insert. By screwing the opposite locking or knurled thumb screws the connection is completed. All female screw locks are packed in pairs (that means 2 bolts, 4 washers, 2 spring washers, 2 nuts). Also available bulk packed on request.

Für die Montage werden zwei Sechskantbolzen F-GSCH1/5 benötigt. Diese werden entweder in die Gewindesteinlegeklötzchen FEK1/5 oder das Gewindesteinlegeteil eingeschraubt. Durch Einschrauben der gegenüberliegenden Verriegelungs- bzw. Rändelschrauben wird die Verbindung erstellt. Alle Sechskantbolzen sind paarweise (d. h. 2 Bolzen, 4 Unterlegscheiben, 2 Federringe, 2 Muttern) verpackt. Auf Anfrage auch als Schüttware lieferbar.

#### Latch Screw F62M09... Rastschraube F62M09...



Latch screw F62M099S245+S  
(See page 469)

Rastschraube F62M099S245+S  
(Siehe Seite 469)

Latch screw F62M110S245+S  
(See page 469)

Rastschraube F62M110S245+S  
(Siehe Seite 469)

## Cable to Cable Connections Fliegende Verbindungen

### Fliegende Verbindungen

#### Sechskantbolzen F-GSCH1/5

##### Technical Data

##### Technische Daten

Material / Material	Steel / Stahl
Platings / Oberfläche	Zinc plated / verzinkt
Outer thread / Außengewinde	4-40 UNC
Inner thread / Innengewinde	4-40 UNC
Hex / Schlüsselweite	4,5 mm (0.177")
Order number / Bestellnummer	F-GSCH1/5-K130

##### Modifications


##### Modifikationen

Modification Modifikationen	Addition to Order Number Bestellnummernergänzung	Ordering Example Bestellbeispiel
Outer thread M3, inner thread M3 <i>Außengewinde M3, Innengewinde M3</i>	K431	F-GSCH1/5-K431
Tin plated <i>verzinkt</i>	SN	F-GSCH1/5-K130SN

For further modifications please see page 419 onwards

Weitere Modifikationen finden Sie ab Seite 419ff.

#### Exemplary Assembly Beispielhafter Aufbau



##### Further examples:

Latch screw F62M112S245+S, locking hook FRH1/5P

##### Weitere Möglichkeit:

Rastschraube F62M112S245+S, Rasthaken FRH1/5P

## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Rubber Bushing FKT





### Rubber Bushing Knickschutztüllen

### Knickschutztüllen FKT

#### Dimensions

#### Abmessungen



$\varnothing E$  conform to cable diameters  
 $\varnothing E$  passt sich an Kabeldurchmesser an

As an mounting device a standard bush  
nipper can be used.

Als Montagehilfe kann eine handelsübliche  
Tüllzange verwendet werden.

Order No. <i>Bestellnummer</i>	A (-0,2) (-0,008)	B (-0,2) (-0,008)	$\varnothing F$ $\pm 0,2$ ( $\pm 0,008$ )	L $\pm 0,4$ ( $\pm 0,016$ )	Delivered as Standard for <i>serienmäßig mitgeliefert bei</i>	Also Suitable for <i>auch passend für</i>
<b>FKT1-2</b>	11,2 (0.441)	11,5 (0.453)	6,5 (0.256)	25,0 (0.984)	FMK1, FMK2 FMK1G, FMK2G FMH1, FMH2	FKC1, FKC2 FKS1, FKS2, FKS3 FKH1, FKH2 FMK3, FMK3G
<b>FKT1-2A</b>	11,2 (0.441)	11,5 (0.453)	8,0 (0.315)	25,0 (0.984)	FMK3, FMK3G	For use with cable diameters larger than FKT1-2 <i>Für größere Kabeldurchmesser als bei FKT1-2</i>
<b>FKT1-2K</b>	11,2 (0.441)	11,5 (0.453)	7,0 (0.276)	15,0 (0.591)	FMK2-K201, FMK3-K201, FMK4	Hood sizes 1 + 2, in smaller version <i>Haubengröße 1 + 2, in kürzerer Bauform</i>
<b>FKT3-4</b>	12,5 (0.492)	15,0 (0.591)	9,0 (0.354)	28,0 (1.102)	FMK2G-K201, FMK3G-K201, FMK4G FMH3, FMH4	FKC3 FKC1G, FKC2G, FKC3G FKS1-K201, FKS2-K201, FKS3-K201 FKH3, FKH4 FMK5, FMK5G
<b>FKT3-4A</b>	12,5 (0.492)	15,0 (0.591)	9,7 (0.382)	28,0 (1.102)	FMK5, FMK5G	For use with cable diameters larger than FKT3-4 <i>Für größere Kabeldurchmesser als bei FKT3-4</i>
<b>FKT3-4B</b>	12,5 (0.492)	15,0 (0.591)	7,5 (0.295)	28,0 (1.102)		For use with cable diameters smaller than FKT3-4 <i>Für kleinere Kabeldurchmesser als bei FKT3-4</i>
<b>FKT5</b>	15,4 (0.606)	20,0 (0.787)	11,5 (0.453)	30,0 (1.181)	FMK4-K201, FMK5-K201 FMK4G-K201, FMK5G-K201 FMH5	FKC4, FKC5 FKC4G, FKC5G FKH5

#### Technical Data

#### Technische Daten



Technical Data <i>Technische Daten</i>	FKT...
Material <i>Material</i>	Thermoplastic elastomer, self extinguishing black <i>Thermoplastischer Elastomer, selbstverlöschend schwarz&lt;Kein(e,r)&gt;</i>
Temperatur range <i>Temperaturbereich</i>	-35°C bis 100°C (-67°F to 212°F) <i>-35°C bis 100°C (-67°F to 212°F)</i>

## Crimping Flange FCF...


### Advantages and special Features

To guarantee an optimum shielding against electromagnetic rays, even at the cable outlet of a hood, we offer standard and customer specific crimp flanges for our FCT hoods. The part number includes a crimp flange and a sleeve. The cable is inserted through the sleeve and into the flange. With the aid of the correct crimp tool (tool on request) the cable is then crimped in place. The shielding mesh is thus pressed firmly to the crimping flange, so that a secure and long term electrical connection between flange and cable shielding is ensured.

Instead of the usual cable clamping, the crimp flange is pressed into the hood opening. Through the contact of the hood with the flange a faultless galvanic bonding to the cable is achieved. The crimping increases the retention strength between hood and cable. The design of the crimping flange is also such that it prevents cable severance


### Assembly

#### Aufbau



### Dimensions for FKC...G Series


#### Abmessungen für FKCG-Serie



## Crimpflansch FCF...

### Vorteile und Merkmale im Überblick

Um eine optimale Abschirmung gegen elektromagnetische Einstrahlungen auch am Kabeleingang der Haube zu gewährleisten, bieten wir standardisierte und nach Kundenspezifikation hergestellte Crimpflansche für unsere FCT Hauben an. Der Lieferumfang besteht aus einem Crimpflansch und einer Hülse. Das Kabel wird durch die Hülse auf den Flansch gesteckt und mit Hilfe einer passenden Crimpzange (Werkzeug auf Anfrage) geklempt. Das Schirmgeflecht ist nun fest mit dem Crimpflansch verpresst, wodurch eine sichere und dauerhafte elektrische Verbindung zwischen Flansch und Kabelschirm gewährleistet wird. Anstelle der sonst üblichen Kabelklemmung wird der Crimpflansch in die Aussparung der Haube eingedrückt. Durch den Kontakt der Haube mit dem Flansch ist eine lückenlose galvanische Kopplung zum Kabel gewährleistet. Die Crimpung verstärkt die Haltekräfte zwischen Haube und Kabel. Die Geometrie des Crimpflansches ist so ausgelegt, dass ein Kabelbruch verhindert wird.



## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

## Crimping Flange Crimpflansch

### Crimping Flange Dimensions for FKC, FMK, FMK...G Series

### Crimpflansch Abmessungen für FKC, FMK, FMK...G Serie

Order Number <i>Bestellnummer</i>	Suitable for Hoods <i>Passend für Hauben</i>	Ø A	Ø B	C	Ø D	Ø E	F	Recommended Crimping Tools and Dies <i>Empfohlene Crimpwerkzeuge und Werkzeugeinsätze</i>
					±0,3			
					±0,012			
					M22520/5-01		DCT4-	
<b>FCF1/01</b>	FMK1, FMK1G FKC1	—	—	—	0 (0.000)	— (0.165)	4,2	Blind flange <i>Blindflansch</i>
<b>FCF1/02</b>	FMK1, FMK1G FKC1	9,4 (0.370)	10,3 (0.406)	9,5 (0.374)	5,8 (0.228)	6,8 (0.268)	11,0 (0.433)	Y144 144
<b>FCF1/03</b>	FMK1, FMK1G FKC1	4,8 (0.189)	5,9 (0.232)	7,0 (0.276)	2,0 (0.079)	3,0 (0.118)	11,0 (0.433)	Y141 —
<b>FCF1/04</b>	FMK1, FMK1G FKC1	6,6 (0.260)	7,6 (0.299)	9,5 (0.374)	3,0 (0.118)	4,0 (0.157)	11,0 (0.433)	Y195 138
<b>FCF1/05</b>	FMK1, FMK1G FKC1	6,6 (0.260)	7,6 (0.299)	9,5 (0.374)	3,5 (0.138)	4,5 (0.177)	11,0 (0.433)	Y195 138
<b>FCF1/06</b>	FMK1, FMK1G FKC1	7,3 (0.287)	8,4 (0.331)	7,0 (0.276)	4,0 (0.157)	5,0 (0.197)	11,0 (0.433)	Y140 144
<b>FCF2/01</b>	FMK2 - FMK3 FMK2G - FMK3G	7,3 (0.287)	8,4 (0.331)	7,0 (0.276)	4,0 (0.157)	5,0 (0.197)	12,0 (0.472)	Y140 144
<b>FCF2/02</b>	FMK2 - FMK3 FMK2G - FMK3G	9,4 (0.370)	10,3 (0.406)	9,5 (0.374)	6,0 (0.236)	7,0 (0.276)	12,0 (0.472)	Y144 144
<b>FCF2/03</b>	FMK2 - FMK3 FMK2G - FMK3G	12 (0.472)	13 (0.512)	9,5 (0.374)	8,0 (0.315)	9,0 (0.354)	12,0 (0.472)	Y148 145
<b>FCF2/05</b>	FMK2 - FMK3 FMK2G - FMK3G	—	—	—	0 (0.000)	— (0.201)	5,1	Blind flange <i>Blindflansch</i>
<b>FCF3/01</b>	FMK4 - FMK5 FMK4G - FMK5G	9,4 (0.370)	10,3 (0.406)	9,5 (0.374)	6,0 (0.236)	7,0 (0.276)	12,0 (0.472)	Y144 144
<b>FCF3/02</b>	FMK4 - FMK5 FMK4G - FMK5G	12 (0.472)	13 (0.512)	9,5 (0.374)	8,0 (0.315)	9,0 (0.354)	12,0 (0.472)	Y148 145
<b>FCF3/03</b>	FMK4 - FMK5 FMK4G - FMK5G	15 (0.591)	16 (0.630)	9,5 (0.374)	10,0 (0.394)	11,0 (0.433)	12,0 (0.472)	Y1774 —
<b>FCF4/01</b>	FKC1G, FKC2G	9,4 (0.370)	10,3 (0.406)	9,5 (0.374)	5,8 (0.228)	6,8 (0.268)	15,2 (0.598)	Y144 144

Further crimping flanges on request.

Weitere Crimpflansche auf Anfrage.

### Technical Data, Material and Platings

### Technische Daten, Material und Oberflächen

	Crimping Flange <i>Crimpflansch</i>	Cable Reduction <i>Kabelreduzierung</i>	Crimping Sleeve <i>Crimphülse</i>	
Material and plating <i>Material und Oberfläche</i>	Brass, tin plated <i>Messing, verzinkt</i>	Zinc die cast, nickel plated <i>Zinkdruckguß, vernickelt</i>	Brass, tin plated <i>Messing, verzinkt</i>	

### Delivery Quantity

Delivery consists of one crimping flange, complete with a riveted cable reduction insert and one sleeve.


### Lieferumfang

Im Lieferumfang ist jeweils ein Crimpflansch komplett mit angenieteter Kabelreduzierung sowie eine Hülse enthalten.


Crimping Processing

*Crimpflansch Verarbeitung*


1. Strip the wire.  
*Kabel abisolieren.*



2. Shorten the insulation braiding to 0.118".  
*Schirmgeflecht auf 3mm kürzen.*




3. Fold the insulation braiding back over the cable covering.  
*Schirmgeflecht über Kabelisolierung zurückstreifen.*




4. Slide the crimp sleeve over the folded back insulation braiding.  
*Crimphülse über das zurückgestreifte Schirmgeflecht schieben.*



5. Slide the crimp flange between the individual wires and the insulation braiding on to the crimp sleeve.  
*Crimpflansch zwischen Einzeladern und Schirmgeflecht schieben.*



6. Complete crimping with a crimp tool.  
*Crimpung mit Crimpzange fertigstellen.*



**Tools**

Crimping Tools see page 491

**Werkzeuge**

Crimpwerkzeuge siehe Seite 491


## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Plastic Dust Cap F1042 with Clip and Chain for Mounting on Hoods with Pin Connector



#### Dimensions

#### Abmessungen



#### Sizes and Order-Information

#### Größen und Bestell-Informationen

##### For Pin Connectors

##### Für Stiftsteckverbinder

Order Number <i>Bestellnummer</i>	Shell Size <i>Gehäusegröße</i>	A (±0,3) (±0,012)	B (±0,3) (±0,012)	C (±0,2) (±0,008)	F (±0,2) (±0,008)
F1042-1PLAH	1	21,8 (0.858)	13,2 (0.520)	7,4 (0.291)	16,0 (0.630)
F1042-1PK...AH*					
F1042-2PLAH	2	30,0 (1.181)	13,2 (0.520)	7,4 (0.291)	16,0 (0.630)
F1042-2PK...AH*					
F1042-3PLAH	3	44,2 (1.740)	13,2 (0.520)	7,4 (0.291)	31,0 (1.220)
F1042-3PK...AH*					
F1042-4P...AH*	4	59,8 (2.354)	13,2 (0.520)	7,4 (0.291)	46,0 (1.811)
F1042-5P...AH*	5	57,8 (2.276)	15,9 (0.626)	7,4 (0.291)	44,0 (1.732)

\* On request / auf Anfrage

#### Ordering Information

Order number chain length 3.740": F1042-...K1...

#### Bestell-Informationen:

Bestellnummer Kettenlänge 95 mm: F1042-...K1...

## Plastic Dust Cap Kunststoff-Staubkappe

### Kunststoff-Staubkappe F1042 mit Lasche und Kette für Montage an Hauben mit Stiftsteckverbinder

#### Advantages and Special Features

The antistatic plastic dust cap F1042-...AH can be used with connectors which are mounted in a hood. Recesses have been formed in the plastic cap to match the geometry of the hoods. The standard plastic dust cap is suitable for mounting on hoods with socket connectors. The Plastic Dust Caps are equipped with Clip and Chain for Mounting on Hoods with Pin Connector.

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

Die antistatische Kunststoff-Staubkappe F1042-...AH kann auf Steckverbindergehäuse, die in einer Haube montiert sind, aufgesetzt werden.

Es sind Aussparungen in der Kunststoffkappe entsprechend der Haubengeometrie eingebaut. Für die Montage an Hauben mit Buchsensteckverbinder ist die Standard Kunststoff-Staubkappe verwendbar. Die Kunststoff-Staubkappen sind mit Lasche und Kette für die Montage an Hauben mit Stiftsteckverbinder ausgestattet.



#### Example of Use for


#### Plastic Dust Cap

#### F1042-...AH

#### Einsatzbeispiel für

#### Kunststoff-Staubkappe

#### F1042-...AH



## Accessories for Hoods Zubehör für Hauben

### Shielded Right Angled Adapter, Screwable FAW...

#### Advantages and Special Features

- May be used as a bracket adaptor, e.g. in narrow installation conditions
- Suitable for robust application
- Very good shielding properties
- No loose component or assembly parts, screws are pre-mounted
- A change in the termination direction is facilitated with "reverse" mounted contacts
- Very good electrical properties through the use of one-piece contacts
- For D-Sub Miniature, High-Density and Mixed Layout connectors
- RoHS conform

## Shielded Right Angled Adapter Geschirmter Winkeladapte

### Geschirmter Winkeladapter, verschraubar FAW...

#### Vorteile und Merkmale im Überblick

- nutzbar als Winkeladapter, z.B. bei beengten Einbauverhältnissen
- für robuste Einsätze geeignet
- sehr gute Abschirmeigenschaften
- keine losen Einzel- und Montageteile, Verriegelungsschrauben vormontiert
- Änderung der Anschlussrichtung durch „reverse“ montierte Kontakte
- sehr gute elektrische Eigenschaften durch Verwendung von einteiligen Kontakten
- für D-Sub Miniatur, High Density und Mixed Layout Steckverbindern
- RoHS konform


FAW1PS...  


FAW5W1SP...  


FAW1HPS...  



#### Ordering Code, Use Contact Type and Direction of Right Angled Contacts

**Bestellschlüssel, Nutzung Kontaktart und Richtung der abgewinkelten Kontakte**



Termination Side  
anschlussseitig

#### Application Example Einsatzbeispiel



For more detailed information please see page 85 onwards.

*Detaillierte Angaben siehe Seite 85ff.*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.