

Network cable - NBC-MSD/ 2,0-93E SCO - 1407357

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Network cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), Ethernet CAT5e (100 Mbps), 4-position, PUR, water blue RAL 5021, shielded, Plug Straight M12 SPEEDCON / IP67, Coding: D, on Free cable end, Cable length: 2 m



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85444210
Country of origin	Poland

Technical data

Dimensions

Length of cable	2 m
-----------------	-----

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Number of positions	4
Signal type/category	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps
	Ethernet CAT5e (TIA 568B:2001), 100 Mbps
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101

Characteristics head 1

Head type	Plug Straight M12 SPEEDCON / IP67
No. of positions (pin connector pattern)	4
Coding	D (Data)

Network cable - NBC-MSD/ 2,0-93E SCO - 1407357

Technical data

Characteristics head 1

Color	black
Material (component)	CuZn (Contact)
	Ni/Au (Contact surface)
	PA (Contact carriers)
	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing (Grip)
	Zinc die-cast, nickel-plated (Screw connection)
Contact resistance	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.4 Nm
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C

Characteristics head 2

Head type	Free cable end
-----------	----------------

Cable

Cable type	PUR ETHERNET 2x2 FLEX
Cable type (abbreviation)	93E
UL AWM style	20963 (80°C/30 V)
Signal type/category	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps
	Ethernet CAT5e (TIA 568B:2001), 100 Mbps
Cable structure	2x2xAWG26/7; SF/UTP
Conductor cross section	2x 2x 0.14 mm ²
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.16 mm
Core diameter including insulation	0.98 mm
Wire colors	white/orange-orange, white/green-green
Twisted pairs	2 cores to the pair
Overall twist	Two pairs with two fillers to the core
Shielding	Aluminum-coated foil, tinned copper braided shield
Optical shield covering	70 %
External sheath, color	water blue RAL 5021
External cable diameter D	6.4 mm $\pm 0.2 \text{ mm}$
Minimum bending radius, fixed installation	4 x D
Minimum bending radius, flexible installation	8 x D
Tensile strength short-term/long-term	$\leq 80 \text{ N}$
Cable weight	42 kg/km
Outer sheath, material	PUR

Network cable - NBC-MSD/ 2,0-93E SCO - 1407357

Technical data

Cable

Material conductor insulation	Foamed PE
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	$\geq 500 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$ (at 20 °C)
Conductor resistance	$\leq 290000000 \text{ }\Omega/\text{km}$ (at 20 °C)
Working capacitance	45 nF (At 1 kHz)
Wave impedance	100 $\Omega \pm 5 \text{ }\Omega$ (at 100 MHz)
Signal runtime	5.3 ns/m
Nominal voltage, cable	$\leq 100 \text{ V}$
	300 V (Outer cable sheath)
Test voltage Core/Core	700 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	700 V (50 Hz, 1 min.)
Flame resistance	IEC 60332-1-2
Halogen-free	According to IEC 60754-1
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)
Ambient temperature (installation)	-20 °C ... 80 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 80 °C

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501

Network cable - NBC-MSD/ 2,0-93E SCO - 1407357


Classifications

UNSPSC

UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 male connector, 4-pos., D-coded, male side

Cable cross section




PUR ETHERNET 2x2 FLEX [93E]

Dimensioned drawing



Plug, M12 x 1, straight, shielded

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plug



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.