



Description	Material	Finish
Body	Brass	Nickel
Pin	BE CU	Gold
Insulation	PTFE	N/A
O Ring	Si Rubber	Rubber
Washer	Brass	Nickel
Nut	Brass	Nickel
Spacer	PTFE	N/A
Support	Brass	Nickel
Heat Shrink	Polyolefin	Black

RECOMMENDED MOUNTING HOLE





REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPV
A	Add heat shrink, new frame, revised stripping instruct./dims	4/27/10	CJ
B	Updated dimensions; Added new title block	11-JUL-12	SAH

SIDE VIEW



HEAT SHRINK




CONREVSMA015-R178 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Strip the cable to the recommended dimensions.
- Slip heat shrink over stripped cable.
- Solder the support onto the braid.
- Place the spacer onto the center conductor.
- Solder or crimp the pin onto the center conductor.
- Insert the pin, center conductor, spacer, and support into the body until the top of the pin is even with the body.
- Crimp the tail of the body onto the support with a 0.093" hex crimp tool.
- Use heat shrink to cover crimp.

NOTES: (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

- ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm].
- MANUFACTURE TO BE COMPLIANT WITH EU RoHS DIRECTIVE.
- DIMENSIONS APPLY AFTER FINISHING.
- SAFETY BREAK ALL SHARP CORNERS AND EDGES .02 MAXIMUM.

RECOMMENDED CABLE STRIPPING DIMENSIONS



WARNING: THIS DRAWING CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION THAT IS THE SOLE PROPERTY OF LINX TECHNOLOGIES, AND SHALL BE TREATED AS SUCH. NO DISCLOSURE OR REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IS PERMITTED, IN WHOLE OR IN PART, WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF LINX TECHNOLOGIES OR ITS DESIGNATED AGENTS.

MATERIAL:	TOLERANCES: .020 [0.50]-.200 [5.00]= ±.008 [0.20] .200 [5.00]-1.200 [30.00]= ±.016 [0.40] 1.20 [30.0]-4.75 [120.0]= ±.024 [0.60] 4.75 [120.0]-12.40 [315.0]= ±.040 [1.0]	PROJECTION: 
FINISH:	DRAWN: B.MURPHY ENGR: S.HOGAN	DT: 11-JUL-12 DT: 11-JUL-12

**Linx**

159 ORT LANE  
MERLIN, OR 97532

TITLE: RP-SMA FEMALE BULKHEAD MOUNT CABLE END CRIMP WITH O-RING FOR RG178 CABLE		
SIZE <b>A</b>	DWG. NO. CONREVSMA015-R178	REV <b>B</b>
SCALE: 2:1	DO NOT SCALE DRAWING	SHEET 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.