

LA50QS Semiconductor Fuses

500 VAC • Very Fast Acting • 35 – 1200 Amperes



In response to new equipment requirements, Littelfuse LA50QS series fuses were developed to improve the overall performance of semiconductor fuses. The LA50QS provides the best protection features including lower I^2t , longer life when subjected to cyclic loading and lower watts loss. LA50QS is today's choice for the protection of dynamic solid state equipment.


Features

- Lowest I^2t for greatest protection of semiconductor circuits.
- Low watts loss for cooler operation.
- Superior cycling ability gives an equipment design advantage.
- State-of-the-art protection for 500 volt equipment.
- Ultra compact sizes allow down-sizing of existing equipment.

Applications

Protection of 500 volts or less solid state equipment such as motor drives, UPS, inverters, etc.

Ordering Information



Specifications

Voltage Rating:	AC: 500 volts
	DC: 500 volts
Interrupting Rating:	AC: 200,000 Amperes
	DC: 100,000 Amperes
Ampere Range:	35 – 1200 Amperes
Approvals:	UL Recognized under the components program
	CSA Certified.


LA50QS Semiconductor Fuses

500 VAC • Very Fast Acting • 35 – 1200 Amperes

Catalog Numbers & Technical Data

Ampere Rating	Littelfuse Catalog Number	Mounting Type	Maximum Clearing I ² t @500 VAC (A ² S x 10 ³)	Watts Loss @ Rated Current (W)
35	LA50QS35-4	4	0.56	6
40	LA50QS40-4	4	0.69	7
50	LA50QS50-4	4	1.1	8
60	LA50QS60-4	4	1.8	10
70	LA50QS70-4	4	1.9	12
80	LA50QS80-4	4	2.6	14
90	LA50QS90-4	4	3.6	15
100	LA50QS100-4	4	4.4	17
125	LA50QS125-4	4	5.6	21
150	LA50QS150-4	4	9	25
175	LA50QS175-4	4	15	29
200	LA50QS200-4	4	20	33
225	LA50QS225-4	4	25	37

Ampere Rating	Littelfuse Catalog Number	Mounting Type	Maximum Clearing I ² t @500 VAC (A ² S x 10 ³)	Watts Loss @ Rated Current (W)
250	LA50QS250-4	4	29	41
300	LA50QS300-4	4	55	49
350	LA50QS350-4	4	88	57
400	LA50QS400-4	4	98	65
450	LA50QS450-4	4	130	69
500	LA50QS500-4	4	160	77
600	LA50QS600-4	4	220	92
700	LA50QS700-4	4	270	110
800	LA50QS800-4	4	360	130
900	LA50QS900-4	4	500	140
1000	LA50QS1000-4	4	560	160
1200	LA50QS1200-4	4	930	175



Dimensions

Dimensions for reference only.

Amperes	Mount. Type	Dimensions in Inches (mm in parentheses)							
		A	B	C	D	E	F	G	H
35 – 100	4	3.63 (92.2)	1.00 (25.4)	2.13 (54.1)	2.94 (74.7)	2.75 (69.9)	0.31 (7.9)	0.75 (19.1)	0.13 (3.3)
125 – 200	4	3.63 (92.2)	1.22 (31.0)	2.13 (54.1)	2.94 (74.7)	2.81 (71.4)	0.31 (7.9)	1.00 (25.4)	0.19 (4.8)
225 – 400	4	4.34 (110)	1.50 (38.1)	2.09 (53.1)	3.41 (86.6)	2.78 (70.6)	0.41 (10.4)	1.00 (25.4)	0.25 (6.4)
450 – 600	4	4.47 (114)	2.00 (50.8)	2.22 (56.4)	3.53 (89.7)	2.91 (73.9)	0.41 (10.4)	1.50 (38.1)	0.25 (6.4)
700 – 800	4	6.47 (164.3)	2.50 (63.5)	2.22 (56.4)	5.00 (127.0)	3.44 (87.3)	0.53 (13.5)	1.50 (38.1)	0.25 (6.4)
900 – 1200	4	6.97 (177.0)	3.00 (76.2)	3.22 (81.8)	5.47 (138.9)	4.47 (113.5)	0.63 (15.9)	2.38 (60.3)	0.44 (11.1)

Contact Littelfuse for characteristic curves.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.