

<p>0291</p> <p>0291-0-15-XX-16-XX-10-0 Hex press-fit in .067 plated thru hole</p>	<p>0293</p> <p>0293-0-15-XX-16-XX-10-0 Press-fit in .067 mounting hole</p>	<p>0287</p> <p>0287-0-15-XX-16-XX-10-0 Solder mount in .065 min. mounting hole Also available on 8mm wide carrier tape: 3,250 parts per 13" reel. Order as: 0287-0-57-XX-16-XX-10-0</p>	<p>0285</p> <p>0285-0-15-XX-16-XX-10-0 Solder mount in .065 min. mounting hole</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>0284</p> <p>0284-0-15-XX-16-XX-10-0 Solder mount in .070 min. mounting hole</p>	<p>8114</p> <p>8114-0-15-XX-16-XX-04-0 Press-fit from underside of pc board into .065 mounting hole</p>	<p>0407</p> <p>0407-0-15-XX-16-XX-04-0 Press-fit in .066 mounting hole</p>	<p>0415</p> <p>0415-0-15-XX-16-XX-10-0 Solder mount in .063 min. mounting hole Also available on 24mm wide carrier tape: 1,500 parts per 13" reel. Order as: 0415-0-57-XX-16-XX-10-0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>0303</p> <p>0303-0-19-XX-16-XX-10-0 Press-fit in .067 mounting hole Wire Crimp Termination. Accepts wire sizes 26 AWG Max. / 30 AWG Min.</p>	<p>0306</p> <p>0306-0-19-XX-16-XX-10-0 Wire Crimp Termination. Accepts wire sizes 20 AWG Max. / 24 AWG Min.</p>	<p>0273</p> <p>0273-0-15-XX-16-XX-10-0 Press-fit in .078 mounting hole</p>	<p>7520</p> <p>7520-0-15-XX-16-XX-10-0 Press-fit in .066 mounting hole</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

<p>SPECIFICATIONS</p> <p>SHELL MATERIAL: Brass Alloy 360, 1/2 Hard</p> <p>CONTACT MATERIAL: Beryllium Copper Alloy 172, HT</p> <p>DIMENSION IN INCHES TOLERANCES ON: LENGTHS: ±.005 DIAMETERS: ±.002 ANGLES: ± 2°</p>	<p>ORDER CODE: XXXX - X - 1X - XX - 16 - XX - XX - 0</p> <p>BASIC PART # →</p> <p>SPECIFY SHELL FINISH:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 200μ" TIN/LEAD OVER NICKEL ◇ 80 200μ" TIN OVER NICKEL (RoHS) ◇ 15 10μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS) <p>SPECIFY CONTACT FINISH:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 200μ" TIN/LEAD OVER NICKEL ◇ 80 200μ" TIN OVER NICKEL (RoHS) ◇ 27 30μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS) <p>CONTACT</p> <p>#16 CONTACT (DATA ON PAGE 222)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.