



- ① NUMBERS INDICATING END POSITIONS MARKED THIS SIDE ONLY.
- 2. MEETS ALL APPLICABLE REQUIREMENTS OF MIL-C-55302.
- ③ HOUSING MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER PER MIL-M-24519, GLCP-30F; COLOR: GRAY.
- ④ BRIDGE IN GROOVE N/A FOR 20 THRU 50 POSITIONS.
- ⑤ EPOXY IS ADDED TO BOTTOM OF HOUSING FOR INCREASED CONTACT RETENTION.
- ⑥ AMP, 00779, PART NO., MILITARY P/N AND DATE CODE MARKED IN THIS APPROXIMATE AREA.
- ⑦ CONNECTOR HAS NO EPOXY ADDED FOR CONTACT RETENTION OR SEALING.

SECTION Z-Z
SCALE 10:1

| REMARKS | HSG MAT'L | MILITARY P/N | CAVITY ID | E | D | C | B | A | POSN. | |
|---------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|-------|------------|
| ③ | | M55302/119-11 | 1 - 64 | 3.000 [76.20] | 3.450 [87.63] | 3.150 [80.01] | 63 | 3.740 [95.00] | 128 | 2-530745-2 |
| ③ | | M55302/119-10 | 1 - 55 | 2.550 [64.77] | 3.000 [76.20] | 2.700 [68.58] | 54 | 3.290 [83.57] | 110 | 2-530745-1 |
| | | M55302/119-09 | 1 - 50 | 2.300 [58.42] | 2.750 [69.85] | 2.450 [62.23] | 49 | 3.040 [77.22] | 100 | 2-530745-0 |
| | | M55302/119-08 | 1 - 45 | 2.050 [52.07] | 2.500 [63.50] | 2.200 [55.88] | 44 | 2.790 [70.87] | 90 | 1-530745-9 |
| | | M55302/119-07 | 1 - 40 | 1.800 [45.72] | 2.250 [57.15] | 1.950 [49.53] | 39 | 2.540 [64.52] | 80 | 1-530745-8 |
| | | M55302/119-06 | 1 - 35 | 1.550 [39.37] | 2.000 [50.80] | 1.700 [43.18] | 34 | 2.290 [58.17] | 70 | 1-530745-7 |
| | | M55302/119-05 | 1 - 30 | 1.300 [33.02] | 1.750 [44.45] | 1.450 [36.83] | 29 | 2.040 [51.82] | 60 | 1-530745-6 |
| | | M55302/119-04 | 1 - 25 | 1.050 [26.67] | 1.500 [38.10] | 1.200 [30.48] | 24 | 1.790 [45.47] | 50 | 1-530745-5 |
| | | M55302/119-03 | 1 - 20 | .800 [20.32] | 1.250 [31.75] | .950 [24.13] | 19 | 1.540 [39.12] | 40 | 1-530745-4 |
| | | M55302/119-02 | 1 - 15 | .550 [13.97] | 1.000 [25.40] | .700 [17.78] | 14 | 1.290 [32.77] | 30 | 1-530745-3 |
| | | M55302/119-01 | 1 - 10 | .300 [7.62] | .750 [19.05] | .450 [11.43] | 9 | 1.040 [26.42] | 20 | 1-530745-2 |
| | | M55302/119-11 | 1 - 64 | 3.000 [76.20] | 3.450 [87.63] | 3.150 [80.01] | 63 | 3.740 [95.00] | 128 | 1-530745-1 |
| | | M55302/119-10 | 1 - 55 | 2.550 [64.77] | 3.000 [76.20] | 2.700 [68.58] | 54 | 3.290 [83.57] | 110 | 1-530745-0 |
| | | M55302/119-09 | 1 - 50 | 2.300 [58.42] | 2.750 [69.85] | 2.450 [62.23] | 49 | 3.040 [77.22] | 100 | 530745-9 |
| | | M55302/119-08 | 1 - 45 | 2.050 [52.07] | 2.500 [63.50] | 2.200 [55.88] | 44 | 2.790 [70.87] | 90 | 530745-8 |
| | | M55302/119-07 | 1 - 40 | 1.800 [45.72] | 2.250 [57.15] | 1.950 [49.53] | 39 | 2.540 [64.52] | 80 | 530745-7 |
| | | M55302/119-06 | 1 - 35 | 1.550 [39.37] | 2.000 [50.80] | 1.700 [43.18] | 34 | 2.290 [58.17] | 70 | 530745-6 |
| | | M55302/119-05 | 1 - 30 | 1.300 [33.02] | 1.750 [44.45] | 1.450 [36.83] | 29 | 2.040 [51.82] | 60 | 530745-5 |
| | | M55302/119-04 | 1 - 25 | 1.050 [26.67] | 1.500 [38.10] | 1.200 [30.48] | 24 | 1.790 [45.47] | 50 | 530745-4 |
| | | M55302/119-03 | 1 - 20 | .800 [20.32] | 1.250 [31.75] | .950 [24.13] | 19 | 1.540 [39.12] | 40 | 530745-3 |
| | | M55302/119-02 | 1 - 15 | .550 [13.97] | 1.000 [25.40] | .700 [17.78] | 14 | 1.290 [32.77] | 30 | 530745-2 |
| | | M55302/119-01 | 1 - 10 | .300 [7.62] | .750 [19.05] | .450 [11.43] | 9 | 1.040 [26.42] | 20 | 530745-1 |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONS: INCHES. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± .005, 1 PLC ± .005, 2 PLC ± .005, 3 PLC ± .005, 4 PLC ± .005. MATERIAL: FINISH: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DWG: T. WIEST, 3-13-90. CHK: J. HOKE, 3-15-90. APVD: J. HOKE, 3-15-90. NAME: RECEPTACLE ASSY, MINI BOX MILITARY, WITH LOW FORCE CONTACTS. SIZE: A1. CAGE CODE: 00779. DRAWING NO: 530745. WEIGHT: RESTRICTED TO: CUSTOMER DRAWING. SCALE: 5:1. SHEET: 1 OF 1. REV: M1.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.