

Connector - SACC-M 8MS-3PCON CX - 1404599

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/actuator connector, male, straight, 3-pos., M8, Piercecon[®], metal knurl, cable diameter max. 5 mm

Your advantages

- ✓ Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
- ✓ Flexible: connectors for on-site assembly
- ✓ Piercecon[®] connection: maximum contact density in a connector that can be assembled

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 046356 703246
GTIN	4046356703246

Technical data

Dimensions

Length	35.4 mm
External cable diameter	3 mm ... 5 mm
Stripping length of the sheath	35 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP68

General

Rated current at 40 °C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	3
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

Connector - SACC-M 8MS-3PCON CX - 1404599

Technical data

General

Coding	A - standard
Standards/regulations	M8 connector IEC 61076-2-104
Status display	No
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Connection method	Piercecon® fast connection
Conductor cross section	0.14 mm² ... 0.38 mm²
Conductor cross section AWG	22 ... 26
Wire diameter including insulation	1 mm ... 1.3 mm (Black wire clamping for 0.14 mm² ... 0.25 mm²)
	1.3 mm ... 1.6 mm (White wire clamping for 0.25 mm² ... 0.38 mm²)
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.5 Nm (Pressure nut with coupling sleeve)
	0.8 Nm (Connector with coupling sleeve)
	0.2 Nm (M8 knurl)

Material

Flammability rating according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA 6.6
Material of grip body	PA 6.6
Material, knurls	Nickel-plated brass
Sealing material	NBR

Cable

Standards/specifications	M8 connector IEC 61076-2-104
--------------------------	------------------------------

Standards and Regulations

Standard designation	M8 connector
Standards/regulations	IEC 61076-2-104
Flammability rating according to UL 94	V0


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Drawings


Connector - SACC-M 8MS-3PCON CX - 1404599

Schematic diagram



Pin assignment M8 plug, 3-pos., view male side

Dimensional drawing



M8 x 1 male plug, straight version

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.