


SOT-23 - Power Transistor and Darlingtontons



Maximum Ratings Electrical Characteristics (at Ta = 25°C unless otherwise specified)

Part #	Polarity	V _{CBO}	V _{CEO}	V _{EBO}	P _D (W) @ 25 °C	I _C (A)	I _{CBO} @ V _{CB}		h _{FE} Min	h _{FE} @ I _C		V _{CE} (V)	V _{CE(SAT)} (V) Max	V _{BE(SAT)} @ I _C		f _T (MHz) Min	I _C (mA)
		Min	Min	Min			Max	Min		Max	Min - max			Min - max			
*BC807	PNP	50 ¹	45	5	0.25	0.5	100	20	100	600	100	1	0.70		500		10
*BC808	PNP	30 ¹	25	5	0.25	0.5	100	20	100	600	100	1	0.70		500		10
*BC817	NPN	50 ¹	45	5	0.25	0.5	100	20	100	600	100	1	0.70		500		10
*BC818	NPN	30 ¹	25	5	0.25	0.5	100	20	100	600	100	1	0.70		500		10
*BC846	NPN	80	65	6	0.25	0.1	15	30	110	450	2	5	0.60		100		10
*BC847	NPN	50	45	6	0.25	0.1	15	30	110	800	2	5	0.60		100		10
*BC848	NPN	30	30	5	0.25	0.1	15	30	110	800	2	5	0.60		100		10
*BC849	NPN	30	30	5	0.25	0.1	15	30	200	800	2	5	0.60		100		10
*BC850	NPN	50	45	5	0.25	0.1	15	30	200	800	2	5	0.60		100		10
*BC856	PNP	80	65	5	0.25	0.1	15	30	125	475	2	5	0.65		100		10
*BC857	PNP	50	45	5	0.25	0.1	15	30	125	800	2	5	0.65		100		10
*BC858	PNP	30	30	5	0.25	0.1	15	30	125	800	2	5	0.65		100		10
*BC859	PNP	30	30	5	0.25	0.1	15	30	125	800	2	5	0.65		100		10
*BC860	PNP	50	45	5	0.25	0.1	15	30	125	800	2	5	0.65		100		10
BF820	NPN	300	300 ²	5	0.25	0.05	10	200	50		25	20	0.60		30		10
BF821	PNP	300	300 ²	5	0.25	0.05	10	200	50		25	20	0.80		30		10
BF822	NPN	250	250	5	0.25	0.05	10	200	50		25	20	0.60		30		10
BF823	PNP	250	250	5	0.25	0.05	10	200	50		25	20	0.80		30		10
BF840	NPN	40	40	4	0.25	0.025	100	20	67	222	1	10				380	1
BF841	NPN	40	40	4	0.25	0.025	100	20	36	125	1	10				380	1

¹h_{FE} ¹V_{CES} ²V_{CER} ³I_{CEX} ⁴MIN ⁵MAX

Part #	Polarity	V _{CBO} (V) Min	V _{CEO} (V) Min	V _{EBO} (V) Min	P _D (W)	I _C (A)	I _{CBO} (uA) Max	@ V _{CB} (V)	h _{FE} Min	h _{FE} Max	@ I _C (A)	V _{CE} (V)	V _{CE(SAT)} (V) Max	V _{BE(SAT)} (V) Mn-Mx	@ I _C (mA)	f _T (MHz)	@ I _C (mA)
CMBT918	NPN	30	15	3	0.225	0.35	50	15	20		3	1	0.40	- 1.00 ⁴	10	-	4
CMBT2222A	NPN	75	40	6	0.25	0.6	10	60	100	300	150	10	0.30	0.60 ⁴ 1.20 ⁵	150	-	20
CMBT2907A	PNP	60	60	5	0.25	0.6	10	50	100	300	150	10	0.40	- 1.30 ⁵	150	-	50
CMBT3904	NPN	60	40	6	0.25	0.2	50 ³	30	100	300	10	1	0.20	0.65 ⁴ 0.85 ⁵	10	-	10
CMBT3906	PNP	40	40	5	0.25	0.2	50 ³	30	100	300	10	1	0.25	0.65 ⁴ 0.85 ⁵	10	-	10
CMBT4401	NPN	60	40	6	0.25	0.6	100 ³	35	100	300	150	1	0.40	0.75 ⁴ 0.95 ⁵	150	-	20
CMBT4403	PNP	40	40	5	0.25	0.6	100 ³	35	100	300	150	2	0.40	0.75 ⁴ 0.95 ⁵	150	-	20
CMBT5401	PNP	160	150	5	0.25	0.5	50	120	60	240	10	5	0.20	- 1.00 ⁵	10	300 ⁵	10
CMBT5551	NPN	180	160	6	0.25	0.6	50	120	80	250	10	5	0.15	- 1.00 ⁵	10	300 ⁵	10
CMBTA05	NPN	60	60	4	0.25	0.5	100	60	100	-	100	1	0.25	-	100	-	10
CMBTA06	NPN	80	80	4	0.25	0.5	100	80	100	-	100	1	0.25	-	100	-	10
CMBTA13	NPN	30	30 ¹	10	0.25	0.3	100	30	10k	-	100	5	1.50	-	100	-	10
CMBTA14	NPN	30	30 ¹	10	0.25	0.3	100	30	20k	-	100	5	1.50	-	100	-	10
CMBTA42	NPN	300	300	6	0.25	0.5	100	200	40	-	10	10	0.50	- 0.90 ⁵	20	-	10
CMBTA55	PNP	60	60	4	0.25	0.5	100	60	100	-	100	1	0.25	-	100	-	100
CMBTA56	PNP	80	80	4	0.25	0.5	100	80	100	-	100	1	0.25	-	100	-	100
CMBTA92	PNP	300	300	5	0.25	0.5	250	200	40	-	10	10	0.50	- 0.90 ⁵	20	-	10
CMMT451	NPN	80	60	5	0.5	1.0	100	60	50	150	150	10	0.35	- 1.10 ⁵	150	-	50
CMMT491	NPN	80	60	5	0.5	1.0	100	60	100	300	500	5	0.25	-	500	-	50
CMMT551	PNP	80	60	5	0.5	1.0	100	60	50	150	150	10	0.35	- 1.10 ⁵	150	-	50
CMMT591	PNP	80	60	5	0.5	1.0	100	60	100	300	500	5	0.30	-	500	-	50
CSA1162GR	PNP	50	50	5	0.15	0.15	100	50	200	400	2	6	0.30	-	100	-	1
CSA1362GR	PNP	15	15	5	0.2	0.80	100	15	200	400	100	1	0.25	-	400	120 ⁴	10
CSC2712GR	NPN	60	50	5	0.15	0.15	100	60	200	400	2	6	0.25	-	100	-	1
CSD1306E	NPN	30	15	5	0.2	0.70	100- 0	20	400	800	150	1	0.50	-	500	250 ⁴	150

¹I_{CEO} ²I_{CBO} ³V_{CES} ⁴I_{CER} ⁵f_T Typical Values



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.