


TK 1309 – Polystyrene and Polycarbonate – 130x94mm (5.12x3.70in.)

Standard Features

- **Protection Level:** IP66 (NEMA 4X)
- **Technical:** Smooth or Knockout Sidewalls
Gray or Tinted Transparent Cover ^①
Multiple Enclosure Mounting Options
- **Enclosure Material:** Polystyrene or Polycarbonate
- **Gasket Material:** Polyurethane
- **Color:** Light Gray
- **Temperature Range:** Polystyrene
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Polycarbonate
-35°C to 120°C (-31°F to 248°F)
- **Accessories:** See section below



Smooth Sidewalls

Polystyrene

Polycarbonate

Ordering Information	Height mm (in)	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - low cover	57 mm (2.24 in)	110-409	PS 1309-6-o	gray	3	120-409	PC 1309-6-o	gray	3
Enclosure - high cover	81 mm (3.19 in)	110-909	PS 1309-8-o	gray	3	120-909	PC 1309-8-o	gray	3
Enclosure - low cover	57 mm (2.24 in)	111-009	PS 1309-6-to	trans.	3	130-009	PC 1309-6-to	trans.	3
Enclosure - high cover	81 mm (3.19 in)	111-509	PS 1309-8-to	trans.	3	130-509	PC 1309-8-to	trans.	3

Sidewalls with PG Knockouts (metric available)

Polystyrene

Polycarbonate

Ordering Information	Height mm (in)	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - low cover	57 mm (2.24 in)	115-409	PS 1309-6	gray	3	125-409	PC 1309-6	gray	3
Enclosure - high cover	81 mm (3.19 in)	115-909	PS 1309-8	gray	3	125-909	PC 1309-8	gray	3
Enclosure - low cover	57 mm (2.24 in)	116-009	PS 1309-6-t	trans.	3	135-009	PC 1309-6-t	trans.	3
Enclosure - high cover	81 mm (3.19 in)	116-509	PS 1309-8-t	trans.	3	135-509	PC 1309-8-t	trans.	3

RK Enclosures with Terminal Blocks

Ordering Information	Height	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - 15 pole/12 AWG Terminal	57 mm (2.24 in)	612-404	RK1309	gray	3
Enclosure - DIN Rail only (TS15)	57 mm (2.24 in)	612-904	RK1309	gray	3


Accessories

Ordering Information	Cat. No.	Type	Std. Pk.
Mounting Plate	195-009	MP1309	1
DIN Rail TS35-106mm	Z-658	TS 35/106	1
DIN Rail TS15-111mm	Z-632	TS 15/111	1
Hinge Kit Set	190-002	HK1	1
Mounting Tab Kit	194-001	MT1	1

Please refer to pages 106-113 for additional accessories and detailed information.


^① Clear transparent lids available upon request

Dimensions




Knockout Positions ②

Side A



Side B



② Metric knockouts available upon request



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.