

A

B

C




D

A



B

C

D



PC card drilling dimensions(after plating)
(thickness 1.60±0.20mm)



SHELL	A±0.38	B±0.12	C±0.10	D±0.25	E±0.07	G±0.25	PART NUMBER	PART NUMBER
09	30.81	24.99	16.96	16.79	10.96	5.90	D09P13B4G*00**	D09P13B6G*00**
15	39.14	33.32	25.18	25.12	19.18	5.90	D15P13B6G*00**	D15P13B6G*00**
25	53.03	47.04	39.12	38.84	33.12	5.70	D25P13B4G*00**	D25P13B6G*00**
37	69.32	63.50	55.68	55.30	49.68	5.70	D37P13B4G*00**	D37P13B6G*00**
Gold flash							0,76 » gold	

LF FOR LEAD FREE

Threaded ØT M3 = I
Threaded ØT 4.40 = V

REQUIREMENTS

Technical characteristics:

Shell: steel tin plated/Zinc Cr3 plated
Insulators: self-extinguishing thermoplastic, ULclass94V0
Contacts: brass, gold (for thickness see table) over 2µ mini nickel on active area and flash to 1.5µ maxi SnPb over 1µ mini nickel on termination
Cycles: 200 for plating 4
: 500 for plating 6

Accessories:

Harpoon: phosphor bronze, tin plated
Metal plate for electrical continuity: brass, tin/Zinc Cr3 plated
Screwlock: brass, tin/Zinc Cr3 plated

Electrical characteristics:

max. current rating: 5A
Test voltage: 1000V
Rated voltage: 300V
Contact resistance: ≤25mΩ
Shell resistance: ≤5mΩ
Insulation resistance: ≥5000MΩ

Climatic characteristics:


Operating temperature range: -55°C +125°C

Dimensions:

in accordance with MIL-C-24308B and DIN41652

FOR ROHS DETAILS REFER DWG.NO: C01-8646-0000

European Views

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 			
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED									
Dr	JOHN SLEEBA	1994/08/02	ANGULAR		LINEAR		0.X	±0.1	size A3		Scale	
Eng	GEORGE VJ	1994/08/02					0.XX	±0.1				
Chr	MITHUN PAUL	2013/07/09	0.XX' ±2				0.XXX	±0.1	ECN		—	
Appr	BIJU K PAUL	2013/07/09	Product family					D—SUB		Spec ref —		
			title MALE CONNECT.DELTA D RIGHT ANGLED SCREWLOCK,HARPOON & METAL PLATE					dwg no C01—8646—0279			Rev. E	
			catalog no DELTA—D					CUSTOMER			sheet 1 of 1	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.