

**EC5920TTS-20.000M**
[Click part number to visit Part Number Details page](#)
**REGULATORY COMPLIANCE** (Data Sheet downloaded on Jun 17, 2020)
[Click badges to download compliance docs](#)

Regulatory Compliance standards are subject to updates by governing bodies. Click the badges to download the latest compliance docs for this part number directly from Ecliptek.

**ITEM DESCRIPTION**

Quartz Crystal Clock Oscillators XO (SPXO) LVCMOS (CMOS) 1.8Vdc 4 Pad 2.0mm x 2.5mm Ceramic Surface Mount (SMD) 20.000MHz  $\pm 20$ ppm -10°C to +70°C

**ELECTRICAL SPECIFICATIONS**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal Frequency                     | 20.000MHz                                                                                                                                                                                                                              |
| Frequency Tolerance/Stability         | $\pm 20$ ppm Maximum (Inclusive of all conditions: Calibration Tolerance at 25°C, Frequency Stability over the Operating Temperature Range, Supply Voltage Change, Output Load Change, First Year Aging at 25°C, Shock, and Vibration) |
| Operating Temperature Range           | -10°C to +70°C                                                                                                                                                                                                                         |
| Supply Voltage                        | 1.8Vdc $\pm 5\%$                                                                                                                                                                                                                       |
| Input Current                         | 2.5mA Maximum                                                                                                                                                                                                                          |
| Output Voltage Logic High (Voh)       | 90% of Vdd Minimum (IOH = -4mA)                                                                                                                                                                                                        |
| Output Voltage Logic Low (Vol)        | 10% of Vdd Maximum (IOL = +4mA)                                                                                                                                                                                                        |
| Rise/Fall Time                        | 10nSec Maximum (Measured at 20% to 80% of waveform)                                                                                                                                                                                    |
| Duty Cycle                            | 50 $\pm 5\%$ (Measured at 50% of waveform)                                                                                                                                                                                             |
| Load Drive Capability                 | 15pF Maximum                                                                                                                                                                                                                           |
| Output Logic Type                     | CMOS                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pin 1 Connection                      | Tri-State (High Impedance)                                                                                                                                                                                                             |
| Tri-State Input Voltage (Vih and Vil) | 90% of Vdd Minimum or No Connect to Enable Output, 10% of Vdd Maximum to Disable Output (High Impedance)                                                                                                                               |
| Standby Current                       | 10 $\mu$ A Maximum (Disabled Output; High Impedance)                                                                                                                                                                                   |
| RMS Phase Jitter                      | 1pSec Maximum (12kHz to 20MHz offset frequency)                                                                                                                                                                                        |
| Start Up Time                         | 10mSec Maximum                                                                                                                                                                                                                         |
| Storage Temperature Range             | -55°C to +125°C                                                                                                                                                                                                                        |


**ENVIRONMENTAL & MECHANICAL SPECIFICATIONS**

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| ESD Susceptibility           | MIL-STD-883, Method 3015, Class 1, HBM: 1500V |
| Fine Leak Test               | MIL-STD-883, Method 1014, Condition A         |
| Flammability                 | UL94-V0                                       |
| Gross Leak Test              | MIL-STD-883, Method 1014, Condition C         |
| Mechanical Shock             | MIL-STD-883, Method 2002, Condition B         |
| Moisture Resistance          | MIL-STD-883, Method 1004                      |
| Moisture Sensitivity         | J-STD-020, MSL 1                              |
| Resistance to Soldering Heat | MIL-STD-202, Method 210, Condition K          |
| Resistance to Solvents       | MIL-STD-202, Method 215                       |
| Solderability                | MIL-STD-883, Method 2003                      |
| Temperature Cycling          | MIL-STD-883, Method 1010, Condition B         |
| Vibration                    | MIL-STD-883, Method 2007, Condition A         |

EC5920TTS-20.000M

[Click part number to visit Part Number Details page](#)

MECHANICAL DIMENSIONS (all dimensions in millimeters)




| PIN | CONNECTION     |
|-----|----------------|
| 1   | Tri-State      |
| 2   | Case/Ground    |
| 3   | Output         |
| 4   | Supply Voltage |

| LINE | MARKING                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>E20.0</b><br><i>E=Ecliptek Designator</i>                   |
| 2    | <b>XXXXX</b><br><i>XXXXX=Ecliptek Manufacturing Identifier</i> |

Suggested Solder Pad Layout

All Dimensions in Millimeters




All Tolerances are ±0.1

EC5920TTS-20.000M

[Click part number to visit Part Number Details page](#)


OUTPUT WAVEFORM & TIMING DIAGRAM



# EC5920TTS-20.000M

[Click part number to visit Part Number Details page](#)

## Test Circuit for CMOS Output



Note 1: An external 0.01µF ceramic bypass capacitor in parallel with a 0.1µF high frequency ceramic bypass capacitor close (less than 2mm) to the package ground and supply voltage pin is required.

Note 2: A low capacitance (<12pF), 10X attenuation factor, high impedance (>10Mohms), and high bandwidth (>300MHz) passive probe is recommended.

Note 3: Capacitance value C<sub>L</sub> includes sum of all probe and fixture capacitance.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Ecliptek:](#)

[EC5920TTS-20.000M](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.