


features


- Small size allows for high mounting density
- Suitable for reflow soldering
- Large DC current capacity with low DC resistance
- Polarity identification available
- E-6 series of values (customs available)
- Marking: Black body color with no marking
- Products with lead-free terminations meet EU RoHS requirements

dimensions and construction




4045, 10065, 12065

Size	Dimensions inches (mm)					
	A	B	C	D	E	F
4045	$\phi .157 \pm .008$ ($\phi 4.0 \pm 0.2$)	$.169 \pm .009$ (4.3 ± 0.2)	$.177 \pm .008$ (4.5 ± 0.2)	$.118 \pm .008$ (3.0 ± 0.2)	$.138$ (3.5)	$.039 \pm .112$ (1.0 ± 0.3)
4235	—	$.138 \text{ Max.}$ (3.5 Max.)	$.177 \pm .008$ (4.5 ± 0.2)	$.079 \pm .008$ (2.0 ± 0.2)	$.165 \pm .008$ (4.2 ± 0.2)	$.039 \pm .008$ (1.0 ± 0.2)
9040N	$\phi .354 \pm .002$ ($\phi 9.0 \pm 0.05$)	$.193 \text{ Max.}$ (4.9 Max.)	$.402 \text{ Max.}$ (10.2 Max.)	$.079 \pm .008$ (2.0 ± 0.2)	—	$.071 \pm .008$ (1.8 ± 0.2)
10065	$\phi .394 \pm .008$ ($\phi 10.0 \pm 0.2$)	$.295 \text{ Max.}$ (7.5 Max.)	$.409 \pm .008$ (10.4 ± 0.2)	$.315 \pm .008$ (8.0 ± 0.2)	$.354$ (9.0)	$.098 \pm .008$ (2.5 ± 0.2)
12065	$\phi .472 \pm .008$ ($\phi 12.0 \pm 0.2$)	$.295 \text{ Max.}$ (7.5 Max.)	$.488 \pm .008$ (12.4 ± 0.2)	$.472 \pm .008$ (10.0 ± 0.2)	$.433$ (11.0)	$.146 \pm .112$ (3.7 ± 0.3)



4235



9040N

ordering information

New Part #	LPC	4045	A	TED	101	K
Type	LPC	4045	A	TED	101	K
Size		4045 4235 9040N 10065 12065	Termination Material A: SnAg T: Sn (LPC4235 only)	Packaging TED: 10" embossed plastic (4045 - 1,000 pieces/reel) (4235 - 2,000 pieces/reel) (9040N - 500 pieces/reel) (10065 - 300 pieces/reel) (12065 - 300 pieces/reel)	Nominal Inductance 101: 100μH 221: 220μH 152: 1500μH	Tolerance K: ±10% M: ±20% N: ±30%

For further information on packaging, please refer to Appendix A.

applications and ratings

Part Designation	Inductance (μH)	Inductance Tolerance	Quality Factor Minimum (MHz)	Self Resonant Frequency Minimum (MHz)	DC Resistance Maximum (Ω)	Allowable DC Current Maximum (Amps)	Measured Frequency (Hz)		
LPC4045ATED1R0M	1.0	M: ±20%	20	90.0	0.015	3.10	1000		
LPC4045ATED1R5M	1.5			70.0	0.020	2.80			
LPC4045ATED2R2M	2.2			55.0	0.023	2.50			
LPC4045ATED3R3M	3.3			45.0	0.044	1.80			
LPC4045ATED4R7M	4.7			35.0	0.062	1.45			
LPC4045ATED6R8M	6.8			25.0	0.075	1.30			
LPC4045ATED100K	10	K: ±10%	20	23.5	0.10	1.02			
LPC4045ATED150K	15			18.5	0.15	0.84			
LPC4045ATED220K	22			14.0	0.21	0.70			
LPC4045ATED330K	33			12.0	0.41	0.52			
LPC4045ATED470K	47			10.5	0.52	0.46			
LPC4045ATED680K	68			8.0	0.67	0.40			
LPC4045ATED101K	100	K: ±10%	40	6.3	0.92	0.28			
LPC4045ATED151K	150			5.2	1.80	0.25			
LPC4045ATED221K	220			3.9	2.25	0.18			
LPC4045ATED331K	330			3.0	4.27	0.15			
LPC4045ATED471K	470			2.7	5.23	0.14			
LPC4045ATED681K	680			2.2	6.67	0.12			
LPC4235TTEDR82M	0.82	M: ±20%	—	146.6	0.017	3.34	—		
LPC4235TTED1R0M	1.0			125.1	0.020	3.27			
LPC4235TTED1R2M	1.2			114.7	0.023	3.10			
LPC4235TTED1R5M	1.5			101.4	0.031	2.53			
LPC4235TTED2R2M	2.2			78.8	0.039	2.28			
LPC4235TTED3R3M	3.3			66.7	0.070	1.63			
LPC4235TTED4R7M	4.7	52.0	0.090	1.44					
LPC4235TTED6R8M	6.8	43.5	0.109	1.29					
LPC4235TTED100K	10	K: ±10%	—	33.5	0.190	0.91			
LPC4235TTED150K	15			29.1	0.230	0.87			
LPC4235TTED220K	22			21.7	0.366	0.69			
LPC4235TTED330K	33			13.9	0.542	0.52			
LPC4235TTED470K	47			12.0	0.688	0.47			
LPC4235TTED680K	68			12.7	1.30	0.34			
LPC4235TTED101K	100	10.4	1.66	0.31					
LPC4235TTED151K	150	7.5	2.96	0.22					
LPC4235TTED221K	220	6.7	3.77	0.20					
LPC9040NATED100M	10	M: ±20%	40	25.0	0.07	1.55		10 kHz	
LPC9040NATED150K	15	K: ±10%	30	21.0	0.09	1.40			
LPC9040NATED220K	22			15.0	0.11	1.25			
LPC9040NATED330K	33			20	13.5	0.14	1.10		
LPC9040NATED470K	47				11.5	0.20	0.99		
LPC9040NATED680K	68				10.0	0.27	0.91		
LPC9040NATED101K	100				8.0	0.41	0.70		
LPC9040NATED151K	150	7.0	0.55		0.60				
LPC9040NATED221K	220	10	5.0		0.81	0.50			
LPC9040NATED331K	330		3.3	1.86	0.29				
LPC9040NATED471K	470		2.8	2.07	0.22				
LPC9040NATED681K	680		1.2	2.65	0.14				
LPC10065ATEDR68M	0.68		M: ±20%	40	75.0	6.0 mΩ	9.50		L Meas. Freq. 1 MHz Q Meas. Freq. 2.52 MHz
LPC10065ATED1R0M	1.0				65.0	7.0 mΩ	9.00		
LPC10065ATED1R5M	1.5	50.0			8.0 mΩ	8.50			
LPC10065ATED2R2M	2.2	30			40.0	9.0 mΩ	7.50		
LPC10065ATED3R3M	3.3				30.0	0.012	6.80		
LPC10065ATED4R7M	4.7				25.0	0.017	5.70		
LPC10065ATED6R8M	6.8		20.0	0.024	4.70				
LPC10065ATED100K	10		20	15.0	0.036	3.90			
LPC10065ATED150K	15			12.0	0.054	3.15			
LPC10065ATED220K	22	15		9.0	0.080	2.60			
LPC10065ATED330K	33			8.0	0.120	2.30			
LPC10065ATED470K	47			6.0	0.175	1.79			

applications and ratings (continued)

Part Designation	Inductance (μH)	Inductance Tolerance	Quality Factor Minimum (MHz)	Self Resonant Frequency Minimum (MHz)	DC Resistance Maximum (Ω)	Allowable DC Current Maximum (Amps)	Measured Frequency (Hz)	
LPC10065ATED680K	68	K: ±10%	30	5.0	0.255	1.48	100 MHz	
LPC10065ATED101K	100			4.0	0.380	1.22		
LPC10065ATED151K	150			3.0	0.580	1.00		
LPC10065ATED221K	220			2.5	0.850	0.82		
LPC10065ATED331K	330			2.0	1.30	0.67		
LPC10065ATED471K	470			1.5	1.85	0.57		
LPC10065ATED681K	680			1.0	2.70	0.47		
LPC10065ATED102K	1.0 mH			0.95	4.00	0.38		
LPC10065ATED152K	1.5 mH			0.85	6.10	0.31		
LPC10065ATED222K	2.2 mH			0.70	9.00	0.26		
LPC10065ATED332K	3.3 mH			0.55	13.5	0.21		
LPC12065ATEDR68N	0.68			N: ±30%	40	77.0		5.0 mΩ
LPC12065ATED1R0N	1.0	60.0	7.0 mΩ			9.50		
LPC12065ATED1R5N	1.5	47.0	8.0 mΩ			9.00		
LPC12065ATED2R2N	2.2	38.0	10.0 mΩ			8.00		
LPC12065ATED3R3M	3.3	M: ±20%	30	30.0	0.012	7.00		
LPC12065ATED4R7M	4.7			24.0	0.016	6.50		
LPC12065ATED6R8M	6.8			19.0	0.022	5.40		
LPC12065ATED100K	10			15.0	0.031	4.50		
LPC12065ATED150K	15	K: ±10%	20	12.0	0.046	3.63	100 KHz	
LPC12065ATED220K	22			9.5	0.065	3.00		
LPC12065ATED330K	33			7.5	0.093	2.40		
LPC12065ATED470K	47			6.2	0.130	2.05		
LPC12065ATED680K	68			4.9	0.182	1.70		
LPC12065ATED101K	100			4.0	0.260	1.38		
LPC12065ATED151K	150		3.2	0.380	1.14			
LPC12065ATED221K	220		2.5	0.540	0.94			
LPC12065ATED331K	330		2.0	0.790	0.77			
LPC12065ATED471K	470		1.6	1.08	0.65			
LPC12065ATED681K	680		1.3	1.55	0.53			
LPC12065ATED102K	1.0 mH		1.0	2.21	0.44			
LPC12065ATED152K	1.5 mH	0.83	3.20	0.35				
LPC12065ATED222K	2.2 mH	0.67	4.60	0.29				
LPC12065ATED332K	3.3 mH	0.53	6.60	0.23				
LPC12065ATED472K	4.7 mH	0.43	9.30	0.19				
LPC12065ATED682K	6.8 mH	0.34	13.2	0.16				

environmental applications

Performance Characteristics

Parameter	Maximum Δ L	Test Method
High Temperature Exposure	±5%	LPC4045, LPC9040, LPC10065, LPC12065: +85°C ± 2°C, 500 hours LPC4235, LPC9040E: +125°C ± 2°C, 500 hours
Low Temperature Exposure	±5%	-40°C, 500 hours
Moisture Exposure	±5%	+40°C, 90 - 95% RH, 500 hours
Temperature Cycling	±5%	-40°C (30 minutes)/+85°C (30 minutes), 100 cycles

Surface Temperature Rise graphs and additional environmental applications can also be found at www.koaspeer.com

Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.

11/23/08



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.