

Material:


- Nickel-plated brass
- Sealing ring: Neoprene

Characteristics:

- PG/Metric thread
- Sealing ring, punchable

Applications:

- Tension proof grip
- Grounding connection possible
- Protects bent cable


Type ZEVB Nickel-Plated Brass
with traction relief and kink protection

Outer thread	Clamping range Seal mm	Clamping range traction relief mm	Cat. No.	Std. Pk.
PG				
PG 9	2 - 9	6 - 9.5	4308093	50
PG 11	4 - 11	8 - 11.5	4308115	50
PG 13.5	4.5 - 12	9 - 13	4308131	50
PG 16	5.5 - 14.5	10 - 15	4308166	25
PG 21	8 - 19	14 - 20	4308212	25
PG 29	12 - 27	19 - 30	4308298	10
Metric				
M 16 x 1.5	2 - 9	6 - 9.5	4308516	100
M 20 x 1.5	4 - 11	8 - 11.5	4308520	100
M 20 x 1.5	4.5 - 12	9 - 13	4308521	100
M 25 x 1.5	5.5 - 14.5	10 - 15	4308525	50
M 25 x 1.5	8 - 18	14 - 20	4308526	25
M 32 x 1.5	8 - 19	14 - 20	4308532	25
M 32 x 1.5	12 - 27	19 - 30	4308533	25

Temperature Range

 -25 to 100°C
 (-13 to 212°F)

Thread Size	Dimensions					
	H1 mm	H2 mm	E mm	L mm	ØP mm	ØPG/M mm
PG9	17	22	6	34	12.5	15.2
PG11	20	24	6	36	15	18.6
PG13.5	22	28	6.5	37	17	20.4
PG16	24	30	6.5	40	18.5	22.5
PG21	30	38	7	43	24	28.3
PG29	40	50	8	48	32	37
M16	18	22	7	35	12.5	16
M20	22	24	7	37	15	20
M20	22	28	7	37.5	16	20
M25	27	30	8	41.5	18.5	25
M25	32	38	8	44	18.5	25
M32	34	38	8.5	44.5	24	32
M32	40	50	8.5	48.5	28	32

Material:


- Nickel-plated brass
- Sealing ring: Neoprene

Characteristics:

- PG/Metric thread

Applications:

- Centered traction relief
- No cable twisting while clamping
- Tension proof grip
- Grounding connection possible


Type ZA Nickel-Plated Brass
with centered traction relief and kink protection

Outer thread	Clamping range Seal mm	Clamping range traction relief mm	Cat. No.	Std. Pk.
PG				
PG 7	4 - 6	5.5 - 7.5	4305078	100
Pg 9	2 - 9	6.5 - 9.5	4305094	50
PG 11	4 - 11	7.5 - 11.5	4305116	50
PG 13.5	4.5 - 12	8.5 - 13.5	4305132	50
PG 16	5.5 - 14.5	10.5 - 16.5	4305167	25
PG 21	8 - 19	12 - 20.5	4305213	25
PG 29	12 - 27	19 - 29.5	4305299	10
PG 36	22 - 33	24 - 36.5	4305361	10
PG 42	25 - 40	33 - 42.5	4305426	5
PG 48	30 - 45	36 - 47.5	4305485	5
Metric				
M 12 x 1.5	4 - 6	5.5 - 7.5	4305500	50
M 16 x 1.5	2 - 9	6.6 - 9.5	4305501	50
M 16 x 1.5	4 - 11	7.5 - 11.5	4305502	50
M 16 x 1.5	4.5 - 12	8.5 - 13.5	4305503	50
M 20 x 1.5	4 - 11	7.5 - 11.5	4305504	50
M 20 x 1.5	4.5 - 12	8.5 - 13.5	4305505	50
M 20 x 1.5	5.5 - 14.5	10.5 - 16.5	4305506	50
M 25 x 1.5	5.5 - 14.5	10.5 - 16.5	4305507	20
M 32 x 1.5	8 - 19	12 - 20.5	4305508	20
M 32 x 1.5	12 - 27	19 - 29.5	4305509	20
M 40 x 1.5	12 - 27	19 - 29.5	4305510	20
M 50 x 1.5	22 - 33	24 - 36.5	4305511	10
M 50 x 1.5	25 - 40	33 - 42.5	4305512	10
M 63 x 1.5	25 - 40	33 - 42.6	4305513	5
M 63 x 1.5	30 - 45	36 - 47.5	4305514	5
M 75 x 1.5	30 - 45	36 - 47.5	4305515	1

Temperature Range

 -25 to 100°C
 (-13 to 212°F)

Thread Size	Dimensions					
	H1 mm	H2 mm	E mm	L mm	ØP mm	ØPG/M mm
PG7	14	16	5	29	10	12.5
PG9	17	19	6	34	12.5	15.2
PG11	20	22	6	35	15	18.6
PG13.5	22	24	6.5	36	17	20.4
PG16	24	27	6.5	36	18.5	22.5
PG21	30	33	7	42	24	28.3
PG29	40	42	8	47	32	37
PG36	50	52	9	53	42	47
PG42	57	60	10	65	48	54
PG48	64	64	10	68	52.5	59.3
M12	14	16	7	29	8	12
M16	18	19	7	34	12.5	16
M16	20	22	7	34	12.5	16
M16	22	24	7	35	12.5	16
M20	22	22	7	34	15	20
M20	22	24	7	39	16	20
M20	24	27	7	34	16	20
M25	27	27	8	40	18.5	25
M32	34	33	8.5	43	24	32
M32	40	42	8.5	46	28	32
M40	42	42	8.5	45	32	40
M50	52	52	9.5	50	42	50
M50	58	60	9.5	54	42	50
M63	65	60	10.5	55	48	63
M63	65	64	10.5	56	48	63
M75	80	64	11.5	56	52.5	75

Locknuts and seal rings sold separately, see page 25 and 35.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.