

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION   | DATE      | DWN | APVD |
|---|-----|---------------|-----------|-----|------|
|   | D   | REVISED       | 09AUG2010 | T.S | N.Y  |
|   | DI  | ECR-18-016368 | 05SEP2018 | GCM | P.P  |
|   |     |               |           |     |      |
|   |     |               |           |     |      |

11

7.3

10.7

33 REF

1.5 REF

5.2

1.1 REF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D-SHAPE TYPE 2

2468

1357

VIEW

CIRCUIT NO.

6

3

4

7

1. APPLICABLE CABLE: RECOMMENDED AWG30~26 X 8C  
MAX AWG22 X 4C  
OVERALL DIAMETER 6.7MAX.

2. DATE CODE IS DESCRIBED ON THE BUNDLED CUSTOMER DRAWING.

3. THE PRODUCT OF THIS DRAWING NO. IS PACKED INDIVIDUALLY  
IN PACKAGE OF EXCLUSIVE USE.

|            |           |           |                                                                                                                                                                                                  |                      |        |          |
|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| 1          | 1         | 1         | CROSS-LINKED POLYOLEFIN                                                                                                                                                                          | HEAT SHRINKABLE TUBE |        | ⑨        |
| 1          | 1         | 1         | ELECTROLYSIS COPPER FOIL, ACRYLIC ADHESIVE MATERIAL                                                                                                                                              | COPPER FOIL TAPE     |        | ⑧        |
| 1          | -         | -         | POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)                                                                                                                                                | BOTTOM COVER         | YELLOW | ⑦        |
| -          | 1         | 1         | POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)                                                                                                                                                | BOTTOM COVER         | BLACK  |          |
| 1          | -         | -         | POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)                                                                                                                                                | TOP COVER            | YELLOW | ⑥        |
| -          | 1         | 1         | POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)                                                                                                                                                | TOP COVER            | BLACK  |          |
| 1          | 1         | -         | POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)                                                                                                                                                | LOCK EJECTOR         |        | ⑤        |
| -          | -         | 1         | POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)                                                                                                                                                | LOCK EJECTOR         |        |          |
| 1          | 1         | 1         | STEEL/UNDER:Cu PLATING, TOP:Ni PLATING                                                                                                                                                           | BOTTOM SHELL         |        | ④        |
| 1          | 1         | 1         | STEEL/UNDER:Cu PLATING, TOP:Ni PLATING                                                                                                                                                           | TOP SHELL            |        | ③        |
| 2          | 2         | 2         | POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)                                                                                                                                                | PLUG HSG COVER       |        | ②        |
| 1          | 1         | 1         | CONTACT: COPPER ALLOY<br>UNDER ALL SURFACE: Ni PLATING 1.27μmMIN<br>TOP CONTACT AREA: Au PLATING: 0.5μmMIN<br>SOLDERING AREA: Au FLASH<br>HSG: POLY-AMID OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) | PLUG HSG SUB ASSY    |        | ①        |
| 2040008-3  | 2040008-2 | 2040008-1 |                                                                                                                                                                                                  |                      |        |          |
| REQ'D/ASSY |           |           | MATERIAL / FINISH                                                                                                                                                                                | PART NAME            | COLOR  | ITEM NO. |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
±0.3

0 PLC ±

1 PLC ±0.5

2 PLC ±0.13

3 PLC ±0.013

4 PLC ±0.0001

ANGLES ±

MATERIAL  
SEE TABLE

FINISH  
SEE TABLE

DWN S. INOMATA 12NOV2007

CHK I. HASEGAWA 12NOV2007

APVD I. HASEGAWA 12NOV2007

PRODUCT SPEC 108-78405

APPLICATION SPEC 114-5431

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE

TE Connectivity

NAME

INDUSTRIAL MINI I/O  
PLUG CONNECTOR KIT  
D-SHAPE TYPE 2

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A300779

C-2040008

SCALE 1:1

SHEET 1 OF 1

REV DI

1470-19 (3/13)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.