

NEMA line Outlet 5-15R, Snap-in Mounting, Front Side, Solder Terminal



With insulation walls between terminals



Description

- Panel Mount:
Snap-in, Front Side
- 1 Function:
Line Outlet, Protection class I
- Version with insulation walls between terminals designed for use in power distribution units for household and commercial furnishings required to meet the UL 962 spill test
- Solder terminals

Approvals

- UL File Number: E103791
- CSA File Number: 73165

Characteristics

- Designed for standard applications
- Suitable for use in equipment according to IEC/UL 60950

References

Alternative: protection class II version [0715](#)

Weblinks


[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Drawings](#), [Accessories](#), [Detailed request for product](#)

Technical Data

Ratings UL/CSA	15 A / 125 VAC; 60 Hz
Dielectric Strength	> 2 kVAC between L-N > 2 kVAC between L/N-PE (1 min/50 Hz)
Allowable Operation Temp.	-25 °C to +60 °C
Degree of Protection	from front side IP 20 acc. to IEC 60529
Protection Class	Suitable for appliances with protection class I acc. to IEC 61140
Terminal	Solder terminals
Panel Thickness s	Snap-in 0.8mm to 1.6mm
Material: Housing	Thermoplastic, black, UL 94V-0


Dimensions

Standard version



Pannel thickness s	length L
0.8 mm	24.0 mm
1.0 mm	24.6 mm
1.2 mm	25.2 mm
1.6 mm	26.2 mm

Version with insulation walls between teminals



Pannel thickness s	length L
0.8 mm	24.0 mm
1.0 mm	24.6 mm
1.2 mm	25.2 mm
1.6 mm	26.2 mm

All Variants

Type	Protection Class	Panel mounting	Panel Thickness s [mm]	Terminal	Insulation wall L - N	Order Number
0709	I	Snap-in	0.8 -1.6	Solder		4300.0701
0709	I	Snap-in	0.8 -1.6	Solder	●	4300.0708

Most Popular.

Availability for all products can be searched real-time: <http://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER>

Packaging unit 100 Pcs

Mating Inlets/Plugs

Category / Description

Power Supply Cord Overview complete



Cord Sets 16 A, Europlug, 2.5 m, Connector IEC C19, cord end:	6004.0395
Cord Sets 16 A, North America, 2.5 m, Connector IEC C19, cord end:	6009.5195
Cord Sets 10 A, North America, 2.5 m, Connector IEC C13, cord end:	6009.1315
Cord Sets 10 A, Japan, 2.0 m, Connector IEC C13, cord end:	6047.6414

[Power Supply Cord further types to 0709](#)

Power Supply or Interconnection Cord Overview complete



Kabelverbindung/2.5, North America, diverse m, Connector IEC C7, cord end:	CS01.0221.150
Kabelverbindung/2.5, North America, diverse m, Connector IEC cord end:	CS02.0221.150

[Power Supply or Interconnection Cord further types to 0709](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.