


S89R/S90R series

Bistable, Impulse Relay 15 and 20 Amp Industrial Rating Continuous Coil Rating

File E22575

File LR15734

Users should thoroughly review the technical data before selecting a product part number. It is recommended that users also seek out the pertinent approvals files of the agencies/laboratories and review them to ensure the product meets the requirements for a given application.



S89R



S90R

Features

- Low cost, bistable impulse relay.
- Operates on 75ms min. pulse.
- Used in garage door controls, motor reversing and lighting controls.
- S89R available with plastic cover and octal plug-in base.

Contact Data @ 25°C

Ratings: S89R: 15 amps, 1/2 HP, 125/250VAC; 5 amps, 125VAC, tungsten filament lamp load; 1/2 amp, 125VDC; 1/4 amp, 250VDC.

Expected Life: 100,000 operations, mechanical; 50,000 operations at rated loads.

Ratings: S90R:

Load	Minimum Life
20A, 120VAC or 7.5A, 277VAC, Tungsten.	10,000 Cycles
15A, 125VAC or 7A, 277VAC, Fluorescent.	10,000 Cycles
20A, 277VAC, 75-80% PF.	50,000 Cycles
1 HP, 125VAC, 50/60 Hz.	50,000 Cycles
2 HP, 250VAC, 50/60 Hz.	50,000 Cycles
12 FLA, 60 LRA, 120VAC.	50,000 Cycles
8 FLA, 48 LRA, 240VAC.	50,000 Cycles
Pilot Duty, 360VA, 125/250VAC.	50,000 Cycles

Coil Data @ 25°C

Nominal Power:

DC Coils: 6.33 Watts @ +25°C.

AC Coils: 9VA @ +25°C.

Insulation: Class B (130°C).

Initial Breakdown Voltage: 1,500V rms, 60 Hz.

Must-Operate Voltage:

DC Coils: 75% of nominal voltage @ +25°C.

AC Coils: 85% of nominal voltage @ +25°C.

Coil Data

Nominal Voltage	Resistance DC Ohms ±15% @ +25°C	Nominal Current mA
24VAC	8.7	375
120VAC	260	75
240VAC	1084	38
6VDC	5.8	1035
12VDC	22.5	533
24VDC	92	260

Environmental Data

Temperature Range: -10°C to +60°C.

Mechanical Data

Weight: 7.75 oz. (241g) approximately.

Ordering Information


Typical Part No. ▶	S89R	5	A	B	D	1	-24
1. Basic Series: S89R = 15A S90R = 20A							
2. Contact Arrangement: 5 = SPDT 11 = DPDT							
3. Coil Input: A = AC D = DC							
4. Coil Terminal Style: A = .187" (4.75mm) Quick connect/solder. P = Dust cover with octal plug-in base. (S89R only.) B = .250" (6.35mm) Quick connect/solder.							
5. Switch Terminal Style: C = .187" (4.75mm) Quick connect.* P = Dust cover with octal plug-in base.* D = .250" (6.35mm) Quick connect. (S90 only) * S89R only.							
6. Switch Terminal Configuration: 1 = Style 1 (See outline drawings.)							
7. Coil Voltage: 24, 120, 240VAC 6, 12, 24VDC							

Our authorized distributors are more likely to maintain the following items in stock for immediate delivery.


S89R5ABD1-24	S89R11AAC1-24	S89R11ABD1-120	S89R11DAC1-24	S90R5ABD1-120
S89R5ABD1-120	S89R11AAC1-120	S89R11APP1-120	S89R11DBD1-12	S90R11ABD1-24
S89R5DBD1-12	S89R11ABD1-24	S89R11DAC1-12	S89R11DBD1-24	S90R11ABD1-120

Outline Dimensions


Open Relays



**Enclosed Relays
S89 Series**




Wiring Diagram



Switch Terminal Configuration


Style 1



Switch Terminal Style

C = .187" (4.75mm) Quick-connect
D = .250" (6.35mm) Quick-connect

.187" (4.75mm) Quick Connect S89R **.250" (6.35mm) Quick Connect S90R**





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.