



Main

Range	TeSys
Product name	TeSys LE
Device short name	LE1D
Product or component type	Enclosed DOL starter
Device application	Standard
Utilisation category	AC-3
Device composition	Contactors Thermal overload relay to be ordered separately
Control type	Push-button start green I Push-button stop/reset red O

Complementary

[Ie] rated operational current	18 A AC-3
Motor power kW	10 kW at 500 V AC 50/60 Hz 10 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz 4 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz 9 kW at 415 V AC 50/60 Hz 9 kW at 440 V AC 50/60 Hz 7.5 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz
[Ithe] conventional enclosed thermal current	18 A
[Uc] control circuit voltage	110 V AC 50/60 Hz
Cable entry number	2 cable entry : ISO20 top 2 cable entry : ISO20 bottom 2 cable entry : Pg 16 bottom 2 cable entry : ISO25 top 2 cable entry : Pg 21 bottom 2 cable entry : ISO25 bottom
Width	3.98 in (101 mm)
Height	7.91 in (201 mm)
Depth	6.04 in (153.5 mm)
Product weight	2.24 lb(US) (1.015 kg)

Environment

material	Polycarbonate
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK07 conforming to IEC 60529
standards	IEC 60947-4-1
ambient air temperature for operation	23...104 °F (-5...40 °C)
environmental characteristic	Standard environment

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 0817 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0817 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Antimony oxide & Antimony trioxide, which is known to	Antimony oxide & Antimony trioxide, which is known to the State of California to cause

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

the State of California to cause cancer. cancer.

For more information go to www.p65warnings.ca.gov For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.