


SERIES: TB007-508 | **DESCRIPTION:** TERMINAL BLOCK**FEATURES**

- 2~24 poles
- horizontal with board
- interlocking (side)
- 5.08 mm pitch
- UL and CE safety approvals

**SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated voltage (per contact)	UL			300	V
	IEC			250	V
rated current (per contact)	UL			16	A
	IEC			18	A
withstanding voltage			2500		Vac
surge voltage				4000	V
contact resistance				20	mΩ
insulation resistance	at 500 Vdc	500			MΩ
operating temperature		-40		105	°C
safety approvals	UL 1059, EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004				
flammability rating	UL94V-0				
RoHS	yes				

SOLDERABILITY

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
hand soldering	for maximum 10 seconds	345	350	355	°C
wave soldering	for maximum 5 seconds	255	260	265	°C

PART NUMBER KEY**TB007-508 - X XX XX**

Base Number

Screw Type:
"blank" = Slot
P = Phillips

No. of Poles:

02	10	18
03	11	19
04	12	20
05	13	21
06	14	22
07	15	23
08	16	24
09	17	

Color:


*BE = blue
GR = green
OR = orange
YL = yellow
GY = gray
BK = black

*Standard housing color is blue. All other colors are subject to higher MOQ. Please inquire with CUI Devices sales for details.

MECHANICAL DRAWING

units: mm
 tolerance (per module):
 $X \leq 6.00$: ± 0.25 mm
 $6.00 < X \leq 30.00$: ± 0.40 mm
 unless otherwise noted

DESCRIPTION	MATERIAL	PLATING/COLOR
housing	PA66 (UL94V-0)	
contacts	copper alloy	tin
screws	steel	zinc
block	copper alloy	nickel



SECTION A-A

WIRE ASSEMBLY		
	UL	IEC
Wire Range	24~12 AWG	2.5 mm ²
Strip Length	7 mm	
Screw Size	M3	
Screw Torque	0.5 N·m	

This series can be constructed of 2 and 3 pole modules where L is the total length, P is the pitch, and N is the number of poles.

N	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
L	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04
B	5.08	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96
N	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	--
L	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	121.92	--
B	66.04	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	--

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	03/13/2019
1.01	brand update	02/06/2020
1.02	updated datasheet	04/20/2020

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

CUI DEVICES

CUI Devices offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI Devices reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI Devices products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.