


EN60 320-2-2 Standard Sheet J & Standard Sheet I, Class I Cold Condition

FLANGE MOUNT OUTLET




- Flange Mounting
- 6.3mm Tabs
- 16A, 250V a.c. (20A, 250V a.c., UL & CSA)



SNAP FIT TO PANEL OUTLET




- Snap Fit to Panel
- Panel Size 1.5mm
- 6.3mm Tabs
- 16A, 250V a.c. (20A, 250V a.c., UL & CSA)



STRAIGHT CABLE CONNECTOR



- Re-wireable, screw terminals
- 16A, 250V a.c. (20A, 250V a.c. UL & CSA)
- Wire size (max.): 3 x 2.5mm<sup>2</sup>, 3 x 12 AWG
- Overall cable diameter up to 12mm



IEC CONNECTORS

Specification	PX0591/Termination	PX0592/15/Termination	PX0594
Fixing:	Flange	Snap fit, 1.5mm accommodation	-
Terminations:	/63 (6.3mm tab)	/63 (6.3mm tab)	Screw terminals
Max. Rating:	16A, 250V a.c. (UL & CSA 20A, 250V a.c.)	16A, 250V a.c. (UL & CSA 20A, 250V a.c.)	16A, 250V a.c. (UL & CSA 20A, 250V a.c.)
Insulation Resistance:	>100MΩ (250V, 1 min.)	>100MΩ (250V, 1 min.)	>5MΩ (min)
Dielectric Strength			
Between contacts:	1.5kV ac	1.5kV ac	1.5kV ac
Between contacts & accessible surfaces:	3kV ac	3kV ac	3kV ac
Operating Temp. Range:	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C
Max. Pin Temp.:	-	-	-
Withdrawal Force:	-	-	15N Min, 60N Max.
Mouldings:	P.B.T., Flammability Rating UL94V-0	Nylon, Flammability Rating UL94V-0	Nylon, Flammability Rating UL94V-0
Contacts:	Brass, Tin Plated	Brass, Tin Plated	Brass, Nickel Plated
Approvals:			pending
Accessories / Notes:	-	-	-
Mates with:	PX0594	PX0594	PX0591, PX0592
<b>RoHS</b>	Compliant	Compliant	Compliant



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.