

## Feed-through terminal block - MPT 1,5/S/1P BU - 3248116

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Feed-through terminal block, Connection method: Push-in connection, Cross section: 0.14 mm<sup>2</sup> - 1.5 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 14, Width: 3.5 mm, Color: blue, Mounting type: NS 15

The illustration shows the gray version

### Product Features

- Tested for railway applications



### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
Weight per Piece (excluding packing)	2.4 GRM
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Poland

### Technical data

#### General

Number of levels	1
Number of connections	2
Color	blue
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0
Area of application	Railway industry
	Mechanical engineering
	Plant engineering
Maximum load current	17.5 A (with 1.5 mm <sup>2</sup> conductor cross section)
Rated surge voltage	6 kV
Pollution degree	3

# Feed-through terminal block - MPT 1,5/S/1P BU - 3248116

## Technical data

### General

Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 61984
Nominal current $I_N$	17.5 A
Nominal voltage $U_N$	500 V
Open side panel	ja

### Dimensions

Width	3.5 mm
Length	33.55 mm
Height NS 15	28.1 mm

### Connection data

Connection in acc. with standard	IEC 61984
Connection method	Push-in connection
Conductor cross section solid min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max.	14
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Min. AWG conductor cross section, stranded	26
Max. AWG conductor cross section, stranded	14
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	1 mm <sup>2</sup>
Stripping length	8 mm
Internal cylindrical gage	A1 / B1

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120

# Feed-through terminal block - MPT 1,5/S/1P BU - 3248116

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

### ETIM

ETIM 3.0	EC001329
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000897

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

---


#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---

## Approval details

CSA 			
	B	C	D
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14
Nominal current IN	15 A	15 A	5 A
Nominal voltage UN	300 V	300 V	600 V

# Feed-through terminal block - MPT 1,5/S/1P BU - 3248116

## Approvals

UL Recognized			
	B	C	D
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14
Nominal current I <sub>N</sub>	15 A	15 A	5 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	300 V	300 V	600 V

cUL Recognized			
	B	C	D
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14
Nominal current I <sub>N</sub>	15 A	15 A	5 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	300 V	300 V	600 V

cULus Recognized			
------------------	--	--	--

## Drawings

Circuit diagram





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.