


PCB terminal block - SPT 5/ 4-H-7,5-ZB MIX BU/RD - 1712663

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

PCB terminal block, nominal current: 41 A, pitch: 7.5 mm, number of positions: 4, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: multi-color



Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
GTIN	
GTIN	4055626291055

Technical data

Item properties

Number of positions	4
Pin layout	Zigzag pinning W

Dimensions for the product

Width [w]	16.8 mm
Height [h]	19 mm
Pitch	7.5 mm
Height (without solder pin)	14.4 mm
Solder pin [P]	4.6 mm
Pin spacing	13.2 mm
Dimension a	22.5 mm

Dimensions for PCB design

Hole diameter	2.1 mm
Pin spacing	13.2 mm

Packaging information

Type of packaging	packed in cardboard
Pieces per package	50
Denomination packing units	Pcs.

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

PCB terminal block - SPT 5/ 4-H-7,5-ZB MIX BU/RD - 1712663

Technical data

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Approvals

Approvals

Approvals

CCA / IECCE CB Scheme / SEV / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

CCA	IK-2956
Nominal voltage UN	1000 V
Nominal current IN	41 A
mm ² /AWG/kcmil	6

IECEE CB Scheme			http://www.iecee.org/	CH-7429
Nominal voltage UN		1000 V		
Nominal current IN		41 A		
mm²/AWG/kcmil		6		

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3150
Nominal voltage UN	1000 V		
Nominal current IN	41 A		
mm²/AWG/kcmil	6		

EAC		B.01742
-----	---	---------

PCB terminal block - SPT 5/ 4-H-7,5-ZB MIX BU/RD - 1712663

Approvals

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-20061129		
	B	C
Nominal voltage UN	600 V	600 V
Nominal current IN	36 A	36 A
mm²/AWG/kcmil	24-8	24-8

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.