


SMD Power Inductor CDRH2D18/HP




Halogen
Free




Description

- Ferrite drum core construction.
- Magnetically shielded.
- L × W × H: 3.2 × 3.2 × 2.0 mm Max.
- Product weight: 65mg(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.
- Halogen Free available.

Dimension - [mm]



Land pattern and Schematics - [mm]



Environmental Data

- Operating temperature range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$ (including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- Solder reflow temperature: 260°C peak.

Packaging

- Carrier tape and reel packaging
- 7.0" diameter reel
- 1000pcs per reel

Applications

- Ideally used in Mobilephone, PDA, MP3, DSC/DVC, etc. as DC-DC converter inductors.

SMD Power Inductor CDRH2D18/HP



Electrical Characteristics

Part Name	Stamp	Inductance (μ H) [within] ※1	D.C.R. (m Ω) Max. (Typ.) (at 20°C)	Saturation Current (A) ※2		Temperature Rise Current (A) ※3
				at 20°C	at 100°C	
CDRH2D18/HPNP-R20NC	N	0.20 $\pm$ 35%	22(17)	5.35	3.55	4.70
CDRH2D18/HPNP-R36NC	P	0.36 $\pm$ 35%	29(22)	4.62	3.00	4.10
CDRH2D18/HPNP-R56NC	Q	0.56 $\pm$ 35%	33(25)	3.75	2.76	3.60
CDRH2D18/HPNP-R82NC	R	0.82 $\pm$ 35%	39(30)	2.91	2.20	3.30
CDRH2D18/HPNP-1R1NC	S	1.10 $\pm$ 35%	43(33)	2.50	1.90	2.90
CDRH2D18/HPNP-1R7NC	A	1.70 $\pm$ 30%	44(35)	1.85	1.36	2.20
CDRH2D18/HPNP-2R2NC	C	2.20 $\pm$ 30%	60(48)	1.60	1.15	1.90
CDRH2D18/HPNP-3R3NC	E	3.30 $\pm$ 30%	86(69)	1.45	1.10	1.55
CDRH2D18/HPNP-4R7NC	G	4.70 $\pm$ 30%	140(110)	1.20	0.90	1.20
CDRH2D18/HPNP-6R3NC	I	6.30 $\pm$ 30%	160(128)	1.05	0.78	1.15
CDRH2D18/HPNP-100NC	K	10.0 $\pm$ 30%	245(195)	0.85	0.65	0.90
CDRH2D18/HPNP-150NC	M	15.0 $\pm$ 30%	345(275)	0.70	0.53	0.64

※1. Inductance measuring condition: 0.20 μ H $\sim$ 1.10 μ H at 7.96MHz ; 1.70 μ H $\sim$ 15.0 μ H at 100kHz

※2. Saturation current: The value of D.C. current when the inductance decreases to 65% of it's nominal value.


※3. Temperature rise current: The value of D.C. current when the temperature rise is $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ ($T_a=20^{\circ}\text{C}$).

SMD Power Inductor CDRH2D18/HP



Saturation Current & Temperature Rise Graph



— L (20°C) — L (100°C) — ΔT



SMD Power Inductor CDRH2D18/HP



Solder Reflow Condition



Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

Hong Kong

Tel. +852-2880-6688
FAX. +852-2565-9600
sales@hk.sumida.com

Tokyo

Tel. +81-3-5202-7112
FAX. +81-3-5202-7105
sales@jp.sumida.com

Chicago

Tel. +1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com

Shanghai

Tel. +86-021-5836-3299
FAX. +86-021-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com

Seoul

Tel. +82-2-6237-0777
FAX. +82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com

Oberzell

Tel. +49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@sumida-eu.com

Shenzhen

Tel. +86-755-8291-0228
FAX. +86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com

Singapore

Tel. +65-6296-3388
FAX. +65-6296-3390
sales@sg.sumida.com

Neumarkt

Tel. +49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
infocomp@eu.sumida.com

Taipei

Tel. +886-2-8751-2737
FAX. +886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com

San Jose

Tel. +1-408-321-9660
FAX. +1-408-321-9308
sales@us.sumida.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.