

# FH2 STACKABLE BLOCK FUSE HOLDER

for TAC® Style Blade Fuse Rated 58V

**RoHS**



## Specifications

Housing: Out of thermoplastic (UL 94-V0, heat-resistant)  
 Connections: Leaf spring connector systems, crimp contacts, copper alloy, tinned  
 Color: Black  
 Cover: Thermoplastic (transparent)

## Ordering Information

Part Number	Package Size
178.4205.0002	1000
178.4215.0002	1000
178.6116.xxx1	200
178.6116.xxx2	1000
178.6125.0001	100
178.6125.0002	1000

## Description

Blockholder for 42V PowerNet with coding for TAC® fuses-links. Attachable in X- and Y-direction. Rated voltage 58V; crimp terminals.

## Dimensions

Dimensions in mm

Chart for row-mounting



10er/pcs. Block



## Ratings

Part Number	Description	Contact Temperature
178.4205.000_	Complete with DFK 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	max. 130°C
178.4215.000_	Housing	—
178.6125.000_	Cover	—
178.6116.100_	Complete with DFK 0.5 - 1.0 mm <sup>2</sup>	max. 130°C
178.6116.250_	Contacts 1.5-2.5mm <sup>2</sup>	max. 130°C
178.6116.600_	Contacts 4.0-6.0mm <sup>2</sup>	max. 130°C

# FH2 STACKABLE BLOCK FUSE HOLDER

for ATO® Style Blade Fuse Rated 80V

RoHS



## Description

Blockholder for ATO / FKS size fuses-links. Attachable in X- and Y-direction. Rated voltage 80V; crimp terminals.

Chart for row-mounting



10er/pcs. Block



## Specifications

Housing: Out of thermoplastic (UL 94-V0, heat-resistant)  
 Connections: Leaf spring connector systems, crimp contacts, copper alloy, tinned  
 Color: Black  
 Cover: Thermoplastic (transparent)

## Ordering Information

Part Number	Package Size
178.6105.0001	100
178.6105.0002	1000
178.6115.0001	100
178.6115.0002	1000

## Dimensions

Dimensions in mm



## Ratings

Part Number	Description	Contact Temperature
178.6105.000_	Complete with DFK 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	max. 130°C
178.6115.000_	Housing	-
178.6125.000_	Cover	-
178.6116.100_	DFK-Kontakte 0.5-1.0mm <sup>2</sup>	max. 130°C
178.6116.250_	Contacts 1.5-2.5mm <sup>2</sup>	max. 130°C
178.6116.600_	Contacts 4.0-6.0mm <sup>2</sup>	max. 130°C

Corresponding fuse links see Section "Blade Fuses."



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.