



## Heyco® Metal Locknuts



**NPT Thread**—Straight NPS Threads for use with NPT Threaded Fittings

| TRADE SIZE | STAMPED STEEL |             | EXTRUDED** <b>NEW!</b> |             | ZINC DIE-CAST |             |
|------------|---------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|
|            | PART NO.      | DESCRIPTION | PART NO.               | DESCRIPTION | PART NO.      | DESCRIPTION |
| 1/4        | 2238          | LN 1/4*     | —                      | —           | —             | —           |
| 3/8        | 2242          | LN 3/8*     | —                      | —           | —             | —           |
| 1/2        | 2250          | LN 1/2      | 2250EX                 | LN 1/2 EXT  | 9800          | LN 1/2 DC   |
| 3/4        | 2251          | LN 3/4      | 2251EX                 | LN 3/4 EXT  | 9801          | LN 3/4 DC   |
| 1          | 2252          | LN 1        | 2252EX                 | LN 1 EXT    | 9802          | LN 1 DC     |
| 1-1/4      | 9806          | LN 1-1/4    | —                      | —           | 9803          | LN 1-1/4 DC |
| 1-1/2      | 9807          | LN 1-1/2    | —                      | —           | 9804          | LN 1-1/2 DC |
| 2          | 9808          | LN 2        | —                      | —           | 9805          | LN 2 DC     |
| 2-1/2      | 9809          | LN 2-1/2    | —                      | —           | —             | —           |
| 3          | 9810          | LN 3        | —                      | —           | —             | —           |


\*Wrenching flats are not crenellated

\*\*Features wider thread engagement area than standard Stamped Steel locknuts


• DFARS Compliant



**Stamped Steel Nut**





**Extruded Nut**



**Zinc Die-cast Nut**



**Nickel-Plated Brass**



## PG Thread—Nickel-Plated Brass

| THREAD TYPE AND SIZE | PART NO. | DESCRIPTION    | PART DIMENSIONS |     |                 |      |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|-----|-----------------|------|
|                      |          |                | A               |     | B               |      |
|                      |          |                | Thickness       |     | Wrenching Flats |      |
|                      |          |                | in.             | mm. | in.             | mm.  |
| PG 7                 | 2257     | Brass LN PG 7  | .110            | 2,8 | .591            | 15,0 |
| PG 9                 | 2258     | Brass LN PG 9  | .110            | 2,8 | .709            | 18,0 |
| PG 11                | 2259     | Brass LN PG 11 | .118            | 3,0 | .827            | 21,0 |
| PG 13.5              | 2260     | Brass LN PG 13 | .118            | 3,0 | .906            | 23,0 |
| PG 16                | 2261     | Brass LN PG 16 | .118            | 3,0 | 1.024           | 26,0 |
| PG 21                | 2262     | Brass LN PG 21 | .138            | 3,5 | 1.261           | 32,0 |
| PG 29                | 2263     | Brass LN PG 29 | .158            | 4,0 | 1.615           | 41,0 |
| PG 36                | 2268     | Brass LN PG 36 | .197            | 5,0 | 2.009           | 51,0 |
| PG 42                | 2269     | Brass LN PG 42 | .197            | 5,0 | 2.364           | 60,0 |

## Metric Thread—Nickel-Plated Brass

| THREAD TYPE AND SIZE | PART NO. | DESCRIPTION  | PART DIMENSIONS |     |                 |      |
|----------------------|----------|--------------|-----------------|-----|-----------------|------|
|                      |          |              | A               |     | B               |      |
|                      |          |              | Thickness       |     | Wrenching Flats |      |
|                      |          |              | in.             | mm. | in.             | mm.  |
| M6 x 1               | 2243     | Brass LN M6  | .110            | 2,8 | .354            | 9,0  |
| M8 x 1,25            | 2244     | Brass LN M8  | .110            | 2,8 | .433            | 11,0 |
| M10 x 1,5            | 2245     | Brass LN M10 | .110            | 2,8 | .512            | 13,0 |
| M12 x 1,5            | 2246     | Brass LN M12 | .118            | 3,0 | .591            | 15,0 |
| M16 x 1,5            | 2247     | Brass LN M16 | .118            | 3,0 | .748            | 19,0 |
| M20 x 1,5            | 2248     | Brass LN M20 | .138            | 3,5 | .945            | 24,0 |
| M25 x 1,5            | 2249     | Brass LN M25 | .138            | 3,5 | 1.181           | 30,0 |
| M32 x 1,5            | 2253     | Brass LN M32 | .177            | 4,5 | 1.417           | 36,0 |
| M40 x 1,5            | 2254     | Brass LN M40 | .177            | 4,5 | 1.811           | 46,0 |
| M50 x 1,5            | 2255     | Brass LN M50 | .217            | 5,5 | 2.165           | 55,0 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.