



- NOTE:
1. "XX" REFERS TO THE NUMBER OF CIRCUITS
 2. DIM "A" FOR 11 CIRCUIT LENGTH TO 48 CIRCUIT LENGTH WILL HAVE A TOLERANCE OF +/- .4 FOR 1 PLACE METRIC AND [+/- .015] FOR 2 PLACE INCH.

MATERIAL NO. FLAT	MATERIAL NO. (ON EDGE (FORMED))	NUMBER OF CIRCUITS "XX"	DIM "A"	DIM "B"
387236602	387236502	02	17.1 [.68]	9.53 [.375]
387236603	380021284	03	26.7 [1.05]	19.05 [1.750]
387236604	380021286	04	36.2 [1.43]	28.58 [1.125]
	380021288	05	45.7 [1.80]	38.10 [1.500]
	387236506	06	55.2 [2.18]	47.63 [1.875]
	380021289	07	64.8 [2.55]	57.15 [2.250]
387236608	380021290	08	74.3 [2.93]	66.68 [2.625]
	380021291	09	83.8 [3.30]	76.20 [3.000]
	387236510	10	93.3 [3.68]	85.73 [3.375]
	387236511	11	102.9 [4.05]	95.25 [3.750]
	387236512	12	112.4 [4.43]	104.78 [4.125]
	387236513	13	121.9 [4.80]	114.30 [4.500]
	387236514	14	131.4 [5.18]	123.83 [4.875]
387236615	387236515	15	141.0 [5.55]	133.35 [5.250]
	387236516	16	150.5 [5.93]	142.88 [5.625]
		17	160.0 [6.30]	152.40 [6.000]
	387236518	18	169.5 [6.68]	161.93 [6.375]
		19	179.1 [7.05]	171.45 [6.750]
387236620	387236520	20	188.6 [7.43]	180.98 [7.125]
		21	198.1 [7.80]	190.50 [7.500]
	387236522	22	207.6 [8.18]	200.03 [7.875]
		23	217.2 [8.55]	209.55 [8.250]
	387236524	24	226.7 [8.93]	219.08 [8.625]
		25	236.2 [9.30]	228.60 [9.000]
		26	245.7 [9.68]	238.13 [9.375]
		27	255.3 [10.05]	247.65 [9.750]
		28	264.8 [10.43]	257.18 [10.125]
		29	274.3 [10.80]	266.70 [10.500]
387236630	387236530	30	283.8 [11.18]	276.23 [10.875]
		31	293.4 [11.55]	285.75 [11.250]
		32	302.9 [11.93]	295.28 [11.625]
		33	312.4 [12.30]	304.80 [12.000]
		34	321.9 [12.68]	314.33 [12.375]
		35	331.5 [13.05]	323.85 [12.750]
		36	341.0 [13.43]	333.38 [13.125]
		37	350.5 [13.80]	342.90 [13.500]
		38	360.0 [14.18]	352.43 [13.875]
		39	369.6 [14.55]	361.95 [14.250]
		40	379.1 [14.93]	371.48 [14.625]
		41	388.6 [15.30]	381.00 [15.000]
		42	398.1 [15.68]	390.53 [15.375]
		43	407.7 [16.05]	400.05 [15.750]
		44	417.2 [16.43]	409.58 [16.125]
		45	426.7 [16.80]	419.10 [16.500]
		46	436.2 [17.18]	428.63 [16.875]
		47	445.8 [17.55]	438.15 [17.250]
		48	455.3 [17.93]	447.68 [17.625]

ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
1	XX	JUMPER, TERMINAL	BRASS	NICKEL PLATING

EC NO. RELEASED
 DRWN: WH 7-30-03
 CHK: APPR:
 A

QUALITY SYMBOLS
 MAJOR =
 CRITICAL =
 SPC =
 S =
 REV

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES		±.0015
3 PLACES	±.038	±.005
2 PLACES	±.13	±.01
1 PLACE	±.3	

ANGULAR: ±1°

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

SCALE 3:1
 DESIGN UNITS mm INCH
 DRAWN BY & DATE W. HOWARD 7-30-03
 CHECKED BY & DATE
 APPROVED BY & DATE
 CAD FILENAME 720435

THIRD ANGLE PROJECTION
 TITLE: JUMPER, TERMINAL
 MOLEX INCORPORATED
 MATERIAL NO. SEE CHART
 DRAWING NO. SD-38002-002
 SHEET NO. 1 OF 1
 SIZE B

PROJECT NO. - - -
 DIMENSIONS: mm INCH mm ONLY
 SHT REV
 REVISE ON CAD ONLY

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.