








LOC		DIST		REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION				DATE	DWN	APVD	
	A2	REVISED (ECR-11-004106)				23FEB11	JC	WK	



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05




EVEN NO. OF PINS SPEC.



ODD NO. OF SPEC.

- NOTE:
- MATERIAL:
HOUSING: LCP WITH 30% GF, UL 94V-0, NATURAL COLOR.
CAP: LCP WITH 30% GF, UL 94V-0, BLACK COLOR.
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE, 0.2±0.05mm THICKNESS.
TABS: BRASS, 0.2±0.05mm THICKNESS.
 - FINISH:
CONTACTS: 2.54μm [100μ"] MIN. MATTE-TIN OVER
1.27μm [50μ"] MIN. NICKEL PLATED.
TABS: 2.54μm [100μ"] MIN. MATTE-TIN OVER
1.27μm [50μ"] MIN. NICKEL PLATED.
 - REFLOW SOLDER CAPABLE TO 260°C PER TE TEST SPEC. 109-201, CONDITION B.
 - NO ACCUMULATE TOLERANCE.
 - NO TE LOGO AND DATE CODE ON THE PRODUCT.
 - LOW HALOGEN SPEC:
CHLORINE(Cl): 900ppm MAX.
BROMIN(Br): 900ppm MAX.
CHLORINE(Cl) & BROMIN(Br): 1500ppm MAX.

0.28g	16.6	15.5	17.3	14.00	15	1-2041190-5
0.20g	9.6	8.5	10.3	7.00	8	2041190-8
0.18g	7.6	6.5	8.3	5.00	6	2041190-6
0.15g	5.6	4.5	6.3	3.00	4	2041190-4
WEIGHT	D	C	B	A	NO. OF CONTACTS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN F. YANG 18SEP2009		 Tyco Electronics Corporation Taipei, Taiwan	
		CHK S. CHIEN 18SEP2009			
DIMENSIONS: MM		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME WIRE TO BOARD CONNECTOR,1.0MM PITCH SINGLE ROW, HEADER, SMT, VERTICAL TYPE.	
		APVD W. KODAMA 18SEP2009			
		PRODUCT SPEC 108-57264			
		APPLICATION SPEC			
MATERIAL SEE NOTE		FINISH SEE NOTE		SIZE A3	
		WEIGHT SEE TABLE		CAGE CODE 00779	
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C=2041190	
				RESTRICTED TO —	
				SCALE —	
				SHEET 1 OF 2	
				REV A2	

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

AUG ,2006.



COPYRIGHT 2009

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

DW

REVISIONS

P

LTR



DESCRIPTION

DATE

DWN


APVD

SEE SHEET 1.




TOP OF TAPE

TOP OF TAPE




CARRIER FOR 15 PIN



CARRIER FOR 4 & 6 & 8 PIN

- NOTE:
1. PEELING RESISTANCE: 10gf ~ 130gf.
 2. PEELING SPEED: 300mm/MINUTES.

14.20	32.0	1000	6	6000	5.29	1.70	15
11.50	24.0	1000	7	7000	4.87	1.39	8
7.50	16.0	1000	10	10000	6.16	1.76	6
7.50	16.0	1000	10	10000	5.90	1.50	4
DIM F	DIM W	PCS/ REEL	REELS/ BOX	QUANTITY (PCS)	G/W (Kg)	N/W (Kg)	NO. OF CONTACTS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	 Tyco Electronics Corporation Taipei, Taiwan			
DIMENSIONS: MM		CHK	NAME WIRE TO BOARD CONNECTOR,1.0MM PITCH SINGLE ROW, HEADER, SMT, VERTICAL TYPE.			
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	APVD				
		PRODUCT SPEC —				
		APPLICATION SPEC —				
		WEIGHT SEE TABLE				
MATERIAL	FINISH	SIZE A3		CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=2041190	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING			SCALE —	SHEET 2 OF 2	REV A2	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.