




## FCI 4-Way APEX 2.8 mm Connection System


### FEMALE



Sealed Assembly

Unsealed Assembly

### MALE



Sealed Assembly

Unsealed Assembly

| INDEX TYPE | HOUSING COLOR | SEALED/ UNSEALED | FEMALE ASSEMBLY PART NUMBER | MALE ASSEMBLY PART NUMBER | TEMPERATURE RATING OF MATERIAL | WIRE INSULATION RANGE PER CAVITY (mm) |
|------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| A          | BLK           | SEALED           | 54200409                    | 54200413                  | -40°C to +125°C                | 1.70 – 2.77                           |
| A          | BLK           | UNSEALED         | 54200400                    | 54200405                  | -40°C to +125°C                | 1.50 – 4.09                           |
| B          | LT GREY       | SEALED           | 54200410                    | 54200414                  | -40°C to +125°C                | 1.70 – 2.77                           |
| C          | DK GREY       | SEALED           | 54200411                    | 54200415                  | -40°C to +125°C                | 1.70 – 2.77                           |
| C          | DK GREY       | UNSEALED         | 54200403                    | 54200407                  | -40°C to +125°C                | 1.50 – 4.09                           |
| D          | NATURAL       | SEALED           | 54200412                    | 54200416                  | -40°C to +125°C                | 1.70 – 2.77                           |
| D          | NATURAL       | UNSEALED         | 54200404                    | 54200408                  | -40°C to +125°C                | 1.50 – 4.09                           |
| B          | LT GREY       | SEALED           | 54000450*                   | —                         | SEAL W/O HOLES                 | USED AS CAP                           |
| A          | BLACK         | SEALED           | —                           | 54200427*                 | SEAL W/O HOLES                 | USED AS CAP                           |

\* Plug for same index (A) mating part.

Note: Female part numbers with the N suffix are without CPA latch.

3.35mm wire diameter sealing is available in select configurations. Consult sales drawing.

Additional configurations available. Please consult sales drawing.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.