

FAST RECOVERY RECTIFIER

VOLTAGE RANGE 50 to 100 Volts CURRENT 3.0 Amperes

FEATURES


- * Fast switching
- * Low leakage
- * Low forward voltage drop
- * High current capability
- * High current surge
- * High reliability

MECHANICAL DATA

- * Case: Molded plastic
- * Epoxy: Device has UL flammability classification 94V-0
- * Lead: MIL-STD-202E method 208C guaranteed
- * Mounting position: Any
- * Weight: 1.18 grams

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.



MAXIMUM RATINGS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	FR301	FR302	FR303	FR304	FR305	FR305P	FR306	FR307	FR307P	UNITS	
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	50	100	200	400	600	600	800	1000	1000	Volts	
Maximum RMS Voltage	V _{RMS}	35	70	140	280	420	420	560	700	700	Volts	
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	50	100	200	400	600	600	800	1000	1000	Volts	
Maximum Average Forward Rectified Current at TA= 75°C	I _O	3.0										Amps
Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}						200					Amps
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C _J						65					pF
Operating and Storage Temperature Range	T _J , T _{STG}						-55 to + 150					°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	FR301	FR302	FR303	FR304	FR305	FR305P	FR306	FR307	FR307P	UNITS	
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 3.0A DC	V _F						1.3					Volts
Maximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage TA = 25°C	I _R						10					uAmps
Maximum Full Load Reverse Current Average, Full Cycle .375" (9.5mm) lead length at TL = 55°C							150					uAmps
Maximum Reverse Recovery Time (Note 1)	t _{rr}	150			250		150		500		250	nSec

NOTES : 1. Test Conditions: I_F = 0.5A, I_R = -1.0A, I_{RR} = -0.25A

2. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (FR301 THRU FR307)

FIG. 1 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE




FIG. 2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT




FIG. 3 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS




FIG. 4 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE






FIG. 5 - TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC



NOTES: 1 Rise Time = 7ns max. Input Impedance = 1 megohm. 22pF.
2. Rise Time = 10ns max. Source Impedance = 50 ohms.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.