

Bus system cable - SAC-5P-MR/ 0,5-924/FS SCO - 1405973

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Bus system cable, CANopen[®]/DeviceNet[™], 5-position, PVC, gray, shielded, Plug angled M12-SPEEDCON, A-coded, on Socket straight M12-SPEEDCON, A-coded, Cable length: 0.5 m



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
GTIN	 4 046356 800556
Custom tariff number	85444290
Country of origin	UNITED STATES

Technical data

Dimensions

Length of cable	0.5 m
-----------------	-------

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP65
	IP67

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	5
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Surge voltage category	II

Bus system cable - SAC-5P-MR/ 0,5-924/FS SCO - 1405973

Technical data

General

Pollution degree	3
Torque	0.4 Nm (M12 plug-in connector)
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR
Status display	No

Line characteristics

Cable type	CAN Bus/DeviceNet gray
Cable type (abbreviation)	924
UL AWM style	2464 (80°C/300 V)
Cable structure	2xAWG22 (Signal) + 2xAWG22 (Power)
AWG signal line	22
AWG power supply	22
Conductor structure signal line	19x 0.15 mm
Conductor structure, voltage supply	19x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.27 mm ±0.05 mm (signal line)
	2.24 mm ±0.13 mm (Power supply)
Wire colors	Red-black, blue-white
Twisted pairs	2 cores to the pair
Type of pair shielding	Plastic-coated aluminum foil, aluminum side inside
Overall twist	2 pairs around a drain wire in the center to the core
Shielding	Plastic-coated aluminum foil with a filler litz wire, aluminum side outside
External sheath, color	gray
External cable diameter D	6.9 mm ±0.13 mm
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	Foamed PE (signal line)
	PVC (Power supply)
Conductor material	Bare Cu litz wires
Special properties	UL standards PLTC and ITC
Resistance to oil	Yes
Other resistance	UV resistant
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 75 °C (cable, fixed installation)

Bus system cable - SAC-5P-MR/ 0,5-924/FS SCO - 1405973

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060307
eCl@ss 4.1	27060307
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27060307
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218

ETIM


ETIM 3.0	EC000830
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121616
UNSPSC 7.0901	26121616
UNSPSC 11	26121604
UNSPSC 12.01	26121616
UNSPSC 13.2	26121616


Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M12 male connector, 5-pos., A-coded, male side


Schematic diagram



Pin assignment M12 socket, 5-pos., A-coded, socket side view


Bus system cable - SAC-5P-MR/ 0,5-924/FS SCO - 1405973

Dimensioned drawing




M12 x 1 male plug, angled, shielded

Dimensioned drawing



M12 x 1 socket, straight, shielded

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plug and the M12 socket



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.