

Heyco-Flex™ Quick Twist Conduit Fittings

For use with Heyco-Flex™ I and II Conduit and Tubing

90° Sweep, Snap-In and NPT Hubs

FITS TUBING TRADE SIZE	PART NO.		DESCRIPTION	PART DIMENSIONS																			
	Black	Gray		A				B				C				D				E			
				Mounting Hole Dia.		Max O.A. Height		Max O.A. Length		Hub Length		Flange Dia.											
				in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.								


Snap-In Hubs - For use with Heyco-Flex™ II Tubing only

3/8	8500	8501	HFC 3/8-S-90-Twist	.875	22,2	1.75	44,6	2.75	69,8	.39	9,9	1.23	31,2
1/2	8505	8506	HFC 1/2-S-90-Twist										
3/4	8510	8511	HFC 3/4-S-90-Twist	1.109	28,2	1.97	50,0	3.08	78,3	.39	9,9	1.50	38,1


NPT Hubs - For use with Heyco-Flex™ I and II Conduit and Tubing

3/8	8502	8503	HFC 3/8-90-Twist	.875	22,2	1.75	44,6	2.75	69,8	.51	13,2	1.23	31,2
1/2	8507	8508	HFC 1/2-90-Twist										
3/4	8512	8513	HFC 3/4-90-Twist	1.109	28,2	2.11	53,5	3.08	78,3	.53	13,5	1.50	38,1

Standard colors black and gray. Consult Heyco for other colors.



Snap-In Hub



NPT Hub

Heyco® Quick Twist Assembly Tool

For use with Heyco-Flex™ Quick Twist Fittings

PART NO.	THREAD SIZE	Hub Type
0055	3/8 & 1/2	Snap-In
0056	3/4	
0057	3/8 & 1/2	NPT
0058	3/4	

Material
Certifications

Nylon 6/6
Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories
File E121095 (Snap-in Hubs)

UL Listed under Underwriters' Laboratories File E28430 (NPT Hubs)

Flammability Rating
Temperature Range

94V-2
-22°F (-30°C) to 221°F (105°C)



- One-piece solution with smooth internal surfaces provides for easier wire routing, protection, and installation around corner angles.
- Easy, permanent assembly: the installer twists the tubing over the connector ferrule.
- Unique locking fingers accommodate various panel thicknesses.
- All nylon construction is resistant to salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. (This feature is not assessed by UL certification and testing.)
- Suitable for a wide array of electrical applications:
 - Commercial and Industrial HVAC Systems
 - Motorized Equipment
 - Enclosed Power Sources
 - Garage Door Openers
 - Major Appliances
- Finishing collars available to neaten rough cut tubing ends (see page 2-13).
- Assembly Tool available for assembling Quick Twist Fittings into HF1 and HF2 Conduit and Tubing.

Snap-In Hubs

- Snap-in Fittings are UL recognized for use with Heyco-Flex II Tubing.
- Suitable for dry location only.

NPT Hubs

- NPT threaded fittings are UL approved for use with Heyco-Flex I & II Conduit and Tubing.
- If using a tapped hole, Teflon® tape is needed on the threads of the connector, for all other applications an O-ring and Locknut are needed to attain liquid tight.
- **Locknuts not included.** To order nylon or metal locknuts separately, see pages 2-17 and 2-18.
- See page 2-20 for O-Rings.

Quick
Specs



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.