

**SERIES**


**1944R & 1945R**  
**1944 & 1945**



**Molded Unshielded RF Coils**

DASH NUMBER\*  
 MIL DASH # (Ref.)  
 INDUCTANCE (μH)  
 TOLERANCE  
 Q TEST FREQUENCY (MHz)  
 INDUCTANCE TEST FREQUENCY (MHz)  
 SRF MINIMUM (MHz)  
 Q MINIMUM  
 DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)  
 CURRENT RATING MAXIMUM (mA)

Actual Size



MS21389 (Reference) – SERIES 1944 PHENOLIC CORE									
-01M	1	0.10	± 20%	25	50	75	400	0.020	4000
-02M	2	0.12	± 20%	25	50	75	400	0.025	3500
-03M	3	0.15	± 20%	25	50	75	400	0.030	3000
-04M	4	0.18	± 20%	25	50	65	400	0.030	3000
-05M	5	0.22	± 20%	25	50	65	400	0.030	3000
-06M	6	0.27	± 20%	25	45	65	376	0.040	2700
-07M	7	0.33	± 20%	25	40	65	352	0.045	2500
-08M	8	0.39	± 20%	25	40	60	320	0.070	2000
-09M	9	0.47	± 20%	25	25	55	288	0.070	2000
-10M	10	0.56	± 20%	25	25	50	264	0.100	1700
-11M	11	0.68	± 20%	25	25	50	240	0.120	1500
-12M	12	0.82	± 20%	25	25	45	220	0.160	1300
-13M	13	1.00	± 20%	25	20	45	200	0.230	1100
-14M	14	1.20	± 20%	7.9	20	45	176	0.280	1000
-15K	15	1.50	± 10%	7.9	15	45	160	0.380	850
-16K	16	1.80	± 10%	7.9	15	45	144	0.540	720
-17K	17	2.20	± 10%	7.9	15	45	132	0.750	610

**Test Methods** MIL-PRF-15305 test methods, only.  
 MS21389-01 to MS21389-17, reference - 1944 Series  
 MS21390-01 to MS21390-39, reference - 1945 Series

**Physical Parameters**

	Inches	Millimeters
Length	0.420 to 0.447	10.67 to 11.35
Diameter	0.168 to 0.193	4.27 to 4.90
Lead Size		
AWG #22 TCW	0.023 to 0.027	0.584 to 0.686
Lead Length	1.30 Min.	33.02 Min.

**Current Rating at 90°C Ambient** 35°C Rise

**Operating Temperature** -55°C to +125°C

**Maximum Power Dissipation at 90°C**

Series 1944: 0.385 W  
 Series 1945: 0.330 W

**Marking** DELEVAN; inductance with units and tolerance; date code (YYWWL). Note: An R before the date code indicates a RoHS component.

Example: 1944-14M

Front:                      Reverse:  
 DELEVAN                      0704A  
 1.2uH±20%

**Packaging** Tape & reel: 12" reel, 2500 pieces max.; 14" reel, 3000 pieces max.

**Made in the U.S.A.**

MS21390 (Reference) – SERIES 1945 IRON CORE									
-01K	1	2.70	± 10%	7.9	10	55	88	0.11	1600
-02K	2	3.30	± 10%	7.9	10	55	80	0.14	1400
-03K	3	3.90	± 10%	7.9	10	60	76	0.19	1200
-04K	4	4.70	± 10%	7.9	7.9	70	72	0.28	1000
-05K	5	5.60	± 10%	7.9	7.9	65	64	0.34	900
-06K	6	6.80	± 10%	7.9	7.9	65	56	0.43	800
-07K	7	8.20	± 10%	7.9	7.9	60	52	0.56	720
-08K	8	10.0	± 10%	7.9	5.0	60	48	0.67	650
-09K	9	12.0	± 10%	2.5	5.0	65	42.4	0.81	590
-10K	10	15.0	± 10%	2.5	2.5	80	37.6	1.15	500
-11K	11	18.0	± 10%	2.5	2.5	75	34.4	1.40	460
-12K	12	22.0	± 10%	2.5	2.5	75	32.0	1.60	430
-13J	13	27.0	± 5%	2.5	2.5	75	28.8	2.30	360
-14J	14	33.0	± 5%	2.5	2.5	85	25.6	3.30	300
-15J	15	39.0	± 5%	2.5	2.5	80	20.8	3.32	290
-16J	16	47.0	± 5%	2.5	2.5	80	17.6	3.70	275
-17J	17	56.0	± 5%	2.5	2.5	75	15.2	3.99	265
-18J	18	68.0	± 5%	2.5	2.5	75	12.8	4.48	250
-19J	19	82.0	± 5%	2.5	2.5	75	10.4	5.07	235
-20J	20	100	± 5%	2.5	1.5	75	8.00	5.78	220
-21J	21	120	± 5%	0.79	0.79	65	5.76	5.00	170
-22J	22	150	± 5%	0.79	0.79	65	5.36	5.80	164
-23J	23	180	± 5%	0.79	0.79	65	5.04	6.60	158
-24J	24	220	± 5%	0.79	0.79	65	4.72	7.40	155
-25J	25	270	± 5%	0.79	0.79	65	4.48	8.00	150
-26J	26	300	± 5%	0.79	0.79	65	4.24	8.60	145
-27J	27	330	± 5%	0.79	0.79	65	4.00	8.90	142
-28J	28	360	± 5%	0.79	0.79	65	3.76	9.60	137
-29J	29	390	± 5%	0.79	0.79	65	3.60	9.90	135
-30J	30	430	± 5%	0.79	0.79	65	3.44	10.4	131
-31J	31	470	± 5%	0.79	0.79	65	3.20	10.9	128
-32J	32	510	± 5%	0.79	0.79	65	3.04	11.6	124
-33J	33	560	± 5%	0.79	0.79	60	2.88	11.8	123
-34J	34	620	± 5%	0.79	0.79	60	2.80	12.5	120
-35J	35	680	± 5%	0.79	0.79	60	2.72	13.5	115
-36J	36	750	± 5%	0.79	0.79	60	2.64	14.0	113
-37J	37	820	± 5%	0.79	0.79	60	2.48	15.0	110
-38J	38	910	± 5%	0.79	0.79	60	2.40	15.5	107
-39J	39	1000	± 5%	0.79	0.79	60	2.24	16.5	104

Optional Tolerances: K = 10% J = 5% H = 3% G = 2% F = 1%  
 \*Complete part # must include series # PLUS the dash #  
 For surface finish information, refer to [www.delevanfinishes.com](http://www.delevanfinishes.com)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.