




THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT copyright.d8te- ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
1		NEW DRAWING	22FEB2018	RS AS



FLYING LEADS WITH COMMON STRAIN RELIEF OFF-(ON)

Model No.	POS. 1	POS. 2
PB6	OFF	MOM(ON)
CONNECTED TERMINALS	OPEN	CLOSE
SCHEMATIC		



SWITCH FUNCTION

SPECIFICATIONS:
 MAXIMUM CURRENT/VOLTAGE RATING WITH RESISTIVE LOAD:
 400mA 32VAC, 200mA 50VDC, 125mA 125VAC
 INITIAL CONTACT RESISTANCE: 100mΩ MAXIMUM, RESISTANCE OF THE WIRE NOT INCLUDED.
 INSULATION RESISTANCE: 1 GΩ MINIMUM AT 500 VDC
 DIELECTRIC STRENGTH: 1,500 VAC RMS
 CONTACT BOUNCE: 10ms
 ELECTRICAL LIFE AT FULL LOAD: 500,000 CYCLES
 MECHANICAL LIFE: 1,000,000 CYCLES
 TOTAL TRAVEL: 1.5 (.059)
 ACTUATION FORCE: 3 TO 6N
 OPERATING TEMPERATURE: -30° TO 85° C
 DEGREE OF PROTECTION: IP68, 1 HOUR @ 1 METER
 TORQUE: 0.5N·m MAXIMUM APPLIED TO NUT

MATERIALS:
 CAP: POLYAMIDE 6/6
 PLUNGER: POLYAMIDE 6/6 OR POLYCARBONATE
 RUBBER: SILICONE
 BUSHING: POLYAMIDE 6/6
 CASE: DIALLYL PHTHALATE (DAP) (UL94 V-0)
 TERMINALS/CONTACTS: COPPER ALLOY, GOLD OVER SILVER PLATED
 HEX NUT: BRASS, NICKEL PLATED (1)
 LOCK WASHER: BRASS, NICKEL PLATED (1)
 O-RING: SILICONE (1)
 WIRE: UL 3385, AWG 20, SECTION 0.6mm²
 SPRING: STEEL
 CYLINDER: PTFE


PACKAGING:
 SWITCHES ARE BUNDLED. HARDWARE IS NOT ASSEMBLED TO THE SWITCH.

COMPLIANCE:
 ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003(ROHS)

SOLDER PROCESSING:
 MANUAL SOLDERING: SOLDER IRON, 30 WATTS, CONTROLLED AT 350° C, APPROXIMATELY 5 SECONDS WHILE APPLYING SOLDER.

1. HARDWARE IS SHIPPED UNASSEMBLED.

NO.	DESCRIPTION	WIRE COLOR
2	TERMINAL 2	BLACK
1	TERMINAL 1	BLACK



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN	RAVLS	22FEB2018
CHK	ALEXANDER SHARPE	22FEB2018
APVD	ALEXANDER SHARPE	22FEB2018

NAME: ALEXANDER SHARPE

PRODUCT SPEC: -

APPLICATION SPEC: -

WEIGHT: -

CUSTOMER DRAWING

SIZE: A2

CAGE CODE: 00779

DRAWING NO: C-2329361

RESTRICTED TO: -

SCALE: 5:1


SHEET: 1 OF 2

REV: 1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT copyright.d8te ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-

POLE	THROW	TERMINAL TYPE	CAP TYPE & COLOR	LED COLOR	TE DESCRIPTIVE PART NUMBER	PART NUMBER
SINGLE POLE	OFF-(ON) MOMENTARY	FLYING LEADS WITH COMMON STRAIN RELIEF	ROUND, SHINY BLUE	N/A	PB6B2RS7MICAL00S500	2329361-5
			ROUND, SHINY GREEN	N/A	PB6B2RS6MICAL00S500	2329361-4
			ROUND, SHINY YELLOW	N/A	PB6B2RS5MICAL00S500	2329361-3
			ROUND, SHINY RED	N/A	PB6B2RS3MICAL00S500	2329361-2
			ROUND, SHINY BLACK	N/A	PB6B2RS2MICAL00S500	2329361-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN RAVLS 22FEB2018	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK ALEXANDER SHARPE 22FEB2018		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ±0.4 [0.016] 2 PLC ±0.25 [0.010] 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±5° FINISH		APVD ALEXANDER SHARPE 22FEB2018	NAME SWITCH, PUSHBUTTON, ROUND CAP NO LED, FLYING LEADS WITH COMMON STRAIN RELIEF, SEALED, OFF-(ON)	
MATERIAL	-	PRODUCT SPEC -	SIZE A200779	DRAWING NO C-2329361
CUSTOMER DRAWING		WEIGHT -	RESTRICTED TO	SCALE 5:1 SHEET 2 OF 2 REV 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.