

Network cable - NBC-M12MRD/30,0-93C - 1408503

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Assembled PROFINET cable, CAT5e, shielded, star quad, 22 AWG flexible cable conduit capable (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), M12 plug angled to free cable end, line, length: 30 m

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	25 pc
GTIN	 4 046356 814577
GTIN	4046356814577

Technical data

Dimensions

Length of cable	30 m
-----------------	------

General data

Rated voltage	48 V AC
	60 V DC
Number of positions	4
Signal type/category	PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002)
Alternative short product description	PROFINET cable

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Cable

Product labeling	"sequential length in metres" PN-CABLE-934-C / PUR-4X22AWG/7 Trailing * 22AWG (SHIELDED) (UL) E119100 CMX 75°C VERIFIED (UL) CAT 5E PATCH CABLE FRNC * (Cable printing cable supplier)
Cable type	PROFINET drag chain CAT5
Cable type (abbreviation)	93C
Signal type/category	PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps
	EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps
Cable structure	1x4xAWG22/7; SF/TQ
Conductor cross section	4x 0.34 mm²
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	7x 0.25 mm

Network cable - NBC-M12MRD/30,0-93C - 1408503

Technical data

Cable

Core diameter including insulation	1.5 mm
Wire colors	White, yellow, blue, orange
Overall twist	Star quad
Shielding	Aluminum-coated foil, tinned copper braided shield
Optical shield covering	85 %
External sheath, color	green RAL 6018
Outer sheath thickness	approx. 0.9 mm
External cable diameter D	6.5 mm ±0.2 mm
Minimum bending radius, fixed installation	5 x D
Minimum bending radius, flexible installation	7.5 x D
Number of bending cycles	3000000
Bending radius	100 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	4 m/s
Acceleration	4 m/s ²
Torsion force	± 30 °/m
Tensile strength GRP	≤ 150 N
Cable weight	61 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material, inner sheath	FRNC
Material conductor insulation	PE
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 500 MΩ*km
Loop resistance	≤ 120.00 Ω/km
Wave impedance	100 Ω ±15 Ω (at 1 ... 100 MHz)
Near end crosstalk attenuation (NEXT)	80 dB (with 1 MHz)
	76 dB (at 4 MHz)
	70 dB (at 10 MHz)
	65 dB (at 16 MHz)
	63 dB (at 20 MHz)
	60 dB (at 31.25 MHz)
	55 dB (at 62.5 MHz)
	50 dB (at 100 MHz)
Attenuation	2.1 dB (with 1 MHz)
	4 dB (at 4 MHz)
	6.3 dB (at 10 MHz)
	8 dB (at 16 MHz)
	9 dB (at 20 MHz)
	11.4 dB (at 31.25 MHz)
	16.5 dB (at 62.5 MHz)

Network cable - NBC-M12MRD/30,0-93C - 1408503

Technical data

Cable

	21.3 dB (at 100 MHz)
Signal speed	0.66 c
Signal runtime	5.3 ns/m
Coupling resistance	≤ 20.00 mΩ/m (at 10 MHz)
Nominal voltage, cable	600 V (UL rating)
Test voltage Core/Core	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Special properties	Electrical properties according to EN 50288-2-2
Flame resistance	according to IEC 60332-1-2
Halogen-free	yes
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Other resistance	UV resistant
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C (cable, fixed installation)
	-40 °C ... 70 °C (cable, flexible installation)
Ambient temperature (installation)	-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-50 °C ... 70 °C

Drawings

Cable cross section



PROFINET drag chain CAT5 [93C]

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.